

1	2	3	4	5
		recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (instalate conform normativelor in vigoare) USA LA BALCON		
578	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi de acces la retele ingineresti	m2	22,00
579	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - cu usa dubla	m2	14,12
580	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - geam in hol	m2	6,88
581	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv//Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si	m2	97,00

1	2	3	4	5
		usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (instalate conform normativelor in vigoare)		
582	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - pastram framuga pentru iluminat natural	m2	3,15
583	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 300 mm	m	45,80
584	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 300 mm	m	45,80
		24. Tocuri exterior		
585	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	129,70
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	38,91
587	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	38,91
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "pentru exterior" grosime 1,0 mm pe suprafetele - tocurilor	m2	38,91
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	38,91
590	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterioare) - tocuri	m2	38,91
		25. Diverse		
591	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime D100	buc	18,00

1	2	3	4	5
592	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	410,00
593	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	45,50
594	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	39,00
595	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot) avind diametrul de 100 mm	buc	7,00
596	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) avind diametrul de 100 mm	buc	14,00
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - ventilator	buc	15,00
598	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior	buc	15,00
599	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc	20,00
600	CK18C	Montarea bara metalica la pardosea de trecere intre diferite sufrafete lenoleum/gresie/laminat s.a.	m	8,00
601	CK18C	Montarea coltar din inox - protectia colturilor la usi cu cornier inox 0,3x0,3 h=1,0 m	m	64,00
602	CG06A	Placi la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu de protectie	m	187,00
603	TrB05A1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	40,00
604	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	40,00
605	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	40,00

Membrii comisiei:

Numele, Prenumele

Semnatura

Anaetelie Gugu

Stelena Rusanovschi

Asper Blajin

Elaria Tremer

Natalia Ganculitschi

Radica Anri

Vladimir Vasile

