

## CAIET DE SARCINI nr.14 (pentru proiectare)

1. Obiectul: Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz a sediului Inspectoratului de poliție **Comrat**.
2. Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției.
3. Tipul procedurii de atribuire: cerere a ofertelor de prețuri.
4. Criterii de atribuire: „cel mai mic preț fără TVA” și coresponderea cerințelor solicitate.
5. Termenul limită de executare a serviciilor: 4 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.
6. Durata contractului: până la 31.12.2021.
7. Sursa de finanțare: Bugetul de stat.
8. Scopul: Atribuirea contractului de achiziții publice pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru proiectarea sediului inspectoratului de poliție (în continuare IP) în vederea creării unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde și practici ale Uniunii Europene (în continuare UE) și internaționale, în măsură să răspundă pro-activ și în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu.
9. Conținutul-cadru al documentației de proiect:
  - 9.1. Arhitectura;
  - 9.2. Plan general;
  - 9.3. Tehnologia;
  - 9.4. Rezistență;
  - 9.5. Rețelele inginerești interioare și exterioare (până la punctul de racordare):
    - a) încălzire și ventilare;
    - b) alimentare cu apă și canalizare;
    - c) cazangerie;
    - d) echipament electric;
    - e) telecomunicații, inclusiv internet;
    - f) semnalizare antiincendiарă;
  - 9.5. Schița de proiect (2D/3D);
  - 9.6. Proiectul de execuție;
  - 9.7. Devize (F7, F5, F3, F21, KOS);
  - 9.8. Memoriu explicativ;
  - 9.9. Expertiza tehnică a construcției existente.
10. Sarcini și Responsabilități: Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:
  - a) executarea lucrărilor de măsurare;
  - b) elaborarea studiului topografic;
  - c) elaborarea studiului geotehnic, dacă este necesar;
  - d) expertiza tehnică a clădirii;
  - e) elaborarea compartimentelor de bază ale proiectului de execuție (soluții arhitecturale / rezistență);
  - f) proiectarea cantităților de mobilier corespunzător posturilor de muncă (masă de lucru, dulapuri, safeuri, dulapuri pentru vestimentație, etc);
  - g) proiectarea sistemului de încălzire și ventilare;
  - h) proiectarea rețelelor de apă și canalizare exterioare și interioare;
  - i) proiectarea rețelei de comunicații (telefonie, wireless, LAN internet/intranet);
  - j) proiectarea rețelelor exterioare/internoare de alimentare cu gaze naturale;
  - k) proiectarea rețelelor exterioare/internoare de energie electrică;
  - l) proiectarea sistemelor de securitate:
    - *sistemului de avertizare la efracție pază a obiectului cu posibilitatea de conectare la IS „Servicii Pază a MAI”;*
    - *siguranța antiincendiарă*;

- video monitorizarea obiectului pe exterior și interior cu o capacitate de stocare a informației minimum 20 zile;
- m) proiectarea accesului în sediu (rampă, balustradă, ușă de acces, praguri) adaptat pentru persoane cu nevoi speciale (locomotorii și de vedere);
- n) proiectarea grupurilor sanitare de acces public adaptate pentru persoanele cu nevoi speciale (spațiul de manevră, ușa de acces, pragul, suport);
- o) proiectarea spațiului de așteptare și cel puțin a unei încăperi de serviciu adaptat pentru persoane cu nevoi speciale (spațiul de manevră, ușa de acces, pragul);
- p) proiectarea centralei termice pe gaz natural sau combustibil de alternativă în conformitate cu modificarea destinației încăperilor;
- q) proiectarea fațadei;
- r) proiectarea amenajării teritoriului adjacente;
- s) elaborarea documentației de deviz;
- t) coordonarea și aprobatia proiectului cu autoritățile de resort;
- u) verificarea și expertizarea documentației de proiect și deviz;
- v) participarea, în cadrul comisiilor de recepție, la finisarea lucrărilor;
- w) alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
- x) consultarea opiniei publice (autoritățile publice locale, organizații, instituții, cetăteni).

## DESCRIEREA GENERALĂ

Inspectoratul de poliție **Comrat**

### **1.Amplasarea: r-l. Comrat.**

### **2.Regimul Juridic:**

- conform extrasului din Registrul bunurilor imobile privind dreptul de proprietate asupra bunului eliberat de Oficiul Cadastral teritorial, imobilul se află în proprietatea Inspectoratului General al Poliției.

### **3.Faza de proiect: proiect de execuție.**

### **4.Informații și proiectare**

#### **4.1. Capacitatea sediului IP Comrat:**

##### 4.1.1. Suprafața sediului:

- Teren pentru construcții – 0,1649 ha,
- Construcție administrativă – 345,70 m<sup>2</sup> (D+P+1E)
- Garaj auto – 344,80 m<sup>2</sup> (Parter)

4.1.2. Conform structurii organizatorice numărului de personal al Inspectoratului de poliție Comrat constituie **50** salariați.

4.1.3. Spațiul destinat activității angajaților va respecta normele sanitare instituite, care au în dotare și tehnica de calcul;

4.1.4. Spațiul destinat deservirii cetătenilor în condiții de confidențialitate, de cel puțin o persoană fizică raportat la un angajat cu activități de birou;

4.1.5. Spațiul în birouri va prevedea prezenta mobilierului, după cum urmează:

- a) masă de serviciu pentru fiecare angajat;
- b) scaun pentru fiecare angajat;
- c) scaun vizitator 1 la fiecare angajat;
- d) dulap sau raft suspendabil executat din PAL pentru documente 1 la 2-4 angajați;
- e) safeu metalic pentru păstrarea documentelor 1 la 2-3 angajați.

## **5. Cantitatea și tipurile de încăperi:**

5.1. Hol sau sală de așteptare, pentru cetăteni în care să poată fi amplasate cel puțin 2 scaune, masă pentru reviste, un televizor de perete.

5.2. Sufragerie - încăpere pentru nevoie de alimentare, pauză de cafea pentru angajați, în care să poată fi amplasat un dulap pentru alimente și veselă încadrat cu chiuvetă și robinet, un frigider, masă, 8 scaune, cuptor cu microundă, fierbător electric (ceainic);

5.3. Bloc sanitar:

a) lavoar, closet, oglindă, uscător de mâini pentru deservirea angajaților și vizitatorilor. Blocul sanitar necesită să fie dotat cu suporturi pentru persoane cu dizabilități;

b) set cabină de duș pentru o persoană destinată angajaților (cabină pentru duș din sticlă rezistentă cu cadă și sifon);

5.4. Vestiar. Încăpere de păstrare a uniformei de serviciu și echipamentului special (veste, centuri tactice, bastoane, cătușe, diferite huse), mobilat cu dulapuri individuale metalice, câte unul pentru fiecare angajat și un scaun-bancă, cu amenajarea unui loc destinat îngrijirii încărcămintei;

5.5. Biroul de serviciu al conducerii IP mobilat cu o masă, fotoliu, cel puțin 2 scaune pentru vizitarori, dulap pentru documente, safeu metalic;

5.6. Birourile de serviciu ale angajaților cu funcții de execuție. Se pot prevedea două ipoteze de amenajare:

a) un birou-sală (open space) pentru un număr mare de angajați, cu spații delimitate prin panouri;

b) birouri a câte 2 sau 3 angajați.

5.7. Biroul pentru audierea în condiții de confidențialitate a persoanei. Preferențial biroul să fie proiectat în apropierea holului de așteptare. Spațiul cca. 8m<sup>2</sup>, în care să existe condiții de amplasare a unei mese de lucru, unui scaun-fotoliu și 2-4 scaune pentru vizitarori, a unui raft suspendabil pentru documente și a unui calculator;

5.8. Sală multifuncțională (ședințe, instruiriri, mediere, etc.) cu scaune corespunzătoare și mese multifuncționale de la 2 la 4 unități, după caz;

5.9. Galerie de trecere (coridor) spațioasă asigurând deschiderea ușoară a ușilor, fără a bloca sau stincheri trecerea liberă, inclusiv a persoanelor cu dizabilități;

5.10. Încăpere de depozitare (debara).

5.11. Planurile pe etaje având modificări de destinație a încăperilor, necesar de a coordona în modul stabilit cu beneficiarul.

## **6. Cerințe speciale:**

6.1. spațiile de acces pentru public, inclusiv acces pentru cetăteni cu dizabilități locomotorii;

6.2. spațiile să aibă un aspect prietenos, asigurând maximă luminozitate, transparență, accesibilitate și condiții de ambianță.

## **7. Standardizarea fațadei exterioare:**

7.1. scările de acces și pragurile să respecte accesibilitatea ușoară inclusiv pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Construcția să fie însoțită cu balustrade de inox;

7.2. ușile de exterior din aluminiu să fie largi, cu aspect prietenos.

## **8. Proiectul de sistematizare a terenului adiacent sediului IP:**

8.1. cel puțin două banchete de exterior pe marginile căii de acces spre sediu IP.

## **9. Soluțiile arhitecturale - volumetrice și planimetrice să se conformeze la criteriile:**

9.1. de respectare a exigențelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-igienice și antiincendiare;

## **10. Cerințe privind materiale de finisare, reglementări tehnice și standarde utilizate.**

### **10.1. Finisajul interior:**

10.1.3. Finisajul încăperilor se va efectua conform cerințelor normative în vigoare, inclusiv și conform cerințelor sanitare-igienice utilizând coloristica RAL ASF1404.

10.1.4. Pardoseala:

- în birouri laminat 12 mm, clasa A33

- în hol, sufragerie, vestiar și WC - teracotă 600x600 mm

#### 10.1.5. Ușile de interior

- ușile pentru birouri din material MDF rezistent, de culori deschise, furnir din lemn, cu elemente de sticlă;
  - ușile pentru sufragerie, vestiar și viceu din material MDF rezistent, de culori deschise, furnir din lemn;
  - ușile pentru duș din material termopan, fără sticlă;
  - se vor prevedea opritorii de podea discreți, pentru protejarea de deteriorarea pereților;
- 10.1.6. Glafuri la fiecare geam din material de plastic.

### **11. Geamurile și ușile exterioare:**

11.1. construcție termopan 4 camere, profil de aluminiu termomost, sticlă Low-E / 4S, în conformitate cu normativele în vigoare. Se vor aplica în proiect materiale, tehnologii moderne pentru elemente de închidere. Se vor utiliza numai materiale certificate sau agrementate.

11.1.1 Cel puțin un compartiment al fiecărui geam va prevedea trei poziții de deschidere (complet, parțial și aerisire).

11.1.2 Amplasarea glafurilor zincate la fiecare geam;

11.2. geamurile se vor prevedea cu sisteme de protecție acoperire pliante discret, cu zăvorire din interior;

11.3. gemurile de la încăperile cu destinație sanitată se vor prevedea cu sticlă mată;

11.4. ușa de acces termopan cu sticlă mată în partea superioară.

11.5. se va prevedea opritorul discret pentru ușă, pentru protejarea de deteriorarea a pereților, după necesitate.

### **12. Izolațiile, hidrofuge, fonice și termice**

12.1 vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei;

12.2 se va respecta principiul de energoeficiență.

### **13. Parametri de calcul a elementelor constructive**

13.1. Seismicitatea – standardele naționale în construcții.

#### **13.2. Structura de rezistență pentru edificii existente:**

13.2.1. Fundația – existentă.

13.2.2. Pereții supraterani – material existent.

13.2.3. Cadre - elemente prefabricate sau existente.

13.2.4. Planșee, scări - beton armat monolit sau elemente prefabricate.

13.2.5. Pereții despărțitori – cărămidă.

### **14. Soluțiile tehnice pentru infrastructura edilitară**

**14.1. Alimentarea cu energie electrică:** de prevăzut executarea rețelelor electrice și corpuri de iluminat, conform normativelor în construcții, tehnologii pe bază de led; condițiilor tehnice pentru racordare și cerințelor Certificatului de urbanism. Se va respecta principiul de energoeficiență.

**14.2. Comunicații telefonice:** de prevăzut legătura telefonică, radio, semnalizarea de pază și incendiu, conform normativelor în construcții, condițiilor tehnice pentru racordare și cerințelor Certificatului de urbanism.

**14.3. Comunicații internet:** de prevăzut legătura internet prin fibră optică sau cablu, rețea internă pentru a asigura interconexiunea computerelor și echipamentului periferic, conform normativelor în construcții, condițiilor tehnice pentru racordare și cerințelor Certificatului de urbanism.

#### **15.6. Încălzire și ventilare:**

15.6.1. proiectarea rețelelor din interiorul clădirii de racordare la rețele de gazificare conform normelor în vigoare, cu instalarea contorului de evidență;

15.6.2. încălzirea și ventilarea conform normativelor sanitare;

15.6.3. sistema de încălzire cu radiatoare cu suprafețe netede;

15.6.4. menținerea temperaturii în spații de muncă conform normativelor sanitare;

15.6.5. se va respecta principiul de energoeficiență;

#### **16. Coloristica elementelor constructive**

- geamurile de culoare albă.
- ușile de acces de culoare albă.
- treptele scărilor de acces gri întunecat.
- colirul în toate ipoteze conform pașaportului coloristic și coordonat în modul stabilit.

#### **16.4. Amplasarea elementelor de identificare și dimensiunile**

16.4.1. La intrare, deasupra intrării în sediu se va amplasa panoul de culoarea albastră cu inscripția de culoarea albă „INSPECTORATUL DE POLIȚIE COMRAT”.

##### **16.4.2. Placa informativă a Poliției**

- în partea stângă de la ușa de acces, în exterior, la o distanță de 180 cm de la baza peretelui, se plasează plăcuța informativă;
- plăcuța informativă se realizează din material rezistent și durabil (plastic, sticlă, etc.), având fundal albastru - închis, cu dimensiunile nu mai mici de 600x400 mm;
- dimensiunile caracterelor a elementelor de identificare a subdiviziunii asigură vizibilitatea acesteia;
- pe plăcuță vor fi aplicate următoarele elemente grafice:
  - a) în partea stângă, sus - sigla Poliției;
  - b) în partea dreaptă, sus - sigla IGP;
- plăcuța informativă se execută într-un singur exemplar, cu inscripții în limba de stat;
- încrisurile și elementele grafice sunt prinse într-un chenar amplasat la o distanță de 10 mm de la marginea plăcuței informative, reprezentând linie continuă de culoare albă cu grosimea de 5 mm;
- titulatura Direcția teritorială, se poziționează în partea de sus (nivelul 1), între sigla Poliției și sigla IGP, font *Segoe UI*, normal majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripțiilor se vor stabili în dependență de suprafața plăcuțelor;
- titulatura IP teritorial al IGP, se poziționează în partea din mijloc (nivelul 2), aliniată la centru, font *Segoe UI*, bold majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripțiilor se vor stabili în dependență de suprafața plăcuțelor;
- diferența de dimensiuni a caracterelor diferă pe nivele, după cum urmează:
  - a) inscripția de la nivelul 1 reprezintă 60% din dimensiunile inscripției de la nivelul 2.

##### **16.4.3. Placa informativă a finanțatorului**

- se va plasa în partea dreaptă de la ușa de acces, în exterior, la o distanță de 180 cm de la baza peretelui sau sub placa informativă a Poliției, după caz;
- se va oferi de beneficiar, și are dimensiunile de 600x400 mm.

12.03.2020

**Şef al SCDI a DL a IGP,  
inspector principal**



**Petru HANGANU**