

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte) com.Badiceni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia Gr nr18		
		1.1. Lucrari de constructie		
		1.1.1. Desfaceri		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	15,630
2	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,960
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	115,350
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (stratul suport la pardoseli)	m2	115,350
		1.1.2. Pereti despartitori g/carton		
6	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm , 30kg/m3	m2	73,170
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,340
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	146,340
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,340
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	72,240

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
12	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	74,100
		1.1.3. Pereti		
13	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)	100m2	0,020
14	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,600
15	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	165,780
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoground (pereti + stilpi ,2,58m2 + grinda 5,94m2)	m2	165,780
17	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,500
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	165,780
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,780
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	165,780
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,780
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,600
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	82,280

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
24	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	83,500
25	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,950
26	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,000
		1.1.4. Tavan		
27	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	111,360
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	111,360
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	111,360
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	111,360
31	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	116,040
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,360
		1.1.5. Usi		
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pentru usa de intrare	m2	8,640
34	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	3,480

1	2	3	4	5
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1450x2400 profil PVC pentru usa de intrare din demontari		
		1.1.6. Pardoseli		
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,350
36	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl. 33	m2	111,450
		1.1.7. Glafuri la ferestre si usi		
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	5,200
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (50,81m.l)	m2	11,890
39	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi (25,2m.l)	m2	1,760
40	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	76,010
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	13,650
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,650
43	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri	m2	3,600
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,050
		2. Reparatia Gr.nr.20		

1	2	3	4	5
		2.1. Lucrari de constructie		
		2.1.1. Desfaceri		
45	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	15,630
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,000
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,960
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	113,290
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	114,390
		2.1.2. Pereti despartitori g/carton		
50	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm , 30kg/m3	m2	80,880
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	161,760
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	161,760
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	161,760
54	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,390
56	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	80,370
		2.1.3. Pereti		
57	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4	100m2	0,020

1	2	3	4	5
		caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)		
58	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,600
59	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	169,320
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund (pereti + stilpi ,2,58m2 + grinda 3,68m2)	m2	169,320
61	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,500
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	169,320
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	169,320
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	169,320
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	169,320
66	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,600
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,120
68	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	85,200
69	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,950

1	2	3	4	5
70	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,000
		2.1.4. Tavan		
71	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	112,740
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	112,740
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	112,740
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	112,740
75	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	117,480
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,740
		2.1.5. Usi		
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pentru usa de intrare	m2	10,800
		2.1.6. Pardoseli		
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	114,390
79	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl. 33	m2	112,740

1	2	3	4	5
		2.1.7. Glafuri la ferestre si usi		
80	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	5,200
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (50,81m.l)	m2	11,890
82	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi (25,2m.l)	m2	1,760
83	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	76,010
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	13,650
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,650
86	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri	m2	3,600
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,050