

**CAIET DE SARCINI
PENTRU Licitație Publică**

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP AMT Ciocana

2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP AMT Ciocana

3. Obiectul achizițiilor IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie la CMF 8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. WC et. 1		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900
4	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
8	RCsB31J κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
11	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,0000
12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,0000
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
		1.1.2. Pardoseli		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
15	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090

16	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900
19	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
21	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900
		1.1.3. Pereti		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
24	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000
25	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800
27	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2	22,0800

		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime		
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
30	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
		1.1.4. Tavan		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
33	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900
36	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	4,1900

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		1.1.5. Timplari		
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		1.2. WC et.		
		1.2.1. Demolari		
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900
46	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000
47	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
49	RCsB31J κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000
53	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
		1.2.2. Pardoseli		
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
56	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090
57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900
58	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890

59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900
60	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
62	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900
		1.2.3. Pereti		
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
65	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000
66	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800
68	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480

70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
1.2.4. Tavan				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900
77	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900
1.2.5. Timplarie				
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
1.3. WC et. 3				
1.3.1. Demolari				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	26,2700

		exterioare driscuite la pereti sau tavane		
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900
87	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
89	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
91	RCsB31J κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
92	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
94	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000
95	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000
96	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
		1.3.2. Pardoseli		
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
98	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900
100	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900
102	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in	m2	4,1900

		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)		
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
104	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900
		1.3.3. Pereti		
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
107	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000
108	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
109	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800
110	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
113	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800
114	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm,	buc	1,0000

		compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid		
		1.3.4. Tavan		
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900
119	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900
		1.3.5. Timplarie		
125	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		1.4. WC et. 4		
		1.4.1. Demolari		
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan	m2	26,2700
127	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de cimen	m2	4,1900
129	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000

130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
133	RCsB31J κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
134	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
136	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000
137	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000
138	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
1.4.2. Pardoseli				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
140	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090
141	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900
142	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900
144	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
146	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la	m2	4,1900

		60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)		
		1.4.3. Pereti		
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
149	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000
150	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiilor	m	20,0000
151	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800
152	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800
153	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
155	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800
156	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
		1.4.4. Tavan		
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	4,1900

		calitate superioara		
158	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900
161	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900
		1.4.5. Timplarie		
167	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		1.5. WC et. 5		
		1.5.1. Demolari		
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700
169	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de cimen	m2	4,1900
171	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
173	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta,	buc	1,0000

		complet echipat		
174	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
175	RCsB31J κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forezarcota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
176	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
177	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000
180	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
		1.5.2. Pardoseli		
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
182	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090
183	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900
184	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900
186	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
188	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si	m2	4,1900

		spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)		
		1.5.3. Pereti		
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
191	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000
192	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
193	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800
194	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
197	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800
198	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
		1.5.4. Tavan		
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
200	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900

202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900
203	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900
1.5.5. Timplarie				
209	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
1.6. Debara etaj 2				
1.6.1. Demolari				
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,5900
211	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6600
212	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,4800
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,6600
214	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,4000
216	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000

1.6.2. Pereti				
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42,0000
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,0000
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000
222	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,0000
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	28,0000
224	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,0000
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	42,0000
1.6.3. Tavan				
230	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,6800
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioar	m2	10,6600
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,6800
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	10,6800

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6800
235	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,6800
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,6800
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	10,6800
241	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,0000
		1.6.4. Tamplarie		
242	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4700
243	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		1.6.5. Pardoseli		
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,5330
245	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,6600
246	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	32,8600
247	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	10,6600

		mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin		
248	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,6600
249	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,6600
		1.7. Cabinet 206		
		1.7.1. Demolari		
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,7000
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,3000
252	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,5000
253	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,5000
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3000
255	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
256	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,0000
257	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000
		1.7.2. Pardoseli		
258	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7650
259	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,3000
260	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,4300
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi	m2	15,3000
262	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,3000
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,3000
264	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43, rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta	m2	15,3000

		electrica <2/antistatic, R<1x10*6,		
		1.7.3. Pereti		
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	43,4000
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	43,4000
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,0000
268	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,4000
270	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,4000
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	43,4000
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,4000
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000
274	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000
275	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	43,4000
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,0000
277	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2	2,0000

		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime		
278	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,2000
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,0000
280	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,0000
281	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
		1.7.4. Tavan		
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,4700
283	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	17,4700
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,4700
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4700
286	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,4700
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,4700
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4700
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700
290	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	17,4700

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
292	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,7000
		1.8. Cabinet 208 1.8.1. Demolari		
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,7000
294	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,3000
295	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,5000
296	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,5000
297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3000
298	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
299	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,0000
300	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000
		1.8.2. Pardoseli		
301	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7650
302	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,3000
303	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,4300
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3000
305	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,3000
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,3000
307	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	15,3000

1.8.3. Pereti				
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	43,4000
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	43,4000
310	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,0000
311	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,4000
313	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,4000
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,4000
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,4000
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000
317	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000
318	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	43,4000
319	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,0000
320	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2	2,0000

		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime		
321	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,2000
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,0000
323	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,0000
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
		1.8.4. Tavan		
325	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,4700
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	17,4700
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,4700
328	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4700
329	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,4700
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,4700
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4700
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700
333	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	17,4700

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
335	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,7000
		1.9. Coridor etaj 3		
		1.9.1. Demolari		
336	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la pereti	m2	139,5600
337	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta)	m	46,9500
338	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	62,8300
339	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (baghete)	m	79,9000
		1.9.2. Pereti		
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioar	m2	139,5600
341	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaci)	m	150,0000
342	CK18C	Montarea cornierei perforate (se exclud:ciment, nisip, suruburi)	m	250,0000
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,5600
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	139,5600
345	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	139,5600
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,5600
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	139,5600
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,5600
349	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelo	m2	139,5600

350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	139,5600
351	CF30A	Tencuieli cu mozaica de cuarț tip Caparol sau analog, la pereti	m2	139,5600
352	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	46,9500
353	CG06B aplic	Montarea Lambriu din MDF melaminat 200mm	m	42,0000
1.9.3. Tavan				
354	CE17A	Folie polimerică de protecție	m2	62,8300
355	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi pînă la 5 m înălțime	m2	62,8300
356	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț Betonocontact într-un strat, la tavane interioare	m2	62,8300
357	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,8300
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	62,8300
359	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2	62,8300
360	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	62,8300
361	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	62,8300
362	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	62,8300
363	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	62,8300
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă de calitate superioară	m2	62,8300

365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	79,9000
		1.9.4. Tamplarie		
366	RCsO56A	Demontari: tamplarie	m2	28,7000
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150*2100mm, 10buc)	m2	28,7000
368	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	24,8500
369	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,0000
		1.10. Debara etaj 3		
		1.10.1. Demolari		
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,5900
371	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6600
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,4800
373	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,6600
374	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
376	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000
377	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,4000
378	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
379	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
		1.10.2. Pereti		
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42,0000
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,0000
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	42,0000

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000
384	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,0000
385	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	28,0000
386	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m	20,0000
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,0000
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	42,0000
		1.10.3. Tavan		
392	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,6800
393	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	10,6600
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,6800
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6800
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6800
397	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	10,6800

		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)		
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,6800
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	10,6800
403	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,0000
		1.10.4. Tamplarie		
404	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4700
405	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		1.10.5. Pardoseli		
406	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,5330
407	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,6600
408	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	32,8600
409	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6600
410	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,6600
411	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,6600
		1.11. Cabinet 408		
		1.11.1. Demolari		

412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,9700
413	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,4700
414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,1900
415	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	16,7700
416	RpCM33G	Demontarea baghete	m	27,9700
417	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,1900
418	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,0000
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000
420	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6000
422	RpCM33E	Demontarea pereti PGC	m2	20,0000
423	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
		1.11.2. Pardoseli		
424	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	30,1900
425	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm	m3	1,5095
426	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,1900
427	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	93,5890
428	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,1900
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,1900
430	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	22,1900
431	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,0000

432	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	8,0000
		1.11.3. Pereti		
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	66,7800
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	66,7800
435	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	36,0000
436	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,7800
438	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	57,7800
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,7800
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,7800
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,7800
442	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,7800
443	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	57,7800

444	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,0000
445	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	9,0000
446	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	37,9000
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,0000
448	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	9,0000
449	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manev	buc	4,0000
		1.11.4. Tavan		
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	30,1900
451	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,1900
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	30,1900
453	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,1900
454	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,1900
455	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,1900
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,1900

		si tavanelor		
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,1900
458	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,1900
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,1900
460	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	27,9700
		1.11.5. Timplarie		
461	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000
462	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	28,9700
		1.12. Cabinet 504		
		1.12.1. Demolari		
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,0000
464	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,0000
465	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
		1.12.2. Pereti		
466	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	13,5600
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	3,4400
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	3,4400
469	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	6,0000
470	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	3,0000
471	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,4400

472	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,4400
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,4400
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4400
475	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4400
476	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4400
477	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4400
		1.12.3. Tavan		
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,5600
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,5600
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13,5600
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,5600
482	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,5600
483	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,5600
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,5600
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	13,5600

		peretilor, coloanelor si tavanelor		
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,5600
488	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,0000
		1.13. Cabinet 506		
		1.13.1. Demolari		
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discutate la pereti sau tavane	m2	14,9800
490	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,0000
491	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
		1.13.2. Pereti		
492	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	13,2400
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	1,7400
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,7400
495	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	6,0000
496	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	3,0000
497	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7400
498	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1,7400
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,7400
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,7400

501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7400
502	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7400
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7400
		1.13.3. Tavan		
504	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,5600
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,5600
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13,5600
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,5600
508	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,5600
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,5600
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,5600
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600

512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,5600
514	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,0000
		1.14. Registratura		
		1.14.1. Pereti		
515	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	17,2700
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,0000
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,0000
		1.14.2. Tavan		
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,2700
519	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,2700
520	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,2700
		1.14.3. Pardoseli		
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	17,2700
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,2700
523	CG17B	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul	m2	17,2700

		suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)		
		1.14.4. Tamplarie		
524	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,5000
		1.15. Lucrari diverse		
525	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	71,0000
526	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	71,0000
527	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	71,0000
		2. Lucrari sanitare		
		2.1. Debara etaj 2		
528	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	5,0000
529	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmTevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000
530	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
531	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000

532	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
533	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000
534	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 30 л)	buc	1,0000
535	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000
536	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000
		2.2. Debara etaj 3		
537	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	5,0000
538	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000
539	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
540	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000
541	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,0000

		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"		
542	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000
543	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 30 л)	buc	1,0000
544	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000
545	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000
		2.3. Cabinet 408		
546	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	5,0000
547	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmTevi de canalizare din polipropilena d-50 мм)	m	5,0000
548	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
549	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000
550	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,0000

		handicapati, avind diametrul de 1/2"		
551	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000
552	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 30 л)	buc	1,0000
553	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000
554	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000
		2.4. WC et.1		
		2.4.1. Alimentarea cu apa		
555	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000
556	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
557	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	5,0000
558	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000
559	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,0000

560	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	16,0000
561	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000
562	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	12,0000
563	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000
564	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,0000
565	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30,0000
566	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele du20	buc	8,0000
567	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000
568	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (buc	4,0000
569	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m	4,0000

		speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D20)		
570	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000
571	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000
		2.4.2. Canalizarea C1		
572	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
573	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc	1,0000
574	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000
575	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000
576	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	2,0000

		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm		
577	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000
578	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000
579	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000
580	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000
581	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000
583	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод diam. 100 mm)	buc	6,0000
584	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта diam. 100 mm)	buc	1,0000
585	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	4,0000

		diametrul de 50 mm		
586	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000
587	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500
588	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000
		2.5. WC et.2		
		2.5.1. Alimentarea cu apa		
589	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000
590	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
591	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000
592	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000
593	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000
594	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin	m	2,0000

		sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)		
595	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000
596	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000
597	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200
598	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000
599	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele du20	buc	8,0000
600	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000
601	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (buc	4,0000
602	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэтилен с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000
603	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m	2,0000

		speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D25)		
604	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000
		2.5.2. Canalizarea C1		
605	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
606	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000
607	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000
608	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	2,0000
609	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000
610	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000

611	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000
613	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000
614	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000
615	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000
616	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта diam. 100 mm)	buc	1,0000
617	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
618	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
619	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500

620	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000
		2.6. WC et.3 2.6.1. Alimentarea cu apa		
621	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000
622	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
623	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000
624	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000
625	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000
626	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000
627	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000
628	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din	m	12,0000

		teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm		
629	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200
630	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000
631	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele du20	buc	8,0000
632	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000
633	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (buc	4,0000
634	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000
635	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000
636	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000

2.6.2. Canalizarea C1

637	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
638	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000
640	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	2,0000
641	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000
642	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000
643	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Доп din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000
644	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	1,0000

		avind diametrul de 50 mm (Myφra diam. 50 mm)		
646	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000
647	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000
648	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Myφra diam. 100 mm)	buc	1,0000
649	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
650	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
651	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500
652	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000
		2.7. WC et.4		
		2.7.1. Alimentarea cu apa		
653	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000

654	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
655	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000
656	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000
657	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000
658	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000
659	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000
660	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000
661	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200
662	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000

663	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele du20	buc	8,0000
664	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000
665	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4" (buc	4,0000
666	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mănsoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэтилен с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000
667	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mănsoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэтилен с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000
668	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mănsoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэтилен с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000
2.7.2. Canalizarea C1				
669	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip P	buc	1,0000
670	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для	buc	1,0000

		инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)		
671	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000
672	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	2,0000
673	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000
674	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000
675	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000
676	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000
677	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000
678	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000
679	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000

680	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Myφpa diam. 100 mm)	buc	1,0000
681	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
682	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
683	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500
684	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000
		2.8. WC et.5		
		2.8.1. Alimentarea cu apa		
685	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
687	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000
688	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de	buc	2,0000

		inchidere, d=25mm)		
689	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000
690	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000
691	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	2,0000
692	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,0000
693	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,0800
694	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8,0000
695	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele -Crema din polietilena pentru tevi du20	buc	8,0000
696	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema din polietilena pentru tevi du25	buc	2,0000
697	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la	m	4,0000

		D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D20)		
698	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000
699	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D32)	m	2,0000
2.8.2. Canalizarea C1				
700	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
701	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000
702	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000
703	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc	2,0000
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1,0000

705	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000
706	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000
707	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000
708	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000
709	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000
710	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000
711	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта diam. 100 mm)	buc	1,0000
712	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
713	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
714	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare	10 m	0,7500

		a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv		
715	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000
		3. Lucrari de incalzire si conditionare a aerului		
		3.1. Debara etaj 2		
716	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,0000
717	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система)	buc	1,0000
		3.2. Debara etaj 3		
718	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,0000
719	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система)	buc	1,0000
		3.3. Cabinet 206		
720	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,0000
721	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система)	buc	1,0000

		3.4. Cabinet 208		
722	IB05A	Radiatoare bimetale a câte 6 secții	buc	1,0000
723	VC18A	Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, având un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система) (Montarea aparatului demontat anterior)	buc	1,0000
		3.5. Cabinet 408		
724	IB05A	Radiatoare bimetale a câte 6 secții	buc	3,0000
725	VC18A	Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, având un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система)	buc	2,0000
		4. Lucrări electrice		
		4.1. Lucrări de construcție		
		4.1.1. Lucrări electrice de construcție et.2		
726	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	12,0000
727	RpEC16A	Demontat loc de priză îngropat cu conductori din cupru sau aluminiu, până la 3 m înălțimea camerei	buc	3,0000
728	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x100 cmp	m	585,0000
729	RpEJ09E	Matarea santurilor în pereți între 50 și 100 cmp	m	585,0000
730	RCsB21A	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de până la 20 cm	buc	21,0000

4.1.2. Lucrari electrice de constructie et.3				
731	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	20,0000
732	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,0000
733	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	345,0000
734	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	345,0000
735	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	9,0000
4.1.3. Lucrari electrice de constructie et.4				
736	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
737	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000
738	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	245,0000
739	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	245,0000
740	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	10,0000
4.1.4. Lucrari electrice de constructie et.5				
741	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,0000
742	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000

743	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	415,0000
744	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	415,0000
745	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,0000
4.2. Lucrari de montare				
4.2.1. Lucrari electrice de montare et.2				
746	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
747		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	4,0000
748	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,4800
749		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	38,0000
750		Priza internet	buc	10,0000
751		Doze	buc	52,0000
752	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,8500
753		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	330,0000
754		Cablu BBΓHR 3x2.5mm2	m	135,0000
755		Cablu internet cat5	m	220,0000
756	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,8500
757		TUB GOF RAT D=16	m	585,0000
758	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1500

759		Corp de iluminat 600*600mm	buc	12,0000
760		Corp de iluminat bactericid	buc	3,0000
761	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0700
762		Cutie de distributie	buc	7,0000
763	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	8,0000
4.2.2. Lucrari electrice de montare et.3				
764	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500
765		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000
766	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,1200
767		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	10,0000
768		Priza internet	buc	2,0000
769		Doze	buc	17,0000
770	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,4500
771		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	190,0000
772		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	95,0000
773		Cablu internet cat5	m	60,0000
774	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,4500
775		TUB GOFRAF D=16	m	345,0000
776	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in	100 buc	0,2400

		tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2		
777		Corp de iluminat 600*600mm	buc	19,0000
778		Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000
779		Corp de iluminat avarie	buc	2,0000
780		Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	2,0000
781	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0500
782		Cutie de distributie	buc	5,0000
783	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	6,0000
		4.2.3. Lucrari electrice de montare et.4		
784	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500
785		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000
786	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,3400
787		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	30,0000
788		Priza internet	buc	4,0000
789		Doze	buc	39,0000
790	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,4500
791		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	100,0000
792		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	65,0000
793		Cablu internet cat5	m	80,0000
794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m	2,4500

		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm		
795		TUB GOFRAT D=16	m	245,0000
796	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0800
797		Corp de iluminat 600*600mm	buc	6,0000
798		Corp de iluminat bactericid	buc	2,0000
799	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0400
800		Cutie de distributie	buc	4,0000
801	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	4,0000
		4.2.4. Lucrari electrice de montare et.5		
802	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500
803		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000
804	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2200
805		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	18,0000
806		Priza internet	buc	4,0000
807		Doze	buc	27,0000
808	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,1500
809		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	160,0000
810		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	95,0000
811		Cablu internet cat5	m	160,0000

812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 m	100 m	4,1500
813		TUB GOFRAT D=16	m	415,0000
814	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1100
815		Corp de iluminat 600*600mm	buc	9,0000
816		Corp de iluminat bactericid	buc	2,0000
817	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0600
818		Cutie de distributie	buc	6,0000
819	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	6,0000
5. Utilaj				
820		Automat C25	buc	12,0000
821		Automat B10	buc	12,0000
822	Pret de piata	Настенная сплит-система - 12000 BTU,	set	1,0000
823	Pret de piata	Настенная сплит-система - 9000 BT	set	5,0000
824		Boiler30 l	buc	3,0000
825		Электроводонагреватель, объемом 100 л	buc	1,0000

CAIET DE SARCINI

PENTRU Licitatie Publică

1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP AMT Ciocana
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP AMT Ciocana
3. Obiectul achizițiilor IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie la CMF 8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		

1.1. WC et. 1				
1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900
4	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
8	RCsB31J κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
11	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,0000
12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,0000
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
1.1.2. Pardoseli				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
15	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090
16	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900

19	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
21	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900
1.1.3. Pereti				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
24	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000
25	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800
27	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
30	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate	m2	22,0800

		superioara		
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
		1.1.4. Tavan		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
33	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltim	m2	4,1900
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900
36	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900
		1.1.5. Timplari		
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		1.2. WC et.		
		1.2.1. Demolari		
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800

45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900
46	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000
47	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
49	RCsB31J κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000
53	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
		1.2.2. Pardoseli		
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
56	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090
57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900
58	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900
60	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
62	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare	m2	4,1900

		sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)		
		1.2.3. Pereti		
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
65	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000
66	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800
68	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
		1.2.4. Tavan		
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900

74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900
77	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900
1.2.5. Timplarie				
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
1.3. WC et. 3				
1.3.1. Demolari				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,1900
87	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
89	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000

90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
91	RCsB31J κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
92	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
94	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000
95	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000
96	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
		1.3.2. Pardoseli		
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
98	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900
100	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900
102	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
104	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura	m2	4,1900

		forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)		
		1.3.3. Pereti		
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
107	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000
108	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
109	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800
110	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
113	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800
114	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
		1.3.4. Tavan		
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	4,1900

		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
119	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900
		1.3.5. Timplarie		
125	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		1.4. WC et. 4		
		1.4.1. Demolari		
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan	m2	26,2700
127	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de cimen	m2	4,1900
129	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
133	RCsB31J κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000

134	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
136	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000
137	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000
138	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
1.4.2. Pardoseli				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
140	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090
141	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900
142	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900
144	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
146	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900
1.4.3. Pereti				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800

148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
149	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000
150	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
151	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800
152	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800
153	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
155	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800
156	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
1.4.4. Tavan				
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
158	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900
161	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	4,1900

		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)		
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,1900
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900
		1.4.5. Timplarie		
167	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		1.5. WC et. 5		
		1.5.1. Demolari		
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,2700
169	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5800
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de cimen	m2	4,1900
171	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,0000
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
173	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
174	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
175	RCsB31J κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
176	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
177	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000

178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,5000
180	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,0000
1.5.2. Pardoseli				
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
182	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,2090
183	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,1900
184	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12,9890
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,1900
186	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	4,1900
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
188	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4,1900
1.5.3. Pereti				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22,0800
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
191	CK18C	Montarea profilului din aluminiu	m	24,0000

		pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)		
192	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
193	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0800
194	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	22,0800
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68,4480
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,0800
197	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22,0800
198	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,0000
		1.5.4. Tavan		
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4,1900
200	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,1900
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,1900
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,1900
203	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,1900
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	4,1900

		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1900
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1900
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1900
		1.5.5. Timplarie		
209	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		1.6. Debara etaj 2		
		1.6.1. Demolari		
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,5900
211	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6600
212	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,4800
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,6600
214	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,4000
216	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
		1.6.2. Pereti		
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42,0000
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,0000
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	42,0000

		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
222	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,0000
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	28,0000
224	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,0000
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	42,0000
		1.6.3. Tavan		
230	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,6800
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioar	m2	10,6600
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,6800
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6800
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6800
235	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2	10,6800

		scade la art CF52)		
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,6800
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	10,6800
241	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,0000
		1.6.4. Tamplarie		
242	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4700
243	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		1.6.5. Pardoseli		
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,5330
245	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,6600
246	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	32,8600
247	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6600
248	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,6600
249	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,6600
		1.7. Cabinet 206		
		1.7.1. Demolari		
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,7000
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	15,3000

		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
252	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,5000
253	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,5000
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3000
255	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
256	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,0000
257	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000
		1.7.2. Pardoseli		
258	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7650
259	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,3000
260	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,4300
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fi	m2	15,3000
262	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,3000
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,3000
264	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	15,3000
		1.7.3. Pereti		
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	43,4000
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	43,4000
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,0000
268	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000

269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,4000
270	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,4000
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	43,4000
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,4000
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000
274	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000
275	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	43,4000
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,0000
277	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000
278	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,2000
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,0000
280	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate	m2	2,0000

		superioara		
281	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
		1.7.4. Tavan		
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,4700
283	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	17,4700
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,4700
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4700
286	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,4700
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,4700
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4700
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700
290	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4700
292	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,7000
		1.8. Cabinet 208		
		1.8.1. Demolari		
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,7000
294	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,3000

295	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,5000
296	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,5000
297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,3000
298	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
299	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,0000
300	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000
		1.8.2. Pardoseli		
301	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7650
302	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,3000
303	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47,4300
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,3000
305	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,3000
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,3000
307	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43, rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	15,3000
		1.8.3. Pereti		
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	43,4000
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	43,4000
310	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,0000
311	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000

312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,4000
313	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,4000
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,4000
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,4000
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000
317	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,4000
318	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	43,4000
319	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,0000
320	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,0000
321	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,2000
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,0000
323	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate	m2	2,0000

		superioara		
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000
		1.8.4. Tavan		
325	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,4700
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	17,4700
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,4700
328	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4700
329	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,4700
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,4700
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4700
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700
333	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4700
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,4700
335	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,7000
		1.9. Coridor etaj 3		
		1.9.1. Demolari		
336	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la pereti	m2	139,5600
337	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta)	m	46,9500
338	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	62,8300

339	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (baghete)	m	79,9000
1.9.2. Pereti				
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioar	m2	139,5600
341	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaci)	m	150,0000
342	CK18C	Montarea cornierei perforate (se exclud:ciment, nisip, suruburi)	m	250,0000
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,5600
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	139,5600
345	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	139,5600
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,5600
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	139,5600
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,5600
349	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	139,5600
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	139,5600
351	CF30A	Tencuieli cu mozaica de quart tip Caparol sau analog, la pereti	m2	139,5600
352	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,9500
353	CG06B aplic	Montarea Lambriu din MDF melaminat	m	42,0000

		200mm		
		1.9.3. Tavan		
354	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	62,8300
355	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,8300
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la tavane interioare	m2	62,8300
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,8300
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarulu	m2	62,8300
359	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,8300
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,8300
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,8300
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,8300
363	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,8300
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	62,8300
365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	79,9000
		1.9.4. Tamplarie		
366	RCsO56A	Demontari: tamplarie	m2	28,7000
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150*2100mm, 10buc)	m2	28,7000

368	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	24,8500
369	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,0000
		1.10. Debara etaj 3		
		1.10.1. Demolari		
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,5900
371	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6600
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,4800
373	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,6600
374	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,0000
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
376	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,4000
378	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
379	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
		1.10.2. Pereti		
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42,0000
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,0000
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000
384	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	42,0000

		adauga sau se scade la art. CF50)		
385	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	28,0000
386	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20,0000
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,0000
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,0000
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	42,0000
		1.10.3. Tavan		
392	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,6800
393	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	10,6600
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonocontact intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,6800
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6800
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6800
397	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,6800
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,6800
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6800

401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6800
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	10,6800
403	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,0000
1.10.4. Tamplarie				
404	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4700
405	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
1.10.5. Pardoseli				
406	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,5330
407	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,6600
408	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	32,8600
409	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6600
410	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,6600
411	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,6600
1.11. Cabinet 408				
1.11.1. Demolari				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,9700
413	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,4700
414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,1900
415	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	16,7700
416	RpCM33G	Demontarea baghete	m	27,9700
417	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2	30,1900

		mortar de ciment		
418	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,0000
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000
420	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6000
422	RpCM33E	Demontarea pereti PGC	m2	20,0000
423	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000
		1.11.2. Pardoseli		
424	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	30,1900
425	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm	m3	1,5095
426	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,1900
427	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	93,5890
428	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,1900
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,1900
430	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	22,1900
431	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,0000
432	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	8,0000
		1.11.3. Pereti		

433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	66,7800
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	66,7800
435	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	36,0000
436	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,7800
438	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	57,7800
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,7800
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,7800
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,7800
442	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,7800
443	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	57,7800
444	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,0000
445	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	9,0000

		caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime		
446	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	37,9000
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,0000
448	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	9,0000
449	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manev	buc	4,0000
		1.11.4. Tavan		
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	30,1900
451	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,1900
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	30,1900
453	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,1900
454	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,1900
455	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,1900
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,1900
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,1900
458	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,1900
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	30,1900

		manual		
460	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	27,9700
		1.11.5. Timplarie		
461	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000
462	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	28,9700
		1.12. Cabinet 504		
		1.12.1. Demolari		
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,0000
464	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,0000
465	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
		1.12.2. Pereti		
466	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	13,5600
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	3,4400
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	3,4400
469	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	6,0000
470	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	3,0000
471	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,4400
472	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,4400
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,4400
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,4400

		si tavanelor		
475	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4400
476	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4400
477	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4400
		1.12.3. Tavan		
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,5600
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,5600
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13,5600
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,5600
482	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,5600
483	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,5600
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,5600
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,5600
488	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,0000

1.13. Cabinet 506				
1.13.1. Demolari				
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,9800
490	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,0000
491	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000
1.13.2. Pereti				
492	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	13,2400
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	1,7400
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,7400
495	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	6,0000
496	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	3,0000
497	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,7400
498	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	1,7400
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,7400
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,7400
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7400
502	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,7400
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,7400
1.13.3. Tavan				

504	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,5600
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,5600
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13,5600
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,5600
508	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,5600
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,5600
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,5600
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600
512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,5600
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,5600
514	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,0000
		1.14. Registratura		
		1.14.1. Pereti		
515	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	17,2700
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,0000
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,0000
		1.14.2. Tavan		
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17,2700

519	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,2700
520	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,2700
1.14.3. Pardoseli				
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	17,2700
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,2700
523	CG17B	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2	17,2700
1.14.4. Tamplarie				
524	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,5000
1.15. Lucrari diverse				
525	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	71,0000
526	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	71,0000
527	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	71,0000
2. Lucrari sanitare				
2.1. Debara etaj 2				
528	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	5,0000
529	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000
530	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
531	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,0000

		scurgere din plumb, montat pe pedestal		
532	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
533	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000
534	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 30 л)	buc	1,0000
535	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000
536	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000
		2.2. Debara etaj 3		
537	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	5,0000
538	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmTevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000
539	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
540	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000
541	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
542	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000
543	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 30 л)	buc	1,0000

544	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000
545	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000
2.3. Cabinet 408				
546	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	5,0000
547	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,0000
548	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
549	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000
550	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
551	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000
552	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 30 л)	buc	1,0000
553	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000
554	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000
2.4. WC et.1				
2.4.1. Alimentarea cu apa				
555	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	1,0000

		diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)		
556	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
557	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	5,0000
558	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000
559	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,0000
560	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1	m	16,0000
561	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000
562	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	12,0000
563	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000
564	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,0000
565	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30,0000
566	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele du20	buc	8,0000
567	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc	2,0000

		montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25		
568	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (buc	4,0000
569	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000
570	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000
571	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000
2.4.2. Canalizarea C1				
572	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
573	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc	1,0000
574	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000
575	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000
576	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	2,0000

		avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm		
577	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1,0000
578	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc	1,0000
579	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000
580	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm	buc	4,0000
581	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000
583	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод diam. 100 mm)	buc	6,0000
584	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта diam. 100 mm)	buc	1,0000
585	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
586	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000
587	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de	10 m	0,7500

		pina la 100 mm inclusiv		
588	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000
		2.5. WC et.2 2.5.1. Alimentarea cu apa		
589	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000
590	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
591	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000
592	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000
593	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000
594	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000
595	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000
596	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000
597	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 m	10 m	0,1200
598	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000

599	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele du20	buc	8,0000
600	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000
601	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (buc	4,0000
602	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000
603	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000
604	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000
2.5.2. Canalizarea C1				
605	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
606	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000
607	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000
608	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	2,0000

		avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm		
609	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1,0000
610	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc	1,0000
611	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000
613	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000
614	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000
615	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000
616	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта diam. 100 mm)	buc	1,0000
617	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
618	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
619	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de	10 m	0,7500

		pina la 100 mm inclusiv		
620	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000
		2.6. WC et.3 2.6.1. Alimentarea cu apa		
621	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000
622	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
623	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000
624	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000
625	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000
626	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000
627	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000
628	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000
629	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200
630	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000

631	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele du20	buc	8,0000
632	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000
633	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (buc	4,0000
634	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000
635	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000
636	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000
2.6.2. Canalizarea C1				
637	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
638	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000
640	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	2,0000

		avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm		
641	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1,0000
642	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc	1,0000
643	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000
644	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm	buc	4,0000
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000
646	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000
647	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000
648	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта diam. 100 mm)	buc	1,0000
649	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
650	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
651	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de	10 m	0,7500

		pina la 100 mm inclusiv		
652	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000
		2.7. WC et.4 2.7.1. Alimentarea cu apa		
653	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000
654	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
655	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000
656	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000
657	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000
658	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000
659	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6,0000
660	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000
661	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,1200
662	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000

663	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele du20	buc	8,0000
664	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele - Crema tevi du25	buc	2,0000
665	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4" (buc	4,0000
666	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mănsoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэтилен с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000
667	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mănsoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэтилен с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000
668	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mănsoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэтилен с защитной пленкой) для труб D32)	m	6,0000
2.7.2. Canalizarea C1				
669	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip P	buc	1,0000
670	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000
671	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000
672	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc,	buc	2,0000

		avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm		
673	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1,0000
674	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc	1,0000
675	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000
676	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000
677	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000
678	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000
679	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000
680	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта diam. 100 mm)	buc	1,0000
681	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
682	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
683	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de	10 m	0,7500

		pina la 100 mm inclusiv		
684	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50)	buc	1,0000
		2.8. WC et.5 2.8.1. Alimentarea cu apa		
685	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
687	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,0000
688	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2,0000
689	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6,0000
690	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2,0000
691	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	2,0000
692	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,0000
693	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0,0800
694	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8,0000

695	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele -Crema din polietilena pentru tevi du20	buc	8,0000
696	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele - Crema din polietilena pentru tevi du25	buc	2,0000
697	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D20)	m	4,0000
698	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D25)	m	2,0000
699	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэти.с защитной пленкой) для труб D32)	m	2,0000
2.8.2. Canalizarea C1				
700	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000
701	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной свинцовой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000
702	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 PP)	buc	1,0000
703	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	2,0000
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc	1,0000

		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm		
705	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 50 m	buc	1,0000
706	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena diam. 50 mm)	buc	1,0000
707	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод diam. 50 mm)	buc	4,0000
708	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Муфта diam. 50 mm)	buc	1,0000
709	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena diam. 100 mm)	buc	1,0000
710	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод diam. 100 mm)	buc	2,0000
711	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта diam. 100 mm)	buc	1,0000
712	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
713	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
714	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,7500
715	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic	buc	1,0000

		pentru spalator du50)		
		3. Lucrari de incalzire si conditionare a aerului		
		3.1. Debara etaj		
716	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,0000
717	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система	buc	1,0000
		3.2. Debara etaj 3		
718	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,0000
719	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система	buc	1,0000
		3.3. Cabinet 206		
720	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,0000
721	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система	buc	1,0000
		3.4. Cabinet 208		
722	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,0000
723	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система) (Montarea aparatului demontat anterior)	buc	1,0000
		3.5. Cabinet 408		
724	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	3,0000
725	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система	buc	2,0000

4. Lucrari electrice				
4.1. Lucrari de constructii				
4.1.1. Lucrari electrice de constructie et.2				
726	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,0000
727	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000
728	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	585,0000
729	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	585,0000
730	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	21,0000
4.1.2. Lucrari electrice de constructie et.				
731	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,0000
732	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,0000
733	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	345,0000
734	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	345,0000
735	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	9,0000
4.1.3. Lucrari electrice de constructie et.4				
736	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
737	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000
738	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	245,0000
739	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	245,0000
740	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	10,0000
4.1.4. Lucrari electrice de constructie et.5				
741	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,0000

742	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000
743	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	415,0000
744	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	415,0000
745	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,0000
		4.2. Lucrari de montare		
		4.2.1. Lucrari electrice de montare et.2		
746	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
747		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	4,0000
748	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,4800
749		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	38,0000
750		Priza internet	buc	10,0000
751		Doze	buc	52,0000
752	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,8500
753		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	330,0000
754		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm	m	135,0000
755		Cablu internet cat5	m	220,0000
756	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,8500
757		TUB GOFRAT D=16	m	585,0000
758	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1500
759		Corp de iluminat 600*600mm	buc	12,0000
760		Corp de iluminat bactericid	buc	3,0000
761	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0700
762		Cutie de distributie	buc	7,0000

763	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	8,0000
4.2.2. Lucrari electrice de montare et.3				
764	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500
765		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000
766	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,1200
767		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	10,0000
768		Priza internet	buc	2,0000
769		Doze	buc	17,0000
770	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,4500
771		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	190,0000
772		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	95,0000
773		Cablu internet cat5	m	60,0000
774	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,4500
775		TUB GOFRAT D=16	m	345,0000
776	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,2400
777		Corp de iluminat 600*600mm	buc	19,0000
778		Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000
779		Corp de iluminat avarie	buc	2,0000
780		Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	2,0000
781	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0500
782		Cutie de distributie	buc	5,0000

783	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	6,0000
4.2.3. Lucrari electrice de montare et.4				
784	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500
785		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000
786	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,3400
787		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	30,0000
788		Priza internet	buc	4,0000
789		Doze	buc	39,0000
790	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,4500
791		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	100,0000
792		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	65,0000
793		Cablu internet cat5	m	80,0000
794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,4500
795		TUB GOFRAT D=16	m	245,0000
796	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0800
797		Corp de iluminat 600*600mm	buc	6,0000
798		Corp de iluminat bacterici	buc	2,0000
799	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0400
800		Cutie de distributie	buc	4,0000
801	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu,	buc	4,0000

		pina la 25 A		
		4.2.4. Lucrari electrice de montare et.5		
802	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500
803		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000
804	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2200
805		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	18,0000
806		Priza internet	buc	4,0000
807		Doze	buc	27,0000
808	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,1500
809		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	160,0000
810		Cablu BBΓHF 3x2.5mm2	m	95,0000
811		Cablu internet cat5	m	160,0000
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 m	100 m	4,1500
813		TUB GOFRAT D=16	m	415,0000
814	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1100
815		Corp de iluminat 600*600mm	buc	9,0000
816		Corp de iluminat bactericid	buc	2,0000
817	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0600
818		Cutie de distributie	buc	6,0000
819	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	6,0000
		5. Utilaj		
820		Automat C25	buc	12,0000
821		Automat B10	buc	12,0000

822	Pret de piata	Настенная сплит-система - 12000 BTU,	set	1,0000
823	Pret de piata	Настенная сплит-система - 9000 BT	set	5,0000
824		Boiler30 l	buc	3,0000
825		Электроводонагреватель, объемом 100 л	buc	1,0000

Conducătorul Grupului de lucru _____ Vasile Pociumban