

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat:

Instituția Publică Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”

2. Organizatorul procedurii de achiziție:

Instituția Publică Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”

3. Obiectul achizițiilor

Lucrări de hidroizolare și reparație la obiectivul IP CCA Ginta Latină pe adresa mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 18

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari | | |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - parapet zincat. | m | 306,280 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - picurator. | m | 257,500 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unu sau două straturi (4 straturi) k=2 | m2 | 2 154,500 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapeti | m2 | 100,000 |
| 5 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 130,000 |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea deseuri lot cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 130,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 100,000 |
| 8 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 100,000 |
| 9 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii (cu executarea unghiului de 2 grade pentru scurgerea apei) | m2 | 743,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 10 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (primer bituminos) intr-un strat | m2 | 2 145,500 |
| 11 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase EPP (material rezistent la căldură, de la +85 °C și mai mult, flexibil la temperaturi joase, de la -15°C și mai scăzut) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. Material marunt=1,05 | m2 | 2 145,500 |
| 12 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase EKP (material rezistent la căldură, de la +85 °C și mai mult, flexibil la temperaturi joase, de la -15°C și mai scăzut), lipite cu flacara pe suprafata orizontale montate strat superior. Material marunt=1,05 | m2 | 2 145,500 |
| 13 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05 | m2 | 235,000 |
| 14 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase Material marunt (adeziv, diluant)=1,05 | m | 371,000 |
| 15 | RCsE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera, la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm (aerator) Materiale marunte=1,03 | buc | 50,000 |
| 16 | RCsE27A | Parafrunzar cu diamtrul mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase Materiale marunte (electrozi, carbid, etc)=1,08 | buc | 50,000 |

Data „03” decembrie 2021



Aluș
(semnătura autorizată)