

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria s.Sămănanca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria s.Sămănanca**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de betonare a drumului str. Fantanaia, din sat. Samananca, r-ul Orhei.**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Lucrari de betonare a drumului str. Fantanaia, cu lungimea 225 metri și lățimea 3 metri din sat. Samananca, r-ul Orhei.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,03
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	2,03
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei)	100 m3	2,03
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	324,80
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,03
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1)	m3	101,50
7	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilena minim 90 micr.	m2	675,00
8	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment rutier C20/25 conform SM EN 206)	m3	101,50
9	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm)	kg	911,25
10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost de comprimare)	m	115,00

1	2	3	4	5
Lucrari de betonare a drumului str. Fantanaia, cu lungimea 225 metri și lățimea 3 metri din sat. Samananca, r-ul Orhei.				
11	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (rost longitudinal) (Masticul bituminos din norma se exclude)	m	115,00
12	material	Mastic bituminos	kg	143,75
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 0-32, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	225,00