


**APROB**

Director General al întreprinderii  
S.A. „CET-Nord”

  
Marian BRÎNZĂ  
„ 18 ” 02 2025

**CAIET DE SARCINI CENTRALIZAT**

**Obiectul achiziției: Produse de etanșare, Cod CPV: 44425000-5**

**Entitatea contractantă: S.A. „CET-Nord”, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168**

**1. Introducere**

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnică și financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

**2. Scopul achiziției**

Prezenta achiziție este organizată în vederea asigurării necesarului de resurse materiale pentru executarea lucrărilor de construcții și reparații (curente și capitale) a utilajului/instalațiilor de bază și a celor auxiliare, planificate a fi realizate în anul 2025 de către S.A. „CET-Nord”.

**3. Cerințe privind caracteristicile tehnice**

Cerințe generale:

a) Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate bunurile oferite trebuie să fie noi (neutilizate), de calitate corespunzătoare și fără careva vicii, cu respectarea tuturor caracteristicilor și cerințelor tehnice descrise în tabelul de mai jos.

b) Toate cheltuielile legate de rezolvarea unor defecțiuni apărute și dovedite a fi urmare a neconformității produselor, conform prezentului Caiet de sarcini, cad în sarcina ofertantului. În măsura în care produsele nu corespund cerințelor, ofertantul va asigura înlocuirea acestora.

Bunurile, specificațiile tehnice și cantitățile necesare, care fac obiectul contractului de achiziție sunt prezentate în Tabelul 1.



## Denumirea, cantitatea și specificația tehnică a bunurilor solicitate

| Nr. d/o                                 | Denumire bunului                       | U.M. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOT 1. Presgarnituri de etanșare</b> |                                        |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                                      | Presgarnitură de etanșare ХБП-31 8x8mm | kg   | 5,00       | Presgarnitură de etanșare ХБП-31 8x8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.                                      | Presgarnitură de etanșare АП-31 6x6mm  | kg   | 35,00      | Presgarnitură de etanșare АП-31 6x6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                                      | Presgarnitură de etanșare АГИ 6x6      | kg   | 60,00      | <p>Presgarnitură de etanșare АГИ 6x6, GOST 5152-84. Mediu de lucru - vaporii de apă, pH mediu: 4-14; presiunea mediului, МПа până la 35,0; temperatura mediului, °C - până la 565; viteza de alunecare, m/s - 2; unitate de etanșare - armătură; forma secțiunii transversale pătrat; dimensiunea secțiunii, mm - 6*6; metoda de fabricație - prin împletire sau cu împletire în strat unic a miezului.</p> <p>(Набивка АГИ. Рабочая среда - пар водяной, pH среды: 4-14; давление среды, МПа до 35,0; температура среды, °C - до 565; скорость скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 6*6; способ изготовления - сквозное плетение или с однослойным оплетением сердечника).</p> |
| 4.                                      | Presgarnitură de etanșare АГИ 16x16    | kg   | 60,00      | <p>Presgarnitură de etanșare АГИ 16x16, GOST 5152-84. Mediu de lucru - vaporii de apă, pH mediu - 4-14; presiunea mediului, МПа până la 35,0; temperatura mediului, °C - până la 565; viteza de alunecare, m/s - 2; unitate de etanșare - armătură; forma secțiunii transversale pătrat; dimensiunea secțiunii, mm - 16*16; metoda de fabricație - țesătură multistrat.</p> <p>(Набивка АГИ. Рабочая среда - пар водяной, pH среды: 4-14; давление среды, МПа до 35,0; температура среды, °C - до 565; скорость скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 16*16; способ изготовления - многослойное плетение).</p>                                                                   |
| 5.                                      | Presgarnitură de etanșare АГИ 8x8      | kg   | 40,00      | <p>Presgarnitură de etanșare АГИ 8x8, GOST 5152-84. Mediu de lucru - vaporii de apă, pH mediu - 4-14; presiunea mediului, МПа până la 35,0; temperatura mediului, °C - până la 565; viteza de alunecare, m/s - 2; unitate de etanșare armătură; forma secțiunii transversale pătrat, dimensiunea secțiunii, mm - 8*8; metoda de fabricație - cu miez împletit într-un singur strat.</p> <p>(Набивка АГИ. Рабочая среда - пар водяной, pH среды: 4-14; давление среды, МПа до 35,0; температура среды, °C - до 565; скорость скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 8*8; способ изготовления - с однослойным оплетением сердечника).</p>                                           |

|                        |                                     |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                     |    |       | скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 8*8; способ изготовления - с однослойным оплетением сердечника).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                     | Presgarnitură de etanșare АГИ 10x10 | kg | 40,00 | Presgarnitură de etanșare АГИ 10x10, GOST 5152-84. Mediu de lucru - vaporii de apă, pH mediu - 4-14; presiunea mediului, МПа până la 35,0; temperatura mediului, °C - până la 565; viteza de alunecare, m/s - 2; unitate de etanșare armătură; forma secțiunii transversale pătrat; dimensiunea secțiunii, mm - 10*10; metoda de fabricație - cu miez împletit într-un singur strat.<br>(Набивка АГИ. Рабочая среда - пар водяной, pH среды - 4 -14; давление среды, МПа до 35,0; температура среды, °C - до 565; скорость скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 10*10; способ изготовления - с однослойным оплетением сердечника). |
| 7.                     | Presgarnitură de etanșare АГИ 12x12 | kg | 40,00 | Presgarnitură de etanșare АГИ 12x12, GOST 5152-84. Mediu de lucru - vaporii de apă, pH mediu - 4-14; presiunea mediului, МПа până la 35,0; temperatura mediului, °C - până la 565; viteza de alunecare, m/s - 2; unitate de etanșare armătură; forma secțiunii transversale pătrat; dimensiunea secțiunii, mm - 12*12; metoda de fabricație - cu miez împletit într-un singur strat.<br>(Набивка АГИ. Рабочая среда - пар водяной; pH среды - 4 -14; давление среды, МПа до 35,0; температура среды, °C - до 565; скорость скольжения, м/с - 2; узел уплотнения арматура; форма сечения квадратная; размер сечения, мм - 12*12; способ изготовления - с однослойным оплетением сердечника). |
| 8.                     | Presgarnitură АП-31 14x14mm         | kg | 20,00 | Presgarnitură АП-31 14x14mm. GOST 5152. Se acceptă variantă alternativă a bunului - fără azbest.<br>Etanșare cu presetupă. Pentru pompare mediu agresiv, pH <sub>mediu</sub> = 3-14, P <sub>mediu</sub> = 2MPa, t <sub>mediu</sub> = 250 °C, valunecare = 15 mm/s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.                     | Presgarnitură АП-31 16x16mm         | kg | 20,00 | Presgarnitură АП-31 16x16mm. GOST 5152. Etanșare cu presetupă. Pentru pompare mediu agresiv, pH <sub>mediu</sub> = 3-14, P <sub>mediu</sub> = 2MPa, t <sub>mediu</sub> = 250 °C, valunecare = 15 mm/s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.                    | Presgarnitură de etanșare AC-12x12  | kg | 25,00 | Presgarnitură de etanșare AC-12x12. GOST 5152. Se acceptă variantă alternativă a bunului - fără azbest.<br>Etanșare cu presetupă, pH <sub>mediu</sub> = 5-14, P <sub>mediu</sub> = 1MPa, t <sub>mediu</sub> = 450 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.                    | Presgarnitură de etanșare AC-14x14  | kg | 25,00 | Presgarnitură de etanșare AC-14x14. Etanșare cu presetupă, pH <sub>mediu</sub> = 5-14, P <sub>mediu</sub> = 1MPa, t <sub>mediu</sub> = 450 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LOT 2. Paronită</b> |                                     |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                     | Paronit ПОН-Б 2x1000x1500mm         | kg | 50,00 | Paronit ПОН-Б 2x1000x1500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                        |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Paronit ПОН-Б<br>4x1500x1500mm         | kg | 50,00  | Paronit ПОН-Б 4x1500x1500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | Paronită ПМБ<br>1,5x1000,0x1500,0mm    | kg | 20,00  | Paronită ПМБ 1,5x1000,0x1500,0 mm. Etanșare cu ulei.<br>Pmediu = 3MPa, tmediu = 300 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Paronită ПОН-Б,<br>3,0x1500,0x1700,0mm | kg | 230,00 | Paronită ПОН-Б, 3,0x1500,0x 1700,0mm. GOST 481-80. Mediu de lucru - apă proaspătă supraîncălzită, abur saturat și supraîncălzit, aer; presiunea maximă admisibilă, MPa (kgf/cm) - 6,4 (64); temperatura maximă admisă, °C - De la -50 la +450; tip conexiune - pentru conexiuni fixe de tip „neted” cu presiune a mediului de lucru nu mai mare de 4 MPa (40 kgf/cm), „tongue-and-groove”, „ledge-trough” ale vaselor, aparatelor, pompelor, supapelor, conductelor, compresoarelor, motoarelor cu ardere internă și altor unități; grosime, mm - 3; dimensiuni generale, mm - 1500*1700.<br>(Рабочая среда - пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух; максимально допустимое давление, МПа (кгс/см) - 6,4 (64); максимально допустимая температура, °C - От -50 до +450; тип соединения - для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40кгс/см ), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов; толщина, мм - 3; габаритные размеры, мм - 1500*1700).    |
| 5. | Paronită ПОН-Б,<br>2,0x1500,0x1500,0mm | kg | 45,00  | Paronită ПОН-Б, 2,0x1500,0x 1500,0mm. GOST 481-80. Mediu de lucru - apă proaspătă supraîncălzită, abur saturat și supraîncălzit, aer; presiunea maximă admisibilă, MPa (kgf/cm) - 6,4 (64); temperatura maximă admisă, °C - De la -50 la +450; tip de conexiune - pentru conexiuni fixe de tip „neted” cu presiune a mediului de lucru nu mai mare de 4 MPa (40 kgf/cm), „tongue-and-groove”, „ledge-trough” ale vaselor, aparatelor, pompelor, supapelor, conductelor, compresoarelor, motoarelor cu ardere internă și altor unități; grosime, mm - 2; dimensiuni generale, mm - 1500*1500.<br>(Рабочая среда - пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, максимально допустимое давление, МПа (кгс/см) - 6,4 (64); максимально допустимая температура, °C - От -50 до +450; тип соединения - для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40кгс/см ), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов; толщина, мм - 2; габаритные размеры, мм - 1500*1500). |

|                                             |                                                          |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.                                          | Paronită ПОН-Б,<br>4,0x1000,0x1500,0mm                   | kg | 75,00  | <p>Paronită ПОН-Б, 4,0x1000,0x 1500,0mm. GOST 481-80. Mediu de lucru - apă proaspătă supraîncălzită, abur saturat și supraîncălzit, aer; presiunea maximă admisibilă, MPa (kgf/cm) - 6,4 (64); temperatura maximă admisă, °C - De la -50 la +450; tip de conexiune - pentru conexiuni fixe de tip „neted” cu presiune a mediului de lucru nu mai mare de 4 MPa (40 kgf/cm), „tongue-and-groove”, „ledge-trough” ale vaselor, aparatelor, pompelor, supapelor, conductelor, compresoarelor, motoarelor cu ardere internă și altor unități; grosime, mm - 4; dimensiuni generale, mm - 1000*1500.</p> <p>(Рабочая среда - пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, максимально допустимое давление, МПа (кгс/см) - 6,4 (64); максимально допустимая температура, °C - От -50 до +450; тип соединения - для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40кгс/см ), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов; толщина, мм - 4; габаритные размеры, мм - 1000*1500).</p> |
| <b>LOT 3. Plăci și articole din cauciuc</b> |                                                          |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                          | Placă tehnică de cauciuc<br>3x1000x5000mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-3 | kg | 230,00 | <p>Placă tehnică de cauciuc 3x1000x5000mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-3, GOST 7338-90, ISO 37. Marca ТМКЩ - rezistent la căldură-temperatură-acid-alkali; tip I - placă de cauciuc; grad de duritate: C - mediu; clasa 1 - placă destinată fabricării produselor tehnice din cauciuc utilizate pentru etanșarea unităților care funcționează sub o presiune de peste 0,1 MPa; grosimea, mm - 3; lățimea și lungimea plăcii, mm 1000*5000.</p> <p>(Марка ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая; тип I - резиновая пластина; степень твердости: C - средняя; класс I - пластина предназначения для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа; толщина, мм - 3; ширина и длина пластины, мм 1000*5000).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.                                          | Placă tehnică de cauciuc<br>4x1000x5000mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-4 | kg | 130,00 | Placă tehnică de cauciuc 4x1000x5000mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-4, ISO 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.                                          | Placă tehnică de cauciuc<br>6x1150x2250mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-6 | kg | 200,00 | Placă tehnică de cauciuc 6x1150x2250mm, 1Н-I-ТМКЩ-С-6, GOST 7338-90, ISO 37. Marca ТМКЩ - rezistent la căldură-temperatură-acid-alkali; tip I - placă de cauciuc; grad de duritate: C - mediu; clasa 1 - placă destinată fabricării produselor tehnice din cauciuc utilizate pentru etanșarea unităților care funcționează sub o presiune de peste 0,1 MPa; grosimea, mm - 6; lățimea și lungimea plăcii, mm 1150*2250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | (Марка ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая; тип 1 - резиновая пластина; степень твердости: С - средняя; класс 1 - пластина предназначенная для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа; толщина, мм - 6; ширина и длина пластины, мм 1150*2250). |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Notă:** Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție etc.), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici/ produse.

#### 4. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

#### 5. Mostre

Prezentarea mostrelor nu este obligatorie. Pentru unele poziții, entitatea contractantă poate solicita o specificație tehnică mai detaliată.

#### 6. Condiții de ambalare, marcare și transport

##### Pentru lotul 1.

Presgarniturile de etanșare de o marcă și de o mărime trebuie să fie înfășurate în bobine și legate (cel puțin în trei locuri, uniform distanțate pe circumferință) cu sfoară tehnică în conformitate cu GOST 17308 sau cu sfoară din fibre chimice în conformitate cu documentația tehnico-normativă. Fiecare bobină etrebuie să fie atașată cu o etichetă care indică:

1. marca comercială sau marca comercială și denumirea producătorului;
2. denumirea produsului;
3. metoda de fabricație (structura);
4. dimensiunea ambalajului;
5. greutatea bobinei;
6. numărul lotului;
7. data fabricației;
8. ștampila serviciului de control tehnic.

##### Pentru lotul 2.

Fiecare foaie de paronită va fi ștampilată cu vopsea indelebilă sau etichetată cu indicarea:

1. numele producătorului și (sau) marca sa comercială;
2. numărul lotului;
3. data fabricației;
4. grosimea foi.

Pentru lotul 3.

Fiecare placă trebuie să fie etichetată în mod clar cu indicarea:

1. marca comercială sau marca comercială și denumirea producătorului;
2. denumirea convențională;
3. ștampila controlului tehnic;
4. data fabricației (an și trimestru).

Plăcile care urmează să fie ambalate în role pot fi etichetate pe foaia superioară a rolei.

Până la predarea bunurilor către Cumpărător, asigurarea transportării este pusă în sarcina Vânzătorului. Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, **în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului.**

Documentația de însoțire a bunurilor va include:

- factura fiscală;
- certificate de calitate/conformitate (se va prezenta pentru fiecare lot de produs livrat).

În cazul în care, la momentul livrării bunurilor reprezentantul Vânzătorului (Furnizorului) nu prezintă întreaga documentația de însoțire, entitatea contractantă (Cumpărătorul) va fi în drept să refuze recepția acestora.

Bunurile care în procesul de transport au suferit deteriorări vor fi reparate sau înlocuite din contul Furnizorului. Recepția bunurilor va fi efectuată în prezența unei comisii și a reprezentantului Furnizorului.

## **7. Documente obligatorii la depunerea ofertei. Criteriile de calificare și de selecție**

Documentele obligatorii la depunerea ofertei vor fi menționate în Anunțul de participare.

## **8. Garanții**

8.1. Termenul de valabilitate solicitat pentru bunurile ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie de minim 12 (doisprezece) luni din momentul livrării.

8.2. Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.

8.3. Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 7 zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

8.4. Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acesteia. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 8.3.), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.

8.5. Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de a rezoluția (rezoluționa) contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

8.6. Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut pentru semnarea contractului, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea pct. 8.7.

8.7. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în quantum de 10% din suma ofertei.

**9. Relații de contact:** Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP - Ciolac Ala

Tel: + 373 (231) 5-33-47

E-mail: [office@cet-nord.md](mailto:office@cet-nord.md)

**Elaborat:**

Agentă achiziții, SMP, Virsta Elena



**Data:** 17.02.2025

**COORDONAT:**

Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP Ciolac Ala

Șef direcție în industria prelucrătoare, DTP Macarov S.

Șef secție în industria prelucrătoare (cazane și turbine), SCT Sosna I.

Șef secție în industria prelucrătoare (mentenanță rețele termice), SMRT Pascari A.

Șef secție în industria prelucrătoare (reparații centralizate), SRC Supciuc S.

