

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Comisariatul de politie din or. Briceni.
2. Organizatorul procedurii de achiziție Comisariatul de politie din or. Briceni.
3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a acoperisului la comisariatul de politie din or. Briceni.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	777,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	777,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	561,00
4	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	25,00
5	Tr11AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	25,00
6	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	25,00
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	22,60
8	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinurile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	106,40
9	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - centura	m3	10,65
10	CC02K	Armături din oțel beton A I fasonate in	kg	742,81

1	2	3	4	5
11	CC02L2	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L = 3346 m		
12	CA04F02	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat manual conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice - talpi din beton	m3	1,80
13	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	222,00
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisepctic	m3	10,10
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariet, ferme, arce, grinzi, capriori, cosorobe.	m3	10,10
16	CE30B	Astera la le învelitori sau dolii învelitorilor din tigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0,007	m2	934,60
17	CN50C	Tratament ignifug al lemnariet, gratare din sipci pentru acoperiri și astereți pe ferme.	100m2	9,346
18	CE07A	Învelitori din plăci din tabla amprentată (tip tigla) pentru învelitorile acoperisurilor (inclusiv confecții antizapada)	m2	934,60
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	96,20
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	174,00
21	CE31C	Streasina captusită cu tabla profilată	m2	97,20