
(semnătura)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: *Primăria com. Vălcineț*
2. Organizatorul procedurii de achiziție: *Primăria com. Vălcineț*
3. Obiectul achizițiilor: *Reparatia drumurilor din com.Valcinet pentru anul 2026*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1.Reabilitarea părții carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str.Chișinăului, s.Vălcineț		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,9600
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,9600
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5380
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	896,0000
		2. Capitolul 2.Reabilitarea părții carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. 1 Mai, s.Vălcineț		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,9200
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,9200
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6550
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	1 092,0000

1	2	3	4	5
		3. Capitolul 3.Reabilitarea părții carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Vinogradnaia- Recinaia- 8 martie, s.Vălcineț		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,5800
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	13,5800
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8150
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	1 358,0000
		4. Capitolul 4.Reabilitarea partii carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Beregoaia- Recinaia, s.Vălcineț		
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,0600
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	11,0600
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6640
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	1 106,0000
		5. Capitolul 6.Reabilitarea părții carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str. Orehovaia, s.Codreni		
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5500
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,5500
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2730
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm,	m2	455,0000

1	2	3	4	5
		cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2		