

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție SIA RSAP (Mtender)
Obiectul achiziției: ”Implimentarea unui sistem modernizat de gestionare a deșeurilor în satul Braniște r.Rîșcani”

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Speci ficare a tehni că depli nă prop usă de către ofert ant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
TRACTOR				Stare: nou. Putere motor: minim 100-110CP Tracțiune: 4x4 Ampatament: min. 2200 mm Gardă la sol: min. 460 mm 4 cilindri și o capacitate de 3400-3900 cc. Cu turbină și intercooler. Greutatea: 3600-3900 kg. Lungime: 4300-4600 mm. Lățime: 2000 – 2300 mm . Înălțime: 2800 -3100 mm. Contragreutăți față: min 300 kg. Contragreutăți spate: min 100 kg. Sistem de frâne și direcție. Sistem de frânare independent complet. Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect. Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolată fonic originală, încălzire și ventilare, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, ușă, camera video din spate cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Viteza maximă 37 km/h Putere min 70 kW. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turații priza de putere, distanță parcursă. Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar. Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare. Foldiator radiator (rabatabil, cu funcție de curățare ușoară). Scaun Grammer: cu multe reglaje, amortizare, din materiale rezistente. Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Cutie de viteze: 12-15F+12-15R. Dimensiuni anvelope față: 12.4-24 Dimensiuni anvelope spate: 16.9-34 , 18.4-30 Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ ore		

Încărcător Frontal			Stare: nou. Capacitatea de ridicare: 1300-1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3800 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 650-800 kg. Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar. Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; cadru euro a treia secțiune joystick autonivelare amortizor cu piston reglare automată. Garantie minim 12 luni. Conditii obligatorii: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractorul propus.		
Cupă hidraulică			Stare: nou. Cupă tip maxilar Volum: 0,8- 1,2 m³ Lungime, mm: 1000-1100. Lățime, mm: 1800-2100 Înălțime, mm: 700-900. Grosimea pereților cupei: 5-6 mm Cuțite: 3 buc. Oțel călit .Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici. Tuburi de oțel de înaltă presiune Furtunuri de înaltă presiune dublu împletit Garantie minim 12 luni Conditii obligatorii: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractorul propus.		
Lama universală			Stare: nou. Lățimea de lucru: 2400-2600 cm Unghiul de rotire (+/-): 25 grade Lățimea la rotire de 0-25grade Masa 400...500kg. Lamă din metal Lamă din cauciuc Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Compatibil cu tractorul propus Garantie minim 12 luni Conditii obligatorii: Lama să fie compatibilă cu tractorul propus.		
Remorcă			Stare: nou. Greutate-2000-2400 kg. Capacitate de încărcare, kg-6000. Greutate totală admisă, kg-8000-8400 Număr de axe-2. Dulap pentru chei. Dimensiuni generale, LxlxÎ min: 6000x2100x1700, descarcare remorca: 3 parti, viteza maxima e deplasare: min 30 km/ora, jante standart: 9,00-10,00/16-17. Dimensiuni cîrlig de agățare: diametru interior: 40 mm – 50 mm, diametru exterior: min 110 mm. Sistem de frânare hidraulicuplă spate. Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare). Garantie minim 12 luni Conditii obligatorii: Remorcă compatibilă cu tractorul propus.		
Încărcător hidraulic pentru tomberoane montat pe remorcă			Stare: nou Mecanism de ridicare: Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii, conectat la sistemul hidraulic al tractorului/remorcii Înălțime de încărcare: 2.4 m- 3.3 m Capacitatea de ridicare minim 200 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de tomberoane: 120 litri, 240 litri, 360 litri. Garantie minim 12 luni Conditii obligatorii: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus.		

Pubele 120 litri pentru gospodării individuale			Stare: nou. Dimensiuni max: 485 x 555 x 997 mm. Greutate: 9- 10 kg. Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): greutate maximă de încărcare 56 kg greutate totală maximă 60 kg. Culoare: negru/verde/galben. Fabricat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) de calitate primară Fabricat din materiale ecologice, care pot fi reciclate. Capacul containerului este plat, din plastic, se fixează bine pe corp, are un mâner integrat solid și 4 amortizoare fonice încorporate. Echipat cu 2 roți Ø 200 mm. Cu sistem de prindere frontal tip pieptene, cu nervuri de rigidizare și întărituri suplimentare în formă de figure. Corpul Containerului este prevăzut cu mânere care facilitează manevrarea atunci când este plin și cresc confortul în utilizare. Pereții Containerului au nervuri duble de rigidizare suplimentare, ceea ce contribuie la o funcționare fiabilă și de durată. Design modern și spațiu generos pentru personalizare (afișarea informațiilor, siglelor, numerotării) datorită suprafeței netede din partea superioară a peretelui frontal al Containerului. Domeniul de temperatură de funcționare: de la -40°C până la +60°C. Anul fabricației: 2025, termen de garanție: 12 luni.		
Tomberoane mari pentru instituții publice 1100 litri			Stare: nou. Dimensiuni max: 1380 x 1085 x 1390 mm .Sarcină utilă nominal (capacitate de încărcare): greutate nominal de încărcare 440 kg. Culoare: gri/negru. Designul containerelor cu încărcare din spate este axat pe ergonomia și estetica tuturor componentelor. Fabricate din materiale ecologice, reciclabile. Pigmenții utilizați nu conțin metale grele. Marcaj CE cu nivelul de putere acustică indicat, în conformitate cu Directiva Europeană 2000/14/CE – 92 dB. Certificat de Aprobarea Produsului emis de TÜV SÜD Product Service GmbH în conformitate cu Standardul European EN 840:2020. Certificat de accesibilitate conform UNE EN 170001. Containerele sunt proiectate pentru a facilita stivuirea, optimizând logistica, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de CO₂ în timpul transportului. Containere personalizate pentru fiecare tip de colectare a deșeurilor: hârtie și carton, sticlă, plastic, deșeuri organice etc. Sistem de ridicare DIN. Sistem integrat de antifonare în capac. Spațiu prevăzut pentru instalarea de cipuri electronice. Roți proiectate pentru a împiedica lipirea murdăriei și pentru a facilita curățarea. Containere cu 4 roți echipate cu frână pentru a preveni deplasarea. Posibilitatea personalizării corpului și capacului containerului cu steme, logo-uri etc., prin imprimare termică. Personalizarea corpului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 400×400 mm. Personalizarea capacului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 45×230 mm.		
Lama frontala cu arcuri			Stare: nouă Cuplare: euro Lățimea de lucru: 2400-2600 cm Unghiul de rotire (+/-): 25/30 grade Lățimea la rotire de 25grade: 2120-2300mm Masa 440...500kg Condiții obligatorii: Compatibil cu tractorul propus		

Urne stradale				Urna metalica ,cu coș rotabil,mobila pentru betonare Înălțimea coșului 400-500 mm Lațimea coșului 200-300 mm Metal grosimea 1-1,5 mm 2 șuruburi in se		
Utilaj de excavare telescopic				Sistem hidraulic independent cu pompă de ulei și rezervor de ulei. Supapă de control cu joystick și comenzi în serie. Două picioare de sprijin, independente hidraulic, pentru stabilitate maximă. Raza de rotire a brațului: 180°. Unghi de deschidere a cupei până la 203°. Modelul are deplasare laterală mecanică cu blocare pe o distanță de aproximativ max 800 mm. Prindere în 3 puncte, categoria I-II (Ø 19.0–22.0 mm / 25.0–28.0 mm). Greutatea max. 590kg. Putere min. 80hp. Lățime cupă min. 300mm. Înălțime de ridicare a brațului 2000 – 2200mm. Adâncime săpare minim 1800 – 2000mm. Distanța maximă de lucru pe orizontală (vârf braț) 2500 – 3000 mm. Capacitatea de ridicare 1200 – 1400 kg. Compatibil cu tractorul propus.		
Cositoare				Cositoare rotativă pentru recoltarea fânului și a plantelor furajere verzi. Prindere: În trei puncte, la tractor. Transmisie: Priză de putere (PTO) – 500-540 rot/min. Mecanism de transmitere: Curea – poliță către rotor. Cuțite: Libere, rotative, acționate prin forță centrifugă. Rotoare: Două, cu rotație în sens opus. <u>Conditii obligatorii:</u> Compatibil cu tractorul propus.		
TOTAL						

Primar comuna Braniște _____COLTUN Daniela