

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Buteni**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Buteni**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia strazilor din s. Buteni,r-nul Hincesti (Deteorate dupa ploile abundente din 25-27 mai 2025)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str. LIVEZILOR-760mx3.5m		
1	DA01A	Curatirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	3,500
2	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	1,860
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder. pe adincimea necesara. insa cel putin 5 cm. in impietruiri fara adunarea materialului (Dela Pk0+00---Pk7+60)	100 m3	1,330
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (De la Pk0+00 pina la Pk7+60 grosime 100mm)	100m2	26,350
		2. Canal de directionare a apelor TIP L1-- 1 buc		
<u>5</u>	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,021
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate. avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime. executata fara sprijiniri, cu taluz vertical. la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu	m3	0,120
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor. cu denivelari de 10-20 cm. in teren mijlociu	100m2	0,064
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime. exclusiv udarea fiecarui strat in parte. umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,012
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris grosime 100mm	m3	0,700
10	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile. cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки. без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	1,000
11	CC03D	Montare plase sudate Vr 200x100x4mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m. la constructii speciale	kg	9,620
12	CA05D	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte. si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero. la inaltimei pina la 35 m inclusiv. preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice. beton armat clasa	m3	0,770

1	2	3	4	5
		C 25/20 (Bc 25/B 330)		
		3. Canal directionare a apelor TIP L-2=7buc		
13	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,054
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu	m3	1,350
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,120
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,120
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris grosime 100mm	m3	1,200
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	4,500
19	CC03D	Montare plase sudate Vr200x100x4mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	27,160
20	CA05D	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 (M 350)	m3	1,800
		4. Canal de directionare a apelor TIP L-3		
21	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,125
22	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75 m teren mijlociu	m3	2,500
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,250
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,025
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3	2,500
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м	m2	3,750

1	2	3	4	5
		включительно)		
27	CC03D	Montare plase sudate Vr200x100x4mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	39,610
28	CA05D	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 (M 350)	m3	8,000
		5. Canal directionare a apelor TIP L4 (Pe cimpuri)		
29	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,860
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,800
31	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Curatarea canalelor de scurjere a apelor existente si inamolite)	100 m	8,000
		6. Indicatoare rutiere -2buc		
32	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	2,000
33	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,000
		7. Str. ION BOTEZARU L=824x3.5m		
34	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	2,200
35	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	2,650
36	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,442
37	DI134 K=0.67	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (De la Pk0+00 pina la Pk8+24 in grosime 100mm)	100m2	28,140
		8. Canal de directionare a apelor TIP L-3--2buc		
38	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,430
39	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,980
40	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,860
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,086

1	2	3	4	5
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 100mm	m3	7,600
43	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	8,400
44	CC03D	Montare plase sudate Vr200x100x4.0mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	90,540
45	CA05D	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25 (M 350)	m3	12,830
9. Indicatoare rutiere -4buc				
46	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	4,000
47	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	4,000



