

**Lucrari de reparatii curente
(intretinere periodica) a strazilor
din s.Darcauti si s.Malcauti,
com.Darcauti, r-nul Soroca**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str.Victoriei, str.Luceafarul si str.Calea Baltului, s.Darcauti		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,11
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,11
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0- 5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2- 22,4 mm, 31,5- 63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,11
		Capitolul 2. str.Plopilor si Visinilor, s.Darcauti		
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,21
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,21
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0- 5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2- 22,4 mm, 31,5- 63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,21

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. str.Trandafirilor s.Malcauti		
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 reprofilarea	100m2	6,33
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,33
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2- 22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,33

Elaborator de devize Serghei Nastas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.