

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a incaperilor et.I si et. II Centrului de Sanatate

Anenii Noi or. Anenii Noi

Lucrari de reparatii etajul I cota +3,300

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	73,6000
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din OSB la pereti	m2	196,1000
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	414,5000
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	59,3000
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	118,2000
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (Curatirea stratului de var, pina la stratul de tencuiala)	m2	1 354,6000
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la glafurile ferestrelor, usilor, grinzilor si stilpilor (Curatirea stratului de var, pina la stratul de tencuiala)	m2	144,5000
8	RpCL22A	Desfacerea pervazurilor din lemn la ferestre cu latimea de 400mm	m	86,2000
9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	144,7000
10	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	22,4000
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	22,4000
12	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	22,4000
2. Pardosele				

1	2	3	4	5
		2.1. Tip 1		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	209,7000
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	209,7000
15	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	209,7000
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d-3mm BPI pas 150*150mm)	kg	325,8700
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	209,7000
		2.2. Tip 2		
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	398,2000
19	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	398,2000
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d-3mm BPI pas 150*150mm)	kg	618,8000
21	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medicinal 3mm), la pardoseli	m2	398,2000
		2.3. Tip 3		
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,2000
23	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,	m2	45,2000

1	2	3	4	5
		se adauga 1 cm		
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d-3mm BPI pas 150*150mm)	kg	70,2400
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	45,2000
		2.4. Plinta		
26	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (H-80mm)	m	183,2000
		3. Tavan		
		3.1. Tip 1		
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	532,3000
		3.2. Tip 2		
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Rezistent la umezeala)	m2	60,4000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,4000
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,4000
31	CF53B K-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm)	m2	-60,4000
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,4000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,4000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,4000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,4000

1	2	3	4	5
36	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Nota : Norma vopsea 0,4 kg/m2)	m2	60,4000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,6000
38	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Nota : Norma vopsea 0,4 kg/m2)	m2	62,6000
		4. Pereti		
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 477,7000
40	CF17B K-3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	1 477,7000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 477,7000
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 477,7000
43	CF51B K-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm)	m2	-1 477,7000
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 477,7000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 477,7000
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 477,7000
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 571,8000
48	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	1 571,8000

1	2	3	4	5
		copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Nota : Norma vopsea 0,4 kg/m2)		
		5. Glafuri la usi, ferestre, grinsi zi stilpi		
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	162,1000
50	CF17B K-3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	162,1000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	162,1000
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	162,1000
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	162,1000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	162,1000
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	162,1000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	162,1000
57	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Nota : Norma vopsea 0,4 kg/m2)	m2	162,1000
58	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	461,4000
		6. Timplarie		
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, fara sticla, fara prag, cu sistem de inchidere cu cheie (FUHR), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,U2,U3)	m2	79,4400

1	2	3	4	5
60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4) - usita de vizitare cu sistem de inchidere)	m2	2,4000
		7. Blocurile Sanitare		
		7.1. Demolari		
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,9500
62	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,3000
63	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	53,7100
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (Curatirea stratului de var, pina la stratul de tencuiala)	m2	46,5100
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,4000
66	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatirea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	7,3000
67	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	7,3000
68	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	7,3000
		7.2. Pardosele		
69	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	20,4000
70	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de	m2	20,4000

1	2	3	4	5
		sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Hidroizol)		
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,4000
72	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	20,4000
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d-3mm BPI pas 150*150mm)	kg	31,7000
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,4000
		7.3. Tavan		
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Rezistent la umezeala)	m2	19,3000
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,3000
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,3000
78	CF53B K-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm)	m2	-19,3000
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,3000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,3000
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,3000
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,3000

1	2	3	4	5
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3000
		7.4. Pereti		
84	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	97,6000
85	CF17B K-3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	97,6000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,5000
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,5000
88	CF51B K-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm)	m2	-44,5000
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,5000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,5000
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,5000
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,5000
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,5000
94	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,1000

1	2	3	4	5
		7.5. Glafuri la usi, ferestre, grinsi zi stilpi		
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,0000
96	CF17B K-3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	7,0000
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,1600
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,1600
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,1600
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,1600
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,1600
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,1600
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,1600
104	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,8400
		7.6. Timplarie		
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,4000
106	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	3,6000

1	2	3	4	5
107	CK33C	Picioare din inox	buc	6,0000
108	CK33B	Balama	buc	6,0000
109	CK33C	Zavor	buc	2,0000