

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de plombare si reparatie curenta a drumurilor publice locale din com. Stauceni, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lucrari de plombare si reparatie curenta a drumurilor publice locale | | | | |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (6 cm), K=1.132 | m ² | 841,00 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit | t | 121,00 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m ³ | 0,50 |
| 4 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой) | 100m ² | 8,77 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor frszate cu bitum 0,4 l/mp | t | 0,351 |
| 6 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Plombarea partii carosabile a drumului cu beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, cu grosimea medie 6 cm), K=2 | m ² | 917,00 |
| 7 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m | 575,00 |
| 8 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m ³ | 0,14 |
| 9 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN | buc | 4,00 |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100 m ³ | 3,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|--------------------|--------|
| | | teren catg. II | | |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km V=2.2 tn/m ³ | t | 763,40 |
| 12 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m ³ | 5,00 |
| 13 | DI96 | Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator) | 100 m ³ | 0,61 |
| 14 | DA06B2 | Amenajarea stratului drenat din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 H=10,0 cm. | m ³ | 79,40 |
| 15 | DA12B | Strat de egalizare din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, H=30 cm | m ³ | 239,10 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza cu bitum 0,6 l/mp | t | 0,447 |
| 17 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, cu grosimea medie 6 cm), K=2 | m ² | 500,00 |
| 18 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, cu grosimea medie 6 cm), K=2 | m ² | 245,00 |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Reamenajarea bordurii BR100.30.15) | m | 130,00 |