

**Lucrari de schimbare a
timplariilor (usi si ferestre) in
cadrul IMSP SCBI Toma Ciorba**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de schimbare timplarii (usi si ferestre)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre)	m2	44,175
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	3,700
3	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	28,500
4	RpCM33G	Demontarea elemente liniare - pervazuri	m	28,500
		Capitolul 2. Timplarii		
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, deschidere dubla la o rama, furnitura producator Turcia sau Polonia, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1900x1550(h) - 15buc, tip profil WDS 5s 61mm 085 sau analog	m2	44,175
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	29,250
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=350	m	29,250
8		Plasa pentru insescte 650x1550(h)mm	buc	15,000
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,8 W/m2K, cu prag de aluminiu, furnitura	m2	6,060

1	2	3	4	5
		producator Turcia sau Polonia, lacat cu 5 chei, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1500x2500(h) - 1 buc, 1100x2100(h) - 1buc		
		Capitolul 3. Glafuri interioare		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,380
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	30,380
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,380
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,380
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,380

Proiectant

[Handwritten signature]

(functia, semnatura, numele, prenumele)

