

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Tractor | | | | <p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3,5 al prezentei specificații</p> <p>Putere motor: 80-105 cp</p> <p>Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/ integrală, fortificată pentru o rezistență sporită)</p> <p>Tip combustibil: Diesel</p> | | Norma de poluare Euro5 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Priza putere spate: 540-1000 rot/min Greutatea tractorului 3700-4500 kg Transmisia: F 14-18/ R 4-16 Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic:: 3000-4500 kg | | |
| Remorcă pentru tractor | | | | Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice Numărul de axe: 2 Capacitatea de ridicare/masa încărcătorii transportate: 3000-4500 kg Volum: 5-6,5 m ³ Dimensiunile de gabarit în completarea maxime (LxLxÎ) 5800x2400x1950 | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Completări: obloane suplimentare din plasă și carcasă metalică</p> <p>Modul de descărcare: 3 părți</p> <p>Greutate: 1500-1800 kg</p> <p>Garda la sol: 300-400 mm</p> | | |
| Încărcător hidraulic frontal pentru tractor | | | | <p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a lamei comună propuse conform pct.5 al prezentei specificații</p> <p>Masa Brut: 850-950 kg</p> <p>Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm</p> <p>Înălțimea maximă de descărcare: 3200-3800 mm</p> <p>Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții</p> <p>Completări: Cadru EURO</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Capacitatea de ridicare: 1000-1800 kg</p> <p>Greutatea (fără adaptări): 750-950 kg</p> | | |
| Cupa încărcătorului frontal al tractorului | | | | <p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus conform pct.3 al prezentei specificații tehnice</p> <p>Lățimea de lucru: 1700-2000 mm</p> <p>Greutatea: 150-210 kg</p> <p>Capacitatea de ridicare: 800-1100 kg</p> <p>Volumul: 0,5-0,7 m³</p> | | |
| Lamă comunală pentru tractor | | | | <p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice</p> <p>Lățimea de lucru: 2,3-2,6 m</p> <p>Greutatea (fără adaptări): 250-400 kg</p> <p>Manipulare: hidraulică</p> | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |