

CAIET DE SARCINI

1.Formularul de deviz Nr.1

Obiectul achizițiilor **Lucrari de pavare a trotuarei de pe strada centrala s.Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti**

Autoritatea contractanta . Primaria Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Bordura si pavajul sint materialele procurate de beneficiar Si in deviz se va indica cu zero.		
1	DG05A K=2	Decaparea de inbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime,formate din covoare asfaltice permanente ,betoane asfaltice (Gr.6cm)	m2	304
2	TsC02C1	Sapatul mecanic cu exavatorul pe pneuri de 0,21-0,39 mc,cu comanda hidraulica ,in pamint cu umeditate naturala descarcare auto teren catg.1	100m3	0,91
3	TsI50A3	TRansportarea pamintului cu autobasculara la distanta de 3 km	t	250
4	RpCA01A	Sapaturi manual de pamint in spatii limitate ,avind sub 1,00m latime si maximum 1,5 m adincime ,cu taluz vertical ,pentru gropi poligonale de fundatii ,santuri,canale etc.,executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprejinite	M3	30
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat ,in straturi uniforme,de 10-30cm grosime ,printr-o aruncare de pina la 3m din gramezi ,inclusive sfarimarea bulgarilor ,pamintul provenind din teren mijlociu	M3	30
6	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor de straturi de 20-30 cm grosime ,exclusive udarea fiecarui strat in parte ,umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ,compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100m3	0,3

1	2	3	4	5
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t ,prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umeditatii necesare compactarii mecanice ,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	M3	48
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20x25 cm ,pe fundatie de beton 30x15 cm(B2 100x15x30cm)	m	870
9	TsC54C	Strat de fundatie din petris	M3	60,8
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip ,in proportie 1;3,ristuit cu amestec uscat de ciment si nisip ,grosime strat de 10cm (Placi caramida 20x10x4 cm)	M2	608

Data 28.06.2022

Semnatura

Dorogan Nicolae