

ANUNȚ DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea Instrumentelor de măsurare, automatică și verificări
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea entității contractante: Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”

2. IDNO: 1002602003945

3. Adresa: Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

4. Numărul de telefon/fax: +(373) 231-53-359, +(373) 231-88-359

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: office@cet-nord.md,
www.cet-nord.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este publicată în SIA „RSAP” la adresa <https://mtender.gov.md/tenders>, dar și pe pagina web a întreprinderii <https://cet-nord.md/ro/logistic/zakupki-nebolshoj-stoimosti>

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Producția de energie electrică
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea articolelor fabricate din metal
- Repararea mașinilor
- Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de alimentație
- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testare și analize tehnice
- Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: *

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
Lotul 1: Instrumente de măsurare pentru utilajul cazanelor și turbogeneratoarelor						197267,00
1.	31682210-5	Dispozitiv de control a flăcării, de tip „Факел-012-01”	buc.	8,0	Dispozitiv de control al flăcării în focar. Dispozitivul „Факел-012-01”, de monitorizare a prezenței flăcării în	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					cuptorul cazanului, este bazat pe un microcontroler ce utilizează fotodetectori ultraviolete și infraroșii, cu semiconductori. Dispozitivul este conceput pentru a monitoriza prezența flăcării în cuptorul cazanelor pe motorină și cărbune pulverizat, instalații de proces, și pentru a emite semnale către circuitele de control și protecție ale instalațiilor. El este utilizat ca parte a sistemelor de protecție în caz de urgență existente pentru unitățile de cazane. Pentru a obține un control fiabil al prezenței unei flăcări comune pe toate tipurile de combustibil, sunt utilizați doi fotodetectori ai spectrului: ultraviolet (lungimea unde de la 320 la 1100 nm) și infraroșu (lungimea unde de la 900 la 1700 nm). Principalele caracteristici tehnice: Număr de canale: 2 canale fotodetectori independente, care funcționează simultan. Ieșiri semnal releu: 3 grupuri de contacte „Flacără” – releu; „Eșec” – releu; „Atenuare flacără” – releu. Tensiunea circuitelor comutate externe, nu mai mult: - pentru circuite de curent alternativ ~ 220 V, 50 Hz; - pentru circuite DC 30V / 2A. Reglarea pragului de răspuns al releului 0-100%, setat liber analogic, separat pe două canale, mA 4-20; protocol de comunicație RS-485 Modbus, gama de lungimi de undă, nm 320-1100 - UV; 900 -1700 - IR. Unghi de vizualizare, grade 5-6. Tensiune de alimentare, V de la ~120 la ~370. Putere la ~220V, nu mai mult de VA 10. Dimensiuni dispozitiv: lățime x înălțime x adâncime, mm: - dispozitiv de semnalizare 80x160x200; - fotosenzor 90x115x65. Temperatura aerului ambiant; dispozitiv de semnalizare, °C de la -20 la +65, fotosenzor: - fără utilizarea aerului pentru răcirea dispozitivului, °C de la -40 la +70 (+75 pentru o perioadă scurtă de timp), - la utilizarea aerului pentru răcirea dispozitivului, °C de la -40 la +90. Grad de protecție: -dispozitiv de semnalizare IP40, -fotosenzor IP65. Greutate: nu mai mult, kg:- dispozitiv de semnalizare 3, - fotosenzor 1. Funcții principale: Alarmă de stingere sau diminuare a flăcării; Afișarea intensității flăcării arzătorului în % pe un indicator digital pentru fiecare canal; Alarmă de avertizare cu privire	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					la posibila stingere a flăcării sau înfundarea sticlei; Automonitorizarea stării pe baza mai multor parametri și afișarea unei anumite defecțiuni; Indicarea temperaturii în interiorul fiecărui senzor; Semnal analogic de ieșire 4 - 20 mA de la dispozitivul de semnalizare; Lucru prin interfața RS-485 folosind protocolul MODBUS-RTU.	
2.	38561110-9	Dispozitiv de măsurare a vitezei de rotație (tahometru), de tip ИП-115-0-0-2	buc.	1,0	Dispozitiv de măsurare a vitezei de rotație (tahometru) ИП-115-0-0-2. Tahometrul este proiectat pentru măsurarea fără contact a vitezei de rotație a unui arbore de turbină din oțeluri feromagnetice crom-nichel cu indicație digitală, transformând viteza de rotație într-un semnal unificat de curent continuu și semnalând când se atinge o valoare setată. Tahometrul produce un semnal de oprire a turbinei, are un mod de stocare a vitezei maxime de rotație și un mod de măsurare a distanței senzorului față de arborele turbinei, are un punct de referință pentru reducerea vitezei de rotație și un punct de referință rapid. Tahometrul folosește setări digitale pentru alarme de urgență și de avertizare. De asemenea, are un generator intern pentru a verifica funcționarea alarmelor și funcționalitatea tahometrului. Tahometrul conține o interfață RS-485 pentru comunicarea cu un PC. Tahometrul IP-115 este format din: - senzor; - unitate traductoare de curent turbionar; - bloc de control; - bloc de indicatoare digitale la distanță; - elemente de fixare pentru senzor și bloc. Principalele caracteristici tehnice: Interval de măsurare a vitezei de rotație, rpm 0-4000; Rezoluție de măsurare 1 rpm; Eroare absolută de măsurare a vitezei de rotație, rpm, nu mai mult ± 1; Eroare de bază redusă a semnalului unificat, %, nu mai mult $\pm 0,05$; Numărul de caneluri pe arbore 2; Distanța inițială (de instalare) între senzor și suprafața de control a rotorului, mm $1,0 \pm 0,25$; Semnal de ieșire DC unificat, mA 0...5; Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 220V 50Hz; Consumul de energie, VA, nu	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					mai mult 8; Lungimea cablului senzorului, m $5 \pm 0,1$; Durata medie de viață a tahometrului, ani 10.	
3.	38425100-1	Manometru de tip MTP-100 0-6 kgf/cm2	buc.	5,0	Manometru de tip MTP-100, 0-6 kgf/cm2. Manometrele indicatoare tehnice KM-11, MTP-100 cu diametrul corpului de 100mm, sunt instrumente de indicare mecanică și sunt concepute pentru a măsura presiunea lichidelor necristalizante, neagresive în raport cu aliajele de cupru, vapori de apă, aer și gaze. Gama de modele de manometre de indicare tehnică (indicatoare tehnice generale): diametru 100 mm: MTP-100, Caracteristicile tehnice ale manometrelor: Clasa de precizie 1,5%; Filet de conectare M20x1,5; Locație de montare radial (jos); Grad de protecție la praf și umiditate IP40; Interval de intervalidare (ICI) 1 an; Versiunea climatică U2; Protecție la vibrații L3; Material carcasă oțel; Material ștuț aliaj de cupru; Temperatura mediului măsurat (Tис) de la -50 la +60 C; Temperatura mediului ambiant (Toc) de la -50 la +60 C.	
4.	38425100-1	Manometru de tip KM-11 0-0,1 kgf/cm2	buc.	5,0	Manometru de tip KM-11 0-0,1 kgf/cm2. Manometrele indicatoare tehnice KM-11, MTP-100 cu diametrul corpului de 100mm, sunt instrumente de indicare mecanică și sunt concepute pentru a măsura presiunea lichidelor necristalizante, neagresive în raport cu aliajele de cupru, vapori de apă, aer și gaze. Gama de modele de manometre de indicare tehnică (indicatoare tehnice generale): diametru 100 mm: MTP-100, Caracteristicile tehnice ale manometrelor: Clasa de precizie 1,5%; Filet de conectare M20x1,5; Locație de montare radial (jos); Grad de protecție la praf și umiditate IP40; Interval de intervalidare (ICI) 1 an; Versiunea climatică U2; Protecție la vibrații L3; Material carcasă oțel; Material ștuț aliaj de cupru; Temperatura mediului măsurat (Tис) de la -50 la +60 C; Temperatura mediului ambiant (Toc)	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					de la -50 la +60 C.	
5.	38550000-5	Senzor de impuls IN-S10 pentru contoare de gaz, de tip RVG	buc.	1,0	Senzorul de impulsuri de frecvență joasă IN-S10, este destinat pentru transmiterea datelor consumului volumului de gaz prin cablu de la contorul de gaz rotativ de tip RVG, către corectorul volumului de gaz. Dispozitivul de asemenea servește și ca senzor de intervenție neautorizată la contorul de gaz de tip RVG. Senzorul de impuls E1 IN-S10, include trei comutatoare cu lamele de tip gherkon (contacte ermetizate) 1.E1, 2.E1 și PCM. Comutatorul 1.E1 generează impulsuri de calcul, ale căror număr este proporțional cu volumul de gaz ce trece prin contor. Când apare un câmp magnetic extern puternic, contactele comutatorului PCM se comutează, iar contactele comutatorului 2.E1 se deconutează. Senzorul IN-S10 se fixează pe capacul superior al capului contorului de gaz RVG. Lungimea cablului-2,5m.	
6.	38425100-1	Termosemnalizator de tip TKII-160Cr-M3	buc.	4,0	Termometru manometric de semnalizare (dispozitiv de semnalizare termică) cu condensare TKII-160Cr-M3. Intervalul (domeniul) de măsurare: de la 0°C până la 120°C. Lungimea capilarului de conectare al termometrului: 4 (patru) metri. Lungimea de imersie a balonului termic: 160 (o sută șaiszeci) mm. Diametrul balonului termic: 12 (douăsprezece) mm. Clasa de precizie a termometrului: 1,5. Tensiunea de alimentare: până la 220V/50Hz. Capacitatea de rupere a contactelor dispozitivului de semnalizare: 50VA. Masa: 2,5 kg.	
7.	38341300-0	Indicator a mărimii tensiunii electrice și a concordanței (corespondenței) de fază 10kV	buc.	1,0	Indicator a mărimii tensiunii electrice și a concordanței (corespondenței) de fază, cu 2 (doi) poli (bipolar) 10kV. Domeniul de determinare a valorii tensiunii continue și alternative 50-10000V. Eroare în determinarea valorii tensiunii din valoarea maximă a tensiunii 2%. Lungimea firului de legătură dintre indicator și tubul de fazare: 1200-1500 mm (1,2-1,5 m.). Produsul trebuie să dețină drept accesoriu valiză sau husă originală de la producător, care asigură depozitarea și transportarea în siguranță a produsului.	
8.	38400000-9	Hidrometru pentru electrolit cu flotor.	buc.	2,0	Hidrometru pentru electrolit cu flotor. Destinat măsurării densității electrolitului în baterii acide și alcaline în intervalul de măsurare de	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					1,100-1,300 g/cm ³ . Limita de eroare admisă: +/- 10 kg/m ³ . Produsul trebuie livrat cu valiză/husă/penar original de la producător, care asigură depozitarea și transportarea în siguranță.	
Lotul 2: Aparate de măsură analogice pentru panou						24772,00
1.	31680000-6	Kiloampermetru analogic de panou 1000/5A, 0...1,0kA	buc.	3,0	Kiloampermetru analogic de panou Ktc=1000/5A, domeniu de măsurare 0...1,0kA, conexiune directă.	
2.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 200/5A, 0...200A	buc.	1,0	Ampermetru analogic de panou Ktc=200/5A, domeniu de măsurare 0...200A, conexiune directă.	
3.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 600/5A, 0...600A	buc.	3,0	Ampermetru analogic de panou Ktc=600/5A, domeniu de măsurare 0...600A, conexiune directă.	
4.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 300/5A, 0...150A	buc.	1,0	Ampermetru analogic de panou Ktc=300/5A, domeniu de măsurare 0...150A, conexiune directă.	
5.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 300/5A, 0...100A	buc.	3,0	Ampermetru analogic de panou Ktc=300/5A, domeniu de măsurare 0...100A, conexiune directă.	
6.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 75/5A, 0...75A	buc.	3,0	Ampermetru analogic de panou Ktc=75/5A, domeniu de măsurare 0...75A, conexiune directă.	
7.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 300/5A, 0...60A	buc.	1,0	Ampermetru analogic de panou Ktc=300/5A, domeniu de măsurare 0...60A, conexiune directă.	
8.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou DC, 0...10A	buc.	2,0	Ampermetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...10A, conexiune directă.	
9.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou DC, 0...5A	buc.	1,0	Ampermetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...5A, conexiune directă.	
10.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou DC, 0...300A, cu șunt 75mV	buc.	1,0	Ampermetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...300A, cu șunt 75mV, conexiune directă.	
11.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou DC, 0...400A, cu șunt 75mV	buc.	1,0	Ampermetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...400A, cu șunt 75mV, conexiune directă.	
12.	31680000-6	Kilovoltmetru analogic de panou 10000/100V, 0...12,5kV.	buc.	3,0	Kilovoltmetru analogic de panou Ktu=10000/100V, domeniu de măsurare 0...12,5kV, conexiune directă.	
13.	31680000-6	Kilovoltmetru analogic de panou 6000/100V, 0...7,2kV	buc.	1,0	Kilovoltmetru analogic de panou Ktu=6000/100V, domeniu de măsurare 0...7,2kV, conexiune directă.	
14.	31680000-6	Kilovoltmetru analogic de panou 6000/100V, 0...6kV	buc.	1,0	Kilovoltmetru analogic de panou Ktu=6000/100V, domeniu de măsurare 0...6kV, conexiune directă.	
15.	31680000-6	Kilovoltmetru analogic de panou 6000/100V, 0...7,5kV	buc.	5,0	Kilovoltmetru analogic de panou Ktu=6000/100V, domeniu de măsurare 0...7,5kV, conexiune directă.	
16.	31680000-6	Voltmetru analogic de panou DC, 0...500V	buc.	1,0	Voltmetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...500V, conexiune directă.	
17.	31680000-6	Voltmetru analogic	buc.	1,0	Voltmetru analogic de panou DC,	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
		de panou DC, 0...600V			domeniu de măsurare 0...600V, conexiune directă.	
18.	31680000-6	Voltmetru analogic de panou DC, 0...250V	buc.	1,0	Voltmetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...250V, conexiune directă.	
19.	31680000-6	Voltmetru analogic de panou AC, 0...500V	buc.	7,0	Voltmetru analogic de panou AC, domeniu de măsurare 0...500V, conexiune directă.	
20.	31680000-6	Megawattmetru analogic de panou 600/5A:6000/100V, 0...6MW	buc.	2,0	Megawattmetru analogic de panou Ktc:Ktu=600/5A:6000/100V, domeniu de măsurare 0...6MW, conexiune directă.	
21.	31680000-6	Frecvențmetru analogic de panou 10000/100V, 45...55Hz	buc.	2,0	Frecvențmetru analogic de panou Ktu=10000/100V, domeniu de măsurare 45...55Hz, conexiune directă	
Lotul 3: Tablouri de semnalizare luminoasă						330000,00
1.	31682210-5	Tablou de semnalizare luminoasă (afișaj) LED ТСБ-С-АФПИ	buc.	150,0	Tablou electric de semnalizare (cu protejare de interferențe) ТСБ-С-АФПИ. Tensiunea de alimentare: de la 30V până la 265V. Consum de curent electric: 7 mA (la 220V). Funcționarea cu următoarele tipuri de rele: ПТД, ПИС. Funcționarea cu următoarele tipuri de sistemă: УКТ3, УКТС. Culoarea iluminării: albă. Număr de LED-uri instalate: 4 (patru). Flux luminos total: nu mai puțin de 80 candel. Nepolare. Rezistente la vibrații. Durata de viață: nu mai mică de 10 ani.	
Valoarea estimativă totală						552039,00

Note:

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și/sau Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ în egală măsură (similar) sau superior cerințelor minimale.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: NU SUNT

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU SE ADMIT

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului/Vânzătorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului), amplasat în or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, după cum urmează:

- în decurs de 90 (nouăzeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului - pentru bunul specificat la poziția nr. 1 din lotul nr. 1;

- în decurs de 60 (șaizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului - pentru produsele specificate la pozițiile nr. 2-8 din lotul nr. 1 și pentru toate pozițiile din loturile nr. 2 și nr. 3.

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală;
- certificat ce atestă calitatea/ conformitatea bunului - pentru fiecare produs supus certificării obligatorii (semnat și stampilat de către Furnizor);
- certificat de garanție (pentru produsele care se oferă garanție comercială din partea producătorului/vânzătorului);
- pașaport tehnic;
- manual/instrucțiuni de utilizare (va cuprinde informații și date, printre care: 1) informații privind pachetul de livrare; 2) siguranța; 3) montarea și punerea în funcțiune; 4) operarea; 5) întreținerea; 6) date tehnice; 7) remedierea defectiunilor; 8) garanții; 9) modul de depozitare ș.a.);
- alte documente, după caz.

Documentația de însoțire va fi prezentată în original, cel târziu la momentul livrării bunurilor. În cazul în care, la momentul livrării bunurilor reprezentantul Vânzătorului/Transportatorului nu prezintă întreaga documentația de însoțire (Cumpărătorul) va fi în drept să refuze recepția acestora.

12. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Părților contractante.

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice sau întreprinzătorilor individuali.	Obligativ
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). <i>Notă: în specificațiile tehnice ofertantul va indica, acolo unde este necesar, fără a se limita la acestea: 1) modelul; 2) descrierea produsului; 3) caracteristicile tehnice; 4) garnitura (kit-ul) produsului; 5) durata de funcționare (exploatare); 6) termenul de garanție oferit de către producător/ comerciant.</i>	Obligativ
3.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativ
4.	Experiență similară în implementarea unui contract cu o valoare minimă egală cu 1/3 din valoarea estimată.	Experiență similară în ultimii 3 (trei) ani de activitate (conform Formularului anexat).	Obligativ
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat). <i>Notă: Cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” poate fi urmat, accesând pagina web https://cet-nord.md/ro/anti-corruption/instruire-anti-mita</i>	Obligativ
6.	Coresponderea bunului cu cerințele solicitate și parametrii tehnici declarați.	Certificat ce atestă calitatea/ conformitatea bunului.	La solicitare

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
7.	Dovada că operatorul economic respectă cerințele de participare și cooperarea ulterioară în vederea furnizării tuturor documentelor ce confirmă eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligatoriu

Notă: Toate documentele vor fi elaborate, semnate și prezentate în conformitate cu pct. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): LICITAȚIE ELECTRONICĂ

Licitarea electronică se va desfășura în cadrul SIA „RSAP”, în 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil în SIA „RSAP”.

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

16. Ofertele se prezintă în valută: Lei moldovenești (MDL)

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai scăzut preț

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	Preț	100 %

* Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice minim solicitate de entitatea contractantă și va avea cel mai scăzut preț.

19. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

Termenul-limită de depunere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” / până la: (ora exactă) ora indicată în SIA „RSAP”
- pe: (data) data indicată în SIA „RSAP”

Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de către SIA „RSAP” la data și ora indicată.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) zile

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

25. Informația privind garanțiile solicitate:

a) Operatorul economic câștigător (Prestatorul) până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte entității contractante (Beneficiarului) asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar,

în mărime de 15% din suma totală a contractului (inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului.

b) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

c) Garanția tehnică/ comercială este distinctă de garanția de bună execuție.

d) Termenul de garanție a bunurilor (garanția tehnică/ garanția comercială) va fi echivalent termenului oferit de producător. Furnizorul nu poate stabili un termen de garanție mai mic decât cel stabilit de către producător.

e) Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Dacă Cumpărătorul va depista prezența viciilor ascunse, operatorul economic este obligat să înlăture viciul în termen de la 5 (cinci) zile, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

f) Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

g) În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut la pct. 26 lit. f) din prezentul Anunț, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea pct. 25 lit. f) din prezentul Anunț.

h) În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca fiind refuz de a livra (vinde) bunurile prevăzute în contract, iar pentru aceasta se va reține garanția de bună execuție a contractului.

26. Alte informații relevante:

a) Prezentarea mostrelor nu este obligatorie.

b) Termenul de achitare a bunurilor livrate va fi până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și actului de predare-primire a bunurilor, fără careva obiecții.

c) Plățile pentru serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

d) În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.

e) După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice). Oferta nominalizată va fi încărcată în SIA „RSAP”, dacă funcționalitatea sistemului oferă așa posibilitate. În cazul în care încărcarea documentului pe platforma de achiziție este imposibilă, aceasta va fi expediată la adresa de e-mail office@cet-nord.md.

f) Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.

**Președintele grupului de lucru,
Șef departament în domeniul
administrativ, DA**

Adrian CRASNOBAEV

COORDONAT

**Șef secție în industria
prelucrătoare (electrică), SEL**

Veaceslav DEADICOV

Executor:

*Alexandr Basistii, Agent achiziții, SMP
Tel.: (+373) 231-53-361*