

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

APROBAT:
Olari Ion

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Calarasi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Calarasi**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de pavare a trotuarelor in or.Calarasi, r-ul Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de pavare pe str. 31 august 1989		
1	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2	637,0000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	63,7000
3	TsC54C	Strat de fundatie din prundis spalat cu fractia de 5-20 mm	m3	63,7000
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip spalat din PGS cu fractia de 0.5 mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje vibropresat 20 cm * 10cm * 4 cm Vibropresate 100 kg/m2 ATENTIE (Materialele livrate vor fi insotite de incercari de laborator INCERCOM la dimensiuni, gradul Hidraulic, proportiile nisip-ciment) In mod repetat de Autoritatea Contractanta	m2	637,0000
5	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de (Bordur vibropresat sur 100cm x 20cm x 10 cm, 45kg/buc) ATENTIE (Materialele livrate vor fi insotite de incercari de laborator INCERCOM la dimensiuni, gradul Hidraulic, proportiile nisip-ciment) In mod repetat de Autoritatea Contractanta	m	355,0000
6	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de (Bordur vibropresat sur 100cm x 30cm x 18 cm,	m	78,0000

1	2	3	4	5
		120kg/buc) ATENTIE (Materialele livrate vor fi insotite de incercari de laborator INCERCOM la dimensiuni, gradul Hidraulic, proportiile nisip-ciment) In mod repetat de Autoritatea Contractanta		
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,7500
		2. Lucrari de pavare pe str.Devizia de garda 80		
8	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2	325,0000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	32,5000
10	TsC54C	Strat de fundatie din prundis spalat cu fractia de 5-20 mm	m3	32,5000
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip spalat din PGS cu fractia de 0.5 mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje vibropresat 20 cm * 10cm * 4 cm Vibropresate 100 kg/m2 ATENTIE (Materialele livrate vor fi insotite de incercari de laborator INCERCOM la dimensiuni, gradul Hidraulic, proportiile nisip-ciment) In mod repetat de Autoritatea Contractanta	m2	325,0000
12	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de (Bordur vibropresat sur 100cm x 20cm x 10 cm, 45kg/buc) ATENTIE (Materialele livrate vor fi insotite de incercari de laborator INCERCOM la dimensiuni, gradul Hidraulic, proportiile nisip-ciment) In mod repetat de Autoritatea Contractanta	m	67,0000
13	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de (Bordur vibropresat sur 100cm x 30cm x 18 cm, 120kg/buc) ATENTIE (Materialele livrate vor fi insotite de incercari de laborator INCERCOM la dimensiuni, gradul Hidraulic,	m	120,0000

1	2	3	4	5
		proportiile nisip-ciment) In mod repetat de Autoritatea Contractanta		
14	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,8300
		3. Lucrari de pavare pe strada 1, Bojole		
15	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2	71,6000
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,6900
17	TsC54C	Strat de fundatie din prundis spalcat cu fractia de 5-20 mm	m3	7,6000
18	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip spalcat din PGS cu fractia de 0.5 mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje vibropresat 20 cm * 10cm * 4 cm Vibropresate 100 kg/m2 ATENTIE (Materialele livrate vor fi insotite de incercari de laborator INCERCOM la dimensiuni, gradul Hidraulic, proportiile nisip-ciment) In mod repetat de Autoritatea Contractanta	m2	71,6000
19	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de (Bordur vibropresat sur 100cm x 20cm x 10 cm, 45kg/buc) ATENTIE (Materialele livrate vor fi insotite de incercari de laborator INCERCOM la dimensiuni, gradul Hidraulic, proportiile nisip-ciment) In mod repetat de Autoritatea Contractanta	m	69,0000
20	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,6300

Intocmit *Marius* *Radu*

