

**Reconstructia institutiei de
invatamint timpurii din
s.Magurele, r-ul Ungheni si
infiintarea complecsului
educational gimnaziu-gradinita.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1 SAC

Deviz-oferta № 2-1-1 SAC

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demolare f.5				
1	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	198,30		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	223,15		
3	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi,	m2	373,40		
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	104,60		
5	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi (cerdac)	m3	18,85		
6	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	516,82		
7	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi (Patul de flori)	m3	3,42		
8	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	4,04		
9	RpCI42E	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul pl.8 мой расчет	m2	19,38		
10	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	40,90		
11	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,90		
		Capitolul 2. Pereti 19.-1.: 19.2,				
12	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la	100 m2	0,17		

1	2	3	4	5	6	7
		4 m				
13	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "KNAUF" "cu rosturi in relief" cu gr80mm ., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Пазогребневые перегородки)	100 m2	1,75		
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile - Креплене перегородок	kg	14,16		
15	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate	kg	47,82		
16	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, ППИ	m	24,70		
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Грунтовка и окраска з/д метал)	t	0,24		
		Capitolul 3. Buiandrugi f.19-1				
18	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor f.19.-1	kg	228,63		
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,23		
20	RCsB29 A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (pentru bulon)	buc	60,00		
21	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Для установки перемычек)	m	4,00		
22	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00		
23	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate	kg	4,84		
		Capitolul 4. Umplutarea golurilor in peret i pl.9 f19-1,19-.2				
24	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara b=390mm	m3	12,93		
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile - Bulon de scelement Ерш)	kg	21,84		
26	RCsB29 A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (pentru bulon de scelement)	buc	156,00		
27	RpCD08 A	Montarea plaselor C1	kg	18,36		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 5. Stilpi SM1 pl.19-3				
28	CA04B3	Beton turnat in stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 , la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,36		
29	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,20		
30	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,96		
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (уголок)	kg	7,60		
32	RCsB29 A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm	buc	8,00		
33	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi	m2	4,62		
		Capitolul 6. Consolidarii planseu in locul de trecere a retelelor ingeneresti f.20-1				
34	CA04B	Beton turnat in goluri preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,50		
35	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	737,52		
36	RCsB31 A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:14 mm -	buc	280,00		
37	RCsB31 A k10.8	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:14 mm Adauga H12cm *0.9	buc	280,00		
38	pret	Bulon M12 L=300mm(Анкерный болт с гайкой)	buc	280,00		
39	RpCU07 C	Matarea golurilor , cu mortar de ciment, dupa consolidari	buc	560,00		
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,74		
		Capitolul 7. Fragmentul 1 WC pl13				
41	CK05A3	Compartimente despartitoare din PAL laminate incadrate cu profile de aluminiu	m2	14,80		

1	2	3	4	5	6	7
42	pret	Suport regulabil	buc	8,00		
43	RpCO08 I	Montarea balamailor Norma: surub=6buc, balama=1buc)	buc	8,00		
44	CK33B	Montare -Miinere, Zavor p-u usa Комплект)(Exclud material)	buc	4,00		
45	pret	Miner	buc	4,00		
46	pret	Zavor p-u usa	buc	4,00		
		Capitolul 8. Strapungilor goluriilor f20				
47	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	1,00		
48	RCsB29I л2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	1,00		
49	RCsB29 O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00		
50	RCsB29 Ok2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,00		
51	RCsB29 S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm	buc	3,00		
52	RCsB29 S2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm	buc	3,00		
		Capitolul 9. Termoizolarea acoperisului				
53	IzF10F	Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala b=100mm" Nobasil M" (excludere: filer, bitum, lemne,topitor bitum)	m2	376,00		
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	752,00		
		Capitolul 10. Acoperis pl16 Capitolul 10.1. Acoperis				
55	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,66		
56	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,15		
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,81		
58	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele scindura resurselor cu valoarea 0.0091m3 se iau dupa proiect.	m2	516,90		
59	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,	m2	2,04		

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (карнизный щит норм.=0,05)				
60	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	5,46		
61	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100 m2	5,46		
62	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Norma Scindura 0.012m3 Rigla de rasinoasa 0.009(Exlud pervaz)	m2	54,30		
63	CK28B	Streasina -Lambru din foi din tabla cutata ,δ=0.5mm (Exlud bagete, placi PFL)	m2	54,30		
64	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (+lucarna)	m2	516,90		
65	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (+lucarna)	m2	516,90		
66	RpCP18 A	Montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (Parazapada LE310, L=2m)	buc	41,00		
67	CK35A	Surub SW T4.8*35	buc	252,00		
68	CK35A	Surub SL2 4.8*20	buc	252,00		
69	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: MC1	kg	244,44		
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	108,00		
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m	43,40		
72	CE23A	Picurator din tabla cutata L220mm (Exlud: Mortar ciment, nisip , carton ,var)	m	194,00		
73	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti -Ingradirea acoperisului	kg	364,00		
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,35		
		Capitolul 10.2. Lucarna L1-3buc, L2 -1buc				
75	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,24		
76	CK17A1	Lambriuri la pereti, (Обшивка слухового окна) dulap 0.022m3 (Exlud. : ipsos)	m2	13,40		
77	CE23A	Element contravintuirii tip." LINDAB" b-350mm(Exlud: Mortar ciment, nisip , carton ,var)	m	13,70		
78	CK17G1	Lambriuri la pereti -_Otel pentru acoperis tip "Lindab" (Exlud.: ipsos, profil)	m2	28,60		

1	2	3	4	5	6	7
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice Up-1	m2	1,03		
80	CK23A	Ferestre din mase plastice Fe-1 cu jeam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele (Exclud: spuma ,chit)	m2	3,00		
		Capitolul 10.3. Fixsarea instalatiei de ventilare pl.16-1				
81	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,26		
82	CK35A	Surup de ancorare cu cirlig d12 L130	buc	1,00		
83	CCO8B	Montare cablu de otel L1600 (Exclud. materiale)	buc	1,00		
84	Pret	Cablu de otel L1600,0 d5mm	m	1,60		
85	RpCI12 B	Invelitoare din tabla plana , executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata	m2	2,15		
		Capitolul 10.4. Treckerii coloanelor de comunicatii prin acoperis 1buc pl.16-1				
86	RpCI12 B	Invelitoare din tabla plana , executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata	m2	0,10		
87	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi cu tratament antiseptic	m3	0,03		
88	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,03		
89	RpCE24 A	Bratari - Inel de stringere din otel inelat (- 4*40 Norma 0.65kg)	buc	1,00		
90	RpCE32 A	Etansarea - Banda de blindaj Wakaflex (b=300mm) (Exclud meteriale)	m	2,01		
91	Pret	Banda de blindaj Wakaflex b=300mm	m	2,01		
92	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Exclud material)	buc	1,00		
93		Cacula (Umbrela) p-u trecere coloanelor de comunicatii d125	buc	1,00		
94	CP30E	Etansarea rosturilor verticale cu sigiliului universal	m	0,80		
95	Pret	Sigiliu universal	m	0,80		
		Capitolul 10.5. Scara din lemn SL1 pl.17				
96	CE40Bf	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic -Устройство деревянной лестницы)	m3	0,05		
97	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,05		
		Capitolul 11. Acoperisului a anexei pl18				
98	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,28		
99	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament	m3	0,15		

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic				
100	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele scindura resurselor cu valoarea 0.0012m3 se iau dupa proiect.	m2	21,80		
101	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (карнизный щит норм.=0,05)	m2	2,04		
102	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,24		
103	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100 m2	0,24		
104	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: MC1	kg	10,08		
105	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Norma Rigla de rasinoasa 0.01 Exlud pervaz, scindura)	m2	3,40		
106	CK28B	Streasina -Lambriu din foi din tabla cutata ,δ=0.5mm +aparatoare din otel(Exlud bagete, placi PFL)	m2	3,40		
107	CE23A	Aparatoare din otel pentru acoperis Picurator din tabla cutata L220mm (Exlud: Mortar ciment, nisip, , carton ,var)	m	32,00		
108	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	21,80		
109	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	21,80		
110	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	6,80		
111	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm	m	3,00		
112	IzF10F	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala b=100mm" Nobasil M" (excludere: filer, bitum, lemne,topitor bitum)	m2	15,30		
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric	m2	30,60		
		Capitolul 12. Pardoseli pl21 Capitolul 12.1. P -1				
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,35		
115	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	12,95		
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - для Пенополистеролцемента	m2	258,83		
117	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	258,83		

1	2	3	4	5	6	7
	κ20.0	mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga 10cm -для Пенополистеролцемента				
118		Пенополистерол гранулы	m3	37,01		
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	258,83		
120	CG01A1 κ3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga 3cm -для Пенополистеролцемента	m2	258,83		
121	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite - Linoleum 3mm	m2	258,83		
		Capitolul 12.2. P-2				
122	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,71		
123	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,88		
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - для Пенополистеролцемента	m2	17,63		
125	CG01A1 κ14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga 7cm -для Пенополистеролцемента	m2	17,63		
126		Пенополистерол гранулы	m3	1,94		
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,63		
128	CG01A1 κ2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1cm	m2	-17,63		
129	IzF03B1 κ2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu 2 strat de Hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	17,63		
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,63		
131	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm _ Placi portelanat cu fata antideparanta	m2	17,63		
		Capitolul 12.3. P-3				
132	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,04		

1	2	3	4	5	6	7
133	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	5,05		
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - для Пенополистеролцемента	m2	101,03		
135	CG01A1 к18	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga 9cm -для Пенополистеролцемента	m2	101,03		
136		Пенополистерол гранулы	m3	13,34		
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,03		
138	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm _ Placi portelanat cu fata antideparanta	m2	101,03		
139	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	77,50		
		Capitolul 12.4. Canalul conductei de incalzire				
140	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de, canale 243*0.24*0.55=32.08	m3	32,08		
141	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	32,08		
142	TrI1AA0 2C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare in auto categoria 1	t	57,65		
143	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	57,65		
		Capitolul 13. Podiumul in laboratorul pl 22				
144	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn Norma : grinzi(bara)=0.024m3/m2 , Duulap(scandura)=0.051m3/m2	m2	6,70		
145	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, Chereste 40*80mm	m	3,64		
146	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu	m	3,64		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, -Plinte de pod 55*22				
147	CK17A2	Lambriuri la podiumului executate pe santier - PAL laminat	m2	0,48		
148	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email --Chereste plinte	m2	0,60		
		Capitolul 14. Finisarea pl23 Capitolul 14.1. Tavan suspendat pl 23,26				
149	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC - 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	362,90		
150	CF53A	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, -Затирка	m2	362,90		
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura plasa- Сетка для армирования	m2	362,90		
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	362,90		
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	362,90		
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de silicon, executate manual la tavan- Краска силиконовая 2 слоя	m2	362,90		
155	CE34A	Taierea placilor PGC - gauri pentru grile de ventilatie pl.26	m	83,40		
		Capitolul 14.2. Finisare tavanelor				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2	14,59		
157	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,59		
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,59		
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	14,59		
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua la tavan	m2	14,59		
		Capitolul 14.3. Peret				
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	503,37		
162	CF15A	Tencuieli interioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	503,37		
163	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti,) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	61,86		
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2	811,35		
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	811,35		

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
166	CK18C	Montarea cornierul perforat din PVC (exclud: bagete, ciment,nisip , surup)	m	232,60		
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura plasa- Сетка для армирования	m2	811,35		
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	811,35		
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	811,35		
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	811,35		
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de silicon, executate manual la tavan- vopsia "Matlatex"2 слоя	m2	9,98		
		Capitolul 14.4. Placarea cu gips-carton a coloanei de canalizare pl 26				
172	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 9.5mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,20		
		Capitolul 14.5. Glafuri- interiorare				
173	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	225,10		
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2	67,07		
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,07		
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	67,07		
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	67,07		
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,07		
		Capitolul 14.6. Glafuri exterior				
179	RpCJ06 C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	6,70		
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2	3,69		
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,69		
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	3,69		

1	2	3	4	5	6	7
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,69		
		Capitolul 15. Timplarie pl.24 pl.25 Capitolul 15.1. Usi				
184	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,42		
185	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- MDF	m2	20,79		
186	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,67		
187	CK33C	Broasca	buc	17,00		
		Capitolul 15.2. Ferestre				
188	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	59,85		
189	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	19,90		
190	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu - Viraliu din profil de aluminiu cu punte termica (exterior) cu umplutura cu sticla si sandwich gr.24mm	m2	14,09		
191	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, (lat. 350mm) pl.25	m	44,00		
		Capitolul 16. Fasada pl.29 Capitolul 16.1. Decorarea fatadei				
192	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "Fasrock" ROKWOLL 1000*500*100	m2	253,50		
193	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 30 mm; Consum cornier perforat 313 m.l	m2	64,80		
194	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	318,30		
195	CK26A	Solbanc montate la ferestre din tabla de metal b=0.4mm cu protectie vopsita lat. 400mm pl.25	m	44,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 16.2. Soclu				
196	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,00		
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	50,00		
198	CI11D5	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu plasa formata din metal expandat si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra "COSOUTI	m2	50,00		
199	CK26A	Paravan din tabla prtejata anticoroziv cu lacrimar b=185mm	m	100,00		
		Capitolul 17. Pereu pl.29				
200	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	10,00		
201	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,00		
202	CA02B	Beton simplu turnat in sape B 15	m3	8,00		
203	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x8cm, pe fundatie de beton BP100,20,8	m	100,00		
		Capitolul 18. Cerdac C-1 si rampa de acces R-1 pl30				
204	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,42		
205	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,60		
206	CC03C	Montare plase sudate , la placi 150*150 *5MM 2.1kg/m2	kg	30,58		
207	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7.5)	m3	0,21		
208	CA03D	Beton turnat in cerdaci, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	2,00		
209	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	2,80		
210	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu suprafata antiderapanta Portelanat	m2	5,34		
211	CI11D5	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu plasa formata din metal expandat si	m2	0,60		

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra "COSOUTI				
212	CL17B	Confectii metalice diverse, balustrada,	kg	50,84		
213	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0,06		
		Capitolul 19. Cerdac C-2				
214	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,27		
215	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,40		
216	CC03C	Montare plase sudate , la placi 150*150 *5MM 2.1kg/m2	kg	30,58		
217	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7.5)	m3	0,21		
218	CA03D	Beton turnat in cerdacii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	2,00		
219	CB03A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	2,80		
220	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu suprafata antiderapanta Portelanat	m2	6,20		
221	CI11D5	Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu plasa formata din metal expandat si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra "COSOUTI	m2	3,20		
222	CL17B	Confectii metalice diverse, balustrada,	kg	29,50		
223	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0,03		
		Capitolul 20. Copertina CO1 pl31				
224	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	62,22		
225	CG06A1	Brida(бобышка) 100*100h	m	2,60		
226	CK35A	Diblu d12*200	buc	8,00		
227	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata	m2	3,90		

1	2	3	4	5	6	7
		(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(exlud. : paze,coame)				
228	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,06		
		Capitolul 21. Cladirea atasala pl32-35 Capitolul 21.1. Fundatie				
229	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, de fundatii,	m3	8,80		
230	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale	m3	1,25		
231	RpCB02 A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu (B7.5)	m3	0,77		
232	RpCB02 D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat B 15 (B200)	m3	3,33		
233	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	20,76		
234	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	59,18		
235	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	3,00		
236	RpCC01 A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime,	m2	20,28		
		Capitolul 21.2. Stilp monolit Sm1(4buc)				
237	CA04B3	Beton turnat in , stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B 15/B 200)	m3	2,96		
238	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi,	kg	25,84		
239	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi	kg	44,64		
240	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,64		
		Capitolul 21.3. Planseului cu centura				

1	2	3	4	5	6	7
241	CA04B3	Beton turnat in placii grinzi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B 15/B 200)	m3	4,60		
242	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi	kg	38,86		
243	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	230,48		
244	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	6,72		
245	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	26,00		
		Capitolul 22. Centura monolita Cm pl.36.37				
246	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B 15 /B 200),	m3	9,16		
247	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	122,36		
248	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	326,78		
249	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	57,60		
250	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	55,52		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociale	24,00 %
Transport	10,00 %
Depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0