

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea componentelor pentru sisteme tehnice de comunicare  
prin procedura de achiziție licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. Adresa: mun. Chișinău, str. Titulescu 35
3. Numărul de telefon/fax: 022409748/022409714/022470501
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: maria.tropotel @anp.gov.md
5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: [http://anp.gov.md/achizitii\\_publice](http://anp.gov.md/achizitii_publice)
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (fără TVA)
1	32551200-2	Centrală telefonică	set	1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analogică Panasonic KX-NS500.</li><li>2. În set cu:<ul style="list-style-type: none"><li>- accesorii de conectare: dulap pentru 200 perechi, suport pentru reglete, reglete și lacăt pentru dulap;</li><li>- softuri pentru programarea centralei, respectiv tarifarea apelurilor.</li></ul></li><li>3. Existență porturi pentru conectarea acumulatorilor de rezervă la 36V.</li><li>4. Porturi pentru conectare aparate telefonice analogice: 64.</li><li>5. Modalitate conectare (din partea centralei) abonați analogici și digitali: prin porturi RJ45.</li><li>6. Porturi pentru conectarea aparatelor telefonice digitale de model Panasonic KX-DT543: minim 2.</li><li>7. Posibilitate de direcționare a apelului orășenesc pe un număr intern în caz de deconectare a alimentării.</li><li>8. Tensiune de alimentare: 200-240V (1,3A) 50-60Hz.</li><li>9. Posibilitate de extindere cu cartele virtuale pentru abonați SIP.</li><li>10. Posibilitate de conectare a interfonului, inclusiv deschidere lacăt electric.</li><li>11. Programare: prin rețeaua locală.</li><li>12. Posibilitate de conectare prin SIP.</li><li>13. Continuitate păstrării conținutului memoriei – 7 ani.</li><li>14. Condiții climaterice de exploatare: 0-40°C,10%-90%.</li><li>15. Existența funcției DXDP.</li><li>16. Posibilitate de interconectare cu</li></ol>	54166,67

					centralele Panasonic KX-TDE100/200 într-o rețea comună. 17. Montare și programare centrală: da. 18. Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).	
2	32551200-2	Centrală telefonică	set	2	1. Analogică Panasonic KX-NS500. 2. În set cu: - accesorii de conectare: dulap pentru 200 perechi, suport pentru reglete, reglete și lacăt pentru dulap; - softuri pentru programarea centralei, respectiv tarifarea apelurilor. 3. Existență porturi pentru conectarea acumulatorilor de rezervă la 36V. 4. Porturi pentru conectare aparate telefonice analogice: 48. 5. Modalitate conectare (din partea centralei) abonați analogici și digitali: prin porturi RJ45. 6. Porturi pentru conectarea aparatelor telefonice digitale de model Panasonic KX-DT543: minim 2. 7. Posibilitate de direcționare a apelului orășenesc pe un număr intern în caz de deconectare a alimentării. 8. Tensiune de alimentare: 200-240V (1,3A) 50-60Hz. 9. Posibilitate de extindere cu cartele virtuale pentru abonați SIP. 10. Posibilitate de conectare a interfonului, inclusiv deschidere lacăt electric. 11. Programare: prin rețeaua locală. 12. Posibilitate de conectare prin SIP. 13. Continuitate păstrării conținutului memoriei – 7 ani. 14. Condiții climaterice de exploatare: 0-40°C, 10%-90%. 15. Existența funcției DXDP. 16. Posibilitate de interconectare cu centralele Panasonic KX-TDE100/200 într-o rețea comună. 17. Montare și programare centrală: da. Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).	71666,67
3	32551200-2	Centrală telefonică	set	1	1. Analogică Panasonic KX-NS500. 2. În set cu: - accesorii de conectare: dulap pentru 200 perechi, suport pentru reglete, reglete și lacăt pentru dulap; - softuri pentru programarea centralei, respectiv tarifarea apelurilor. 3. Existență porturi pentru conectarea acumulatorilor de rezervă la 36V. 4. Porturi pentru conectare aparate telefonice analogice: 80.	62500,00

					<p>5. Modalitate conectare (din partea centralei) abonați analogici și digitali: prin porturi RJ45.</p> <p>6. Porturi pentru conectarea aparatelor telefonice digitale de model Panasonic KX-DT543: minim 2.</p> <p>7. Posibilitate de direcționare a apelului orășenesc pe un număr intern în caz de deconectare a alimentării.</p> <p>8. Tensiune de alimentare: 200-240V (1,3A) 50-60Hz.</p> <p>9. Posibilitate de extindere cu cartele virtuale pentru abonați SIP.</p> <p>10. Posibilitate de conectare a interfonului, inclusiv deschidere lacăt electric.</p> <p>11. Programare: prin rețeaua locală.</p> <p>12. Posibilitate de conectare prin SIP.</p> <p>13. Continuitate păstrării conținutului memoriei – 7 ani.</p> <p>14. Condiții climaterice de exploatare: 0-40°C,10%-90%.</p> <p>15. Existența funcției DXDP.</p> <p>16. Posibilitate de interconectare cu centralele Panasonic KX-TDE100/200 într-o rețea comună.</p> <p>17. Montare și programare centrală: da.</p> <p>Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).</p>	
4	32541000-7	Bloc (sursă) de alimentare	bucați	3	<p>1. Pentru centrala telefonică de model Panasonic KX-TDA/TDE 100/200.</p> <p>2. Analogic KX-TDA0104.</p> <p>3. Putere de ieșire: 140,4 W.</p> <p>4. Clasă de securitate/siguranță: I.</p> <p>5. Tensiune de alimentare: 200-240V AC.</p> <p>6. Curent: 1,4A.</p> <p>7. Frecvență: 50-60 Hz.</p>	18500,00
5	32541000-7	Placă de extindere	bucați	3	<p>1. Pentru centrala telefonică de model Panasonic KX-TDA/TDE 100/200.</p> <p>2. Analogică KX-TDA0177.</p> <p>3. Porturi: 16 analogice și 4 pentru asigurarea legăturii în caz de deconectare a alimentării.</p>	15000,00
6	32541000-7	Placă de extindere	bucați	2	<p>1. Pentru centrala telefonică de model Panasonic KX-TDA/TDE 100/200.</p> <p>2. Analogică KX-TDA180.</p> <p>3. Porturi: 8 analogice pentru numere orășenești și 2 pentru asigurarea legăturii în caz de deconectare a alimentării.</p>	8333,33
7	32541000-7	Placă de extindere	bucați	3	<p>1. Pentru centrala telefonică de model Panasonic KX-TDA/TDE 100/200.</p> <p>2. Analogică KX-TDA0170.</p> <p>3. Porturi: 8 digitale interne.</p>	11750,00
8	32553000-4	Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)	bucați	12	<p>1. Analogic EXIDE ETX20CH-BS.</p> <p>2. Tip acumulator: plumb-acid (AGM).</p> <p>3. Tensiune nominală: 12V.</p> <p>4. Capacitate nominală: 18A/h.</p> <p>5. Diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -15-+40/-20-+50/-20-+40.</p> <p>6. Carcasă: din plastic.</p> <p>7. Anul producerii: 2019.</p>	20000,00

9	32521000-1	Cablu conectare acumulatori	bucați	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analogic modelului Panasonic KX-A228.</li> <li>2. Pentru conectare acumulatori de rezervă la centrala telefonică de model Panasonic KX-NS500.</li> </ol>	9000,00
10	32552000-7	Stabilizator (regulator) de tensiune	bucați	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analogic APC LE1200RS.</li> <li>2. Putere: 1200 VA.</li> <li>3. Diapazon tensiune de intrare: 160-290V.</li> <li>4. Frecvență: 47-73Hz.</li> <li>5. Tensiune nominală de ieșire: 220V.</li> <li>6. Temperatură de lucru: 0-40°C.</li> <li>7. Amperaj: 5,2A.</li> <li>8. Regim de selectare a tensiunii nominale de intrare: 3 poziții – 220V, 230V, 240V.</li> <li>9. Eficacitate: &gt;92%.</li> <li>10. Ieșiri pentru conectare echipament: 3 de tip priză/standard europeană.</li> </ol>	6666,67
11	32552000-7	Aparat telefonic de sistem	bucați	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analogic Panasonic KX-DT543.</li> <li>2. Compatibil de a funcționa cu centrala telefonică Panasonic KX-TDA/TDE/NS500.</li> <li>3. Ecran LCD grafic, cu iluminare (3 rânduri).</li> <li>4. Existența a 24 butoane programabile.</li> <li>5. Regim „sp-phone”.</li> <li>6. Susținerea limbii ruse.</li> <li>7. Calitate semnal audio: HD.</li> <li>8. Posibilitate de conectare a garniturii.</li> <li>9. Port D-XDP integrat.</li> <li>10. Posibilitate de conectare a unei console suplimentare, inclusiv de extindere a numărului de butoane programabile.</li> <li>11. Culoare: neagră/albă.</li> <li>12. Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).</li> </ol>	19166,67
12	32552000-7	Aparat telefonic	bucați	250	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectare prin fir.</li> <li>2. Conectare prin interfață RJ11.</li> <li>3. Existență buton flash.</li> <li>4. Existență a două regimuri de lucru: impuls/ton.</li> <li>5. Posibilitate de reglare a volumului sunetului.</li> <li>6. Posibilitate de reglare a volumului difuzorului.</li> <li>7. Alimentare prin rețeaua telefonică.</li> <li>8. Posibilitate de instalare pe perete.</li> <li>9. Dimensiuni: 96x150x200.</li> <li>10. Greutate: 475g.</li> <li>11. Culoare: neagră.</li> </ol>	62500,00
13	32552600-3	Interfon	set	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dispozitivul de apelare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de utilizare externă;</li> <li>- cameră video coloră cu microfon și buton de apelare incorporată în carcasă;</li> <li>- ieșire pentru conectarea lacătului electric;</li> <li>- tensiune de alimentare: 10-30V DC;</li> <li>- temperatură de lucru: -10-+60°C.</li> </ul> </li> <li>2. Dispozitivul de recepționare a apelului:</li> </ol>	33333,33

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- de utilizare internă;</li> <li>- ecran color cu diagonală de cel puțin 7";</li> <li>- mod de comunicare cu dispozitivul de apelare: prin receptor sau utilizând opțiunea "sp-phone";</li> <li>- buton deblocare lacăt electric încorporat în carcasă;</li> <li>- posibilitate de conectare a 2 dispozitive de apelare.</li> </ul> <p>Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).</p>	
14	32551500-5	Priză telefonică	bucăți	300	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinară.</li> <li>2. 1xRJ11 (6P4C).</li> <li>3. Culoare: albă.</li> <li>4. Materialul corpului prizei: ABS.</li> </ol>	5000,00
15	32551500-5	Regletă LSA	bucăți	300	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analogică Krone.</li> <li>2. Conectare a 10 perechi, fără separație.</li> <li>3. Materialul corpului regletei: ABS.</li> </ol>	12500,00
16	32551500-5	Suport pentru reglete LSA Krone	bucăți	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Material: metal/oțel inoxidabil.</li> <li>2. Formă carcasă: litera U.</li> <li>3. Număr de reglete pe 1 suport: 10 (conectare a 100 perechi de fire).</li> <li>4. Intrări laterale pentru cabluri/fire: cauciucate.</li> </ol>	5000,00
17	32351000-8	Mufă (conector) telefonică	bucăți	1000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tip conector: RJ11 4P4C.</li> <li>2. Tip contacte: tata.</li> <li>3. Material carcasă: plastic transparent.</li> </ol>	333,33
18	32442200-5	Dulap telefonic	bucăți	15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rack la 19", 42U.</li> <li>2. Staționar, închis cu ușă din sticlă și cu lacăt pentru ușă.</li> <li>3. În set cu: buloane cu piulițe (M6), bloc de ventilatoare cu termoregulator, 4 picioare, 4 roți, 4 șine, bloc de 9 prize electrice 1U, 2 polițe, 3 organizatoare pentru cabluri 1U, 2 suporturi pentru 15 reglete LSA 3U.</li> <li>4. Dimensiuni: 600x600mm.</li> </ol>	12500,00
19	32442200-5	Cutie telefonică joncțiune	bucăți	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru 10 perechi.</li> <li>2. În set cu suport pentru regletă și regletă.</li> </ol>	12500,00
20	32442200-5	Cutie telefonică joncțiune	bucăți	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru 20 perechi.</li> <li>2. În set cu suport pentru reglete și reglete.</li> </ol>	16666,67
21	32553000-4	Set (magazin) siguranțe contra fulger	bucăți	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru 10 perechi de fire.</li> <li>2. Posibilitate de fixare a setului (magazinului) pe regletă LSA.</li> <li>3. În set cu tuburi de protecție.</li> </ol>	666,67
22	32551500-5	Instrument de sertizare	bucăți	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru reglete LSA.</li> <li>2. Tip Krone.</li> <li>3. Pentru conectarea firelor cu diametrul 0,35x0,9mm.</li> <li>4. Conține: senzor al poziționării finale a firului; foarfece; fixator al tăietorului (foarfecului); lamă; cârlig pentru extragerea firului.</li> </ol>	1333,33
23	32521000-1	Cablaj semnal	metri	1000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru crossare.</li> <li>2. Analogic TDY.</li> <li>3. 1x2x0,5 cupru spoit.</li> <li>4. Înveliș: PVC.</li> <li>5. Temperatură de lucru: -5°C -+50°C.</li> <li>6. Role a câte cel puțin 500 metri.</li> <li>7. Carcasă pe care este înbobinat cablul:</li> </ol>	1666,67

					din lemn.	
24	32551500-5	Cablaj semnal	metri	3000	1. Rolă nu mai puțin de 300 metri. 2. 1x2x0,5 cupru. 3. Cu izolație dublă. 4. Pentru lucrări interne.	5000,00
25	32551500-5	Cablaj semnal	metri	1000	1. Analogic ТППЭПЗ. 2. 20x2x0,5 cupru. 3. Rolă nu mai puțin de 500 metri. 4. Pentru lucrări externe.	29166,67
26	32551500-5	Cablaj semnal	metri	1000	1. Analogic ТППЭПЗ. 2. 30x2x0,5 cupru. 3. Rolă nu mai puțin de 500 metri. 4. Pentru lucrări externe.	37500,00
27	32442200-5	Canal cablu	metri	500	1. Dimensiuni: 20x10mm. 2. Temperatură de lucru: -15+60°C. 3. Material: PVC. 4. Culoare: albă.	6250,00
28	32442200-5	Canal cablu	metri	50	1. Dimensiuni: 100x60mm. 2. Temperatură de lucru: -15+60°C. 3. Material: PVC. 4. Culoare: albă.	5833,33
29	32344230-7	Stație radio	set	1	1. Analogică Kenwood TK-8162. 2. Compatibilă de a funcționa cu stațiile radio Kenwood TK-3206, 3306, 3406, 3407. 3. În set cu: bloc și cablu pentru alimentare, garnitură (speaker microphone) analogică KMC-30, suport pentru fixare, antenă externă și 20 metri de cablu pentru conectarea antenei la stație. 4. Frecvență de lucru: 400-430 MHz. 5. Număr de canale: 16. 6. Ecran LCD. 7. Putere de ieșire: 5-25W. 8. Funcție voice-scrambler. 9. Protocol digital: QT/DQT. 10. Impedanță microfon: 600Ω. 11. Nivel distorsiune: mai mic de %. 12. Tensiune de alimentare: 13,6 V DC ± 15%. 13. Pas între canale: 25/20/12 kHz. 14. Stabilitate frecvență: ±2,5ppm la temperatura de -30+60°C. 15. Curent de transmitere/recepție/așteptare: ≥1A/8A/0,4A. 16. Butoane programabile: 9. 17. Standard militar de referință: MIL-STD-810 F. 18. Programare cu ajutorul computerului. Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).	15000,00
30	32344230-7	Stație radio	bucăți	100	1. Analogică Kenwood TK-D340. 2. Compatibilă de a funcționa cu stațiile radio Kenwood TK-3206, 3306, 3406, 3407. 3. În set cu acumulator KNB-45L, antenă KRA-42M3 și clamă de fixare KBH-10/21. 4. Frecvență de lucru: 400-470 MHz. 5. Număr de canale: 32/2 zone. 6. Tensiune de alimentare: 7.2-7.5V	333333,33

					<p>±20%.</p> <p>7. Temperatură de lucru: -30 - +60°C.</p> <p>8. Impedanța antenei: 50 Ω.</p> <p>9. Putere de ieșire a emițătorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- joasă: 1 W;</li> <li>- înaltă: 4 W.</li> </ul> <p>10. Timp de lucru: emisie/recepție/așteptare: 5/5/90 17 ore.</p> <p>11. Stabilitate frecvență: ±1,5 ppm (de la -30°C până la +60°C).</p> <p>12. Sensibilitate receptor în regim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analogic: 3dB (0,35μV) pentru 25 kHz; 1dB (0,45μV) pentru 12,5 kHz;</li> <li>- digital: 5% BER: 0,5μV/-4,5 dB μV emf.</li> </ul> <p>13. Protocol digital: QT/DQT.</p> <p>14. Codificator vocal pentru regim digital: AMBE +2.</p> <p>13. Lărgime canal/bandă în regim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analogic: 25/12,5 kHz;</li> <li>- digital: 12,5 kHz.</li> </ul> <p>14. 3 regimuri de lucru: analogic, digital, mixt.</p> <p>15. Standard militar de referință: MIL-STD-810 C/D/E/F/G.</p> <p>16. Protecție umiditate/praf: IP 54-55.</p> <p>17. Funcție voice-scrambler.</p> <p>18. Programare cu ajutorul computerului.</p> <p>19. Echipamentul propus va fi însoțit obligatoriu de materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).</p>	
31	32352100-6	Antenă stație radio	bucăți	200	<p>1. Compatibilă de a funcționa cu stația radio portabilă de model Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TKD340.</p> <p>2. Analogică KRA-42M3.</p> <p>3. Frecvență de lucru: 400-450 MHz.</p> <p>4. Culoare: neagră.</p> <p>5. Lungime: 5,5 cm.</p>	25000,00
32	32352100-6	Acumulator stație radio	bucăți	200	<p>1. Compatibil de a funcționa cu stația radio portabilă de model Kenwood TK3206, TK3306, TK3406, TK3407, TKD340.</p> <p>2. Analogic KNB-45L.</p> <p>3. Tensiune de alimentare: 7,4V.</p> <p>4. Li-ION.</p> <p>5. Intensitate: 2000 mAh.</p> <p>6. Controler al nivelului de încărcare/descărcare.</p> <p>7. Timp de lucru în regim 5/5/90: 20 ore.</p> <p>8. Regim de încărcare rapidă.</p> <p>9. Temperatură de lucru: -30-+60°C.</p> <p>10. Greutate: 120±5g.</p>	133333,33
33	32352100-6	Clamă de fixare la brâu pentru stația radio	bucăți	200	<p>1. Compatibilă cu stația radio portabilă de model Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TKD340.</p> <p>2. Analogică KBH-10/21.</p> <p>3. Culoare: neagră.</p>	25000,00
34	32551100-8	Garnitură (speaker microphone) pentru stația radio	bucăți	50	<p>1. Pentru stațiile radio de model Kenwood TK3206, TK3306, TK3406, TK3407, TKD340.</p> <p>2. Analogică KMC-21.</p> <p>3. Buton PTT, difuzor, inclusiv microfon</p>	39583,33

					incorporate. 4. Existență nișă cu diametrul de 2,5mm și impedanța 8Ω pentru conectarea căștii externe de model analogic KEP-2. 5. Cablu de conexiune: gofrat.	
35	32251100-8	Garnitură pentru stația radio	bucăți	50	1. Pentru stația radio de model Kenwood TK3206, TK3306, TK3406, TK3407, TKD340. 2. Analogică KHS-8NC. 3. Modalitate de utilizare: ascunsă. 4. Cu 2 cabluri. 5. Cu conductă de aer transparent, microfon cu fixare pe ureche și sistem de filtrare a zgomotelor. 6. Funcție PTT/VOX integrată.	64583,33
		Total				1292833,33
<b>Valoarea estimativă totală</b>						

- 8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**  
1) Pentru toate loturile;
- 9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
- 10. Termenii și condițiile de prestare solicitate: 60 de zile după semnarea contractului**
- 11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019**
- 12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:
1	Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1)	- semnat electronic;
2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare completată în conformitate cu Formularul (F 3.2)	- garanție bancară emisă de o bancă semnată electronic; Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (60 zile).
3	Specificații tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)	- semnat electronic;
4	Specificații de preț completată în conformitate cu Formularul (F 4.2)	- semnat electronic;
5	DUAE	–semnat electronic;

- 13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (licitația electronică): se aplică**
- 14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea specificațiilor tehnice**
- 15. Conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:**



Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Da
2	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Da
3	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - cu aplicarea semnăturii electronice.	Da
4	Pașaport tehnic/ materiale informative conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului).	Pașaport tehnic pentru modelul propus - cu aplicarea semnăturii electronice	Da
5	Certificat de garanție	Garanție extinsă pentru echipament: de cel puțin 24 luni.	Da

**16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor este: 02.08.2019**

**17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP;*

**18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile**

**19. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

**21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română**

**22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**23. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: BAP nr. 06 din 26.02.2019**

**24. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

**Conducătorul grupului de lucru: Serghei DEMCENCO \_\_\_\_\_**

**L.Ș.**