

CAIET DE SARCINI
Privind achiziția generatorului de sudură
cu capacitatea de 11 kVA

Date generale:

Gama curentului de sudură	50A<I<300 A,
Puterea trifazată max.	11,0kVA
Curentul trifazat	14,5A
Puterea monofazată max.	4,4kW
Curentul monofazat	17,4A
Tensiunea	400V/230V
Frecvența	50Hz
Factorul de putere	0,8

Specificație tehnică:

Tipul combustibil	Benzina
Configurația	2 cilindri
Răcirea	Aer
Pornirea	Manual+automată
Volum rezervorului	Minim 40L
*Consumul de combustibil la 75% încărcare	Max. 5 L/h
Autonomia de functionare	Min. 9 h
Valoarea curentului de sudură la 100% încărcare	185A
Valoarea curentului de sudură la 60% încărcare	230A
Valoarea curentului de sudură la 35% încărcare	300A
Domeniul de reglaj a tensiunii	± 4%
Clasa de izolare	H
Standard de protecție	IP23
Nivelul de zgomot	Max. 97 dB(A)
Masa utilajului	Max. 160kg

Certificate confirmative obligatorii necesare de prezentat pentru utilajul oferat:

- Certificatul de garanție, nu mai puțin de 12 luni;
- Certificatul de calitate ISO-9001;
- Certificat al sistemelor de mediu ISO-14001;
- Certificat confirmativ a reprezentanței locale în Republica Moldova de deservire tehnică a utilajului oferat.

Condiții generale:

- Termenul de garanție la utilajul oferat, nu mai puțin de 12 luni;
- Termenul de livrare- 10 de zile, din momentul recepționării solicitării;
- Livrarea utilajului se va face la locul de consum, str. Varnița nr.28, mun. Chișinău.