

**___Lucrari de reparatie in
cadrul Centrului Consultativ
Diagnostic, IMSP AMT Ciocana,
Chisinau , str. Vadul lui Voda 80**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Depozit 1		
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	27,3300
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,2800
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,3000
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	27,3300
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,3300
6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,0000
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,5000
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8000
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	100,0000
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,3300

1	2	3	4	5
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,3300
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,3300
15	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	25,0000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,3300
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,3300
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,3300
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,3300
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,3300
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,3300
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,3300
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,3300
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	27,3300
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	21,0400
		Capitolul 1.1.3. Pereti		
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	49,2800
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	49,2800
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	49,2800

1	2	3	4	5
		"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti		
29	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	97,8360
30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,0000
31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	31,5600
32	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	31,5600
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	31,5600
34	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	31,5600
35	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,0000
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,7200
37	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,7200
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,7200
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,7200
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	17,7200

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,7200
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,7200
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,7200
44	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,7200
		Capitolul 1.1.4. Pardosea		
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,3300
46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	27,3300
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,3300
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	95,6550
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,3300
50	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,3300
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,3300
52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	27,3300
		Capitolul 1.1.5. Timplarie		
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg	100,0000

1	2	3	4	5
		balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)		
		Capitolul 1.1.6. Lucrari sanitare		
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,0000
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
		Capitolul 1.1.7. Sistema de inclazire		
57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente БИМЕТАЛЛ 15 сек	buc	1,0000
		Capitolul 1.2. Depozit 2		
		Capitolul 1.2.1. Lucrari de demolare		
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,3500
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	29,0400
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,8000
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	8,3500
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,3500
63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,5300
66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,0000
67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,0000
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in	m2	8,3500

1	2	3	4	5
		incaperi pina la 5 m inaltime		
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,3500
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,3500
71	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	10,0000
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,3500
73	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	8,3500
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,3500
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3500
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,3500
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3500
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,3500
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,3500
80	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	8,3500
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,6200
		Capitolul 1.2.3. Pereti		
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	29,0400
83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	29,0400

1	2	3	4	5
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	29,0400
85	CC03B	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,0330
86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	20,0000
87	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului și grundului mecanizat	m2	17,4300
88	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	17,4300
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	17,4300
90	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	17,4300
91	CK18C	Montarea colțarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,0000
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,6100
93	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2	11,6100
94	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,6100
95	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	11,6100
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	11,6100

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,6100
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6100
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,6100
100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	11,6100
		Capitolul 1.2.4. Pardosea		
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,3000
102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,3000
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,3000
104	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	25,7300
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,3000
106	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,3000
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,3000
108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	8,3000
		Capitolul 1.2.5. Timplarie		
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000

1	2	3	4	5
110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,7000
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,0000
		Capitolul 1.3. Coridor Depozite Capitolul 1.3.1. Lucrari de demolare		
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,4060
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	14,4200
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,1000
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	3,4060
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,4060
117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,0000
120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,4060
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,4060
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,4060
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,4060

1	2	3	4	5
125	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,4060
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,4060
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,4060
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4060
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,4060
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4060
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,4060
132	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	3,4060
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,6400
		Capitolul 1.3.3. Pereti		
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	14,4200
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,4200
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,4200
137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	10,0000
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,4200
139	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.	m2	14,4200

1	2	3	4	5
		CF50)		
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,4200
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,4200
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,4200
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,4200
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,4200
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,4200
146	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	14,4200
		Capitolul 1.3.4. Pardosea		
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,4060
148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,4060
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,4060
150	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	10,5600
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,4060
152	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,4060
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,4060
154	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona	m2	3,4060

1	2	3	4	5
		cu Beneficiarul		
		Capitolul 1.3.5. Timplarie		
155	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,0000
		Capitolul 1.4. Depozit albituri		
		Capitolul 1.4.1. Lucrari de demolare		
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,7300
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,2100
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,7300
159	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,0200
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,7300
161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,7300
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,7300
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,7300
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,7300
167	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,7300
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	17,7300

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,7300
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	17,7300
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,7300
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	17,7300
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,7300
174	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,7300
175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,0200
		Capitolul 1.4.3. Pereti		
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	43,2100
177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	43,2100
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	43,2100
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,0000
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,2100
181	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,2100
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,2100
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,2100

1	2	3	4	5
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,2100
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,2100
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,2100
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,2100
188	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	43,2100
		Capitolul 1.4.4. Pardosea		
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,7300
190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,7300
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,7300
192	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,9630
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,7300
194	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,7300
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,7300
196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	17,7300
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,0200
		Capitolul 1.5. Incapere punct termic		
		Capitolul 1.5.1. Demolari		

1	2	3	4	5
198	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8700
199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,4800
200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000
201	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,0000
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,3700
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	73,3700
		Capitolul 1.5.3. Pereti		
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonkontakt	m2	98,1100
205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,1100
206	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	98,1100
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,1100
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,1100
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,1100
210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,1100
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de	m2	98,1100

1	2	3	4	5
		calitate superioara		
		Capitolul 1.5.4. Pardosele		
212	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	7,3370
213	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg	256,7950
214	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,3700
215	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	73,3700
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2	73,3700
217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	73,3700
218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,0000
		Capitolul 1.5.5. Canal de acces la teava de canalizare		
219	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,5000
220	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,5000
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,3000
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,8000
223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	250,0000
224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice	m2	10,0000

1	2	3	4	5
		modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa		
		Capitolul 1.5.6. Timplarie		
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8700
226	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	2,4400
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,4400
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,4400
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,4400
		Capitolul 1.5.7. Rafturi metalice		
230	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	500,0000
231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	40,0000
		Capitolul 1.6. Rampa la depozit Capitolul 1.6.1. Demolari		
232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	3,0000

1	2	3	4	5
233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	3,0000
		Capitolul 1.6.2. Lucrari de constructie		
234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,1750
235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,0218
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,1750
237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,0218
238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2	14,5000
239	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 100 cm x 15 cm x 30 cm	m	13,0000
		Capitolul 1.6.3. Copertina		
240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3	6,0000
241	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000
242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	4,0000
243	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	240,0000

1	2	3	4	5
244	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	80,0000
245	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,8000
246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,8000
247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat monolit	m2	55,0000
		Capitolul 1.7. Evacuarea deseurilor de constructie		
248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	24,0000
249	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	24,0000
250	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	24,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Depozit 1		
251	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
252		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
253	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
254		Priza ordinara	buc	6,0000
255		Doze	buc	7,0000
256	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
257		Cutie de distributie	buc	1,0000
258	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400
259		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,0000
		Capitolul 2.2. Depozit 2		

1	2	3	4	5
260	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
261		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
262	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
263		Priza ordinara	buc	2,0000
264		Doze	buc	3,0000
265	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
266		Cutie de distributie	buc	1,0000
267	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100
268		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000
269	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc	3,0000
		Capitolul 2.3. Coridor Depozite		
270	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
271		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
272	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
273		Priza ordinara	buc	1,0000
274		Doze	buc	2,0000
275	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
276		Cutie de distributie	buc	1,0000
277	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100
278		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000
279	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc	1,0000
		Capitolul 2.4. Depozit albituri		
280	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100

1	2	3	4	5
281		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300
283		Priza ordinara	buc	3,0000
284		Doze	buc	4,0000
285	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
286		Cutie de distributie	buc	1,0000
287	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200
288		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000
		Capitolul 2.5. Incapere punct termic		
289	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100
290		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
291	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300
292		Priza ordinara	buc	3,0000
293		Doze	buc	4,0000
294	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000
295		Cutie de distributie	buc	1,0000
296	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400
297		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.