

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Cupcini**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Cupcini**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia str.Livezilor de la CMF spre directia Ciugur, or.Cupcini raionul Edinet**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Or.Cupcini str.Livezilor de la CMF spre directia Ciugur, km.0,000 - 0,858, Ltot.=0,858km. Stot.=2400m.p.		
		1.1. Sectorul km.0,000 - 0,100, Ltot.=0,100km., B=4,7 - 10m.l., Stot.=485,0 m2		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)(km.0,000 - 0,100), selectiv	m2	12,0000
2	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия битумом)	100 m	0,3500
3	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, cu agregate marunte ,in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 4 см, механизированная укладка)	m2	485,0000
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)B=0,7m. x100=70m2, gr.5cm.	m2	70,0000
5	DI116 k=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) K= 5	m2	-70,0000
		1.2. Sectorul km.0,478 - 0,723, Ltot.=0,245km., B=5m.l., Stot.=1225,0 m2		
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 225,0000
7	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcurhuri pe o urma (Обогащение верхнего асфальтобетонного слоя эмульсией битумной катионной, за 2 прохода)	m3	61,2500
8	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, cu agregate marunte, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5 см, механизированная укладка)	m2	1 225,0000
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)B=0,7m. x245=171m2, gr.5cm.	m2	171,5000
10	DI116 k=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя	m2	-171,5000

1	2	3	4	5
		щебня к норме DI115, добавлять или исключать) K= 5		
		1.3. Sectorul km.0,723 - 0,774, Ltot.=0,051km., B=5m.l., Stot.=255,0 m2		
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)(km.0,723 - 0,774,), selectiv	m2	11,0000
12	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия битумом)	100 m	0,3500
13	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, cu agregate marunte, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 4 см, механизированная укладка)	m2	225,0000
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)B=0,7m. x51=35,7m2, gr.5cm.	m2	35,7000
15	DI116 k=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) K= 5	m2	-35,7000
		1.4. Sectorul km.0,774 - 0,858, Ltot.=0,084km., B=5-10m.l., Stot.=435 m2		
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	435,0000
17	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri pe o urma (Обогащение верхнего асфальтобетонного слоя эмульсией битумной катионной, за 2 прохода)	m3	21,7500
18	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, cu agregate marunte, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5 см, механизированная укладка)	m2	435,0000
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,0840
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)B=1,0m. x 84=84m2, gr.5cm.	m2	84,0000