

CAIET DE SARCINI

- 1. Denumirea beneficiarului:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25^b tel: 25-41-05, 25-41-01, fax: 72-80-47;
- 3. Obiectul achizițiilor:** **Lucrări de instalare a geamurilor, vitrinelor și ușilor PVC la balcoanele etajelor 3,4 și 6 a edificiului Serviciului medical al clădirii Spitalului din str. Gh. Asachi din str.25^b.**
- 4. Suma estimativă 529 000,00 lei.**

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Deschidere dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 2 BUC. (1995x2330 mm)	m2	9,0870
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Deschidere dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (1975x2335 mm)	m2	4,6120

1	2	3	4	5
3	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (2025x2350 mm)	m2	4,7580
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Deschidere dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (2125x2340 mm)	m2	4,9720
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Deschidere dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (2855x2340 mm)	m2	6,6800
6	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea	m2	5,0200

1	2	3	4	5
		inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (2145x2340 mm)		
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Deschidere dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (2230x2340 mm)	m2	5,2200
8	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (1985x2380 mm)	m2	4,7300
9	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Deschidere dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare	m2	4,7000

1	2	3	4	5
		adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (1975x2380 mm)		
10	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (1980x2360 mm)	m2	4,6700
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Deschidere dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (1975x2360 mm)	m2	4,6600
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.) - 1 BUC. (1090x2410 mm)	m2	2,6300
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24	m2	14,9400

1	2	3	4	5
		mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Deschidere dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (5660x2640 mm) din 2 rame		
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (1880x2475 mm)	m2	4,6500
15	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Deschidere dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (5740x1785 mm) din 2 rame	m2	10,2400
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care	m2	1,4400

1	2	3	4	5
		sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (1880x1830 mm)		
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Deschidere dubla, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (12230x1740 mm) din 3 rame	m2	21,2800
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Sticla dubla simpla cu o distanta de 24 mm 4-16-4 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate, partea inferioara panou sandwich 24 mm. Ramele PVC din PVC nereciclat, 4 camere de aer, 600 mm consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice.Fara deschidere, fara plasa antiinsecte. Instalarea ferestrelor trebuie obligatoriu sa fie urmata de masuri care sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor) - 1 BUC. (1170x1740 mm)	m2	2,0400
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200 mm	m	60,0000

NOTĂ: operatorii economici se prezinta la fața locului pentru luarea demisiunilor la construcțiile din PVC.


Inginer superior pe exploatarea clădirilor
al secției administrare și logistică a SM
mob: 076724405

COORDONAT:

Șef al Secției administrare și
logistică a Serviciului medical
mob: 079903712



Andrei Popa



Spiridon Timercan