

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Direcția general transport public și căi de comunicație
2. Organizatorul procedurii de achiziții Î.M. Regia "Exdrupo", c/f 1003600161002
3. Obiectul achizițiilor Reparația rosturilor de deformare a podului din str. Ismail, mun. Chișinău (Reparația curentă)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut)		
1	DC04B	(beton asfaltic)Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	532,100
2	DC04B	(armatbeton monolit)Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	532,100
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	265,600
4	DI155Bk=0.7	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	144,000
5	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	56,400
6	PJ05B	(армированный защитный слой)Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	7,200
7	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	17,280
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	17,280
9	IzA04A	(curatirea manuala a suprafetelor din beton) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	144,000
10	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	221,100

1	2	3	4	5
11	IzA12A,f	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Обработка бетонных поверхностей 4% раствором соляной кислоты)	m2	170,000
12	CN53Ak=3	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка бетонных поверхностей бетоноконтактом)	m2	170,000
13	IzF18B	(полимерраствор (аналог "SIKA") толщ 2см) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	170,000
14	IzF18C	(полимерраствор (аналог "SIKA") толщ +3см) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	170,000
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Устройство оклеечной гидроизоляции способом оплавления из рулонного материала "Эластмост С ")	m2	256,400
16	IzF20Dadapt	(пористый заполнитель (аналог "Гернит") =243.6кг) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	187,800
17	IzF20Af	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum (заполнение швов - битумная мастика, расход =309.6кг)	m	187,800
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума из расчёта 0,8л/м2)	t	0,115
19	DB16Hk=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (нижний слой (1й) покрытия из горячего плотного М/З асфальтобетона SMBg-II/2,3 STB , толщ 5,0 см)	m2	89,200

1	2	3	4	5
20	DB16Hk=1. 25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (нижний слой (2й) покрытия из горячего плотного М/З асфальтобетона SMBg-II/2,3 STB , толщ 5,0 см)	m2	89,200
21	DB16Hk=1. 5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (нижний слой (1й) покрытия из горячего плотного М/З асфальтобетона SMBg-II/2,3 STB , толщ 6,0 см)	m2	54,800
22	DB16Hk=1. 5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (нижний слой (2й) покрытия из горячего плотного М/З асфальтобетона SMBg-II/2,3 STB , толщ 6,0 см)	m2	54,800
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума из расчёта 0,3л/м2)	t	0,133
24	DB16Hk=1. 25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (верхний слой покрытия из горячего плотного М/З асфальтобетона SMBg-II/2,3 STB , толщ 5,0 см)	m2	265,600
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ЗД -полосовая сталь,сварная)	kg	1 402,800
26	DC04B	(штраба по краям деф. швов)Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	34,000
27	IzF20Af	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum (заполнение швов - битумная мастика, расход =22.5кг)	m	34,000
28	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Укладка стеклосетки " СПАП " шириной до 0,5м, вручную)	m2	132,500
29	pret	Стоимость стеклосетки " СПАП " шириной 0,5м	m2	132,500

1	2	3	4	5
30	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Укладка стеклосетки " СПАП " шириной до 1,0м, вручную)	m2	265,600
31	pret	Стоимость стеклосетки " СПАП " шириной 1,0м	m2	265,600

Şef producţie
Oleg Nijiberschi

