


Specificatia tehnica.

Descrierea obiectului	Specificații	V Da	V Nu	Conformitatea tehnică (Furnizați detalii / descrierea caracteristicii oferite)
LOT #2				
Numele produsului	Container metalic pentru deșeuri	Da		
Destinația	Containere adecvate pentru colectarea deșeurilor menajere și industriale	Da		
Certificarea produsului	DIN EN 840-3 și DIN EN 840-6	Da		
Volumul nominal	1100 litri	Da		
Greutate, kg	125	Da		+/- 5%
Corpul	Oțel galvanizat la cald	Da		
	Capac- Capac de oțel galvanizat la cald cu dispozitiv de deschidere pentru sistemul de ridicare a trunchiului - Deschiderea și închiderea capacului în 2 poziții	Da		
	Protecție pentru mâini din cauciuc de profil (conform DIN EN-840-6)	Da		
	Mufă de evacuare a apei	Da		
	Manere pentru mișcare ușoară	Da		
Roți	Roți solide cu pivotare la 360 °	Da		
	2 roți Ø 200 mm cu frâne	Da		
	2 roți Ø 200 mm cu dopuri direcționale	Da		
Dimensiuni, mm (± 5%) 	A: Înălțimea totală - 1415; B: Lățime - 1370; C: Lungime - 1030; D: Înălțimea aruncării - 1165; E: Diametrul roții - 200.	Da		

Descrierea obiectului	Specificații	V Da	V Nu	Conformitatea tehnică (Furnizați detalii / descrierea caracteristicii oferite)
LOT #1				
Numele produsului	Tomberon pentru deșeuri din plastic 120 l Container plastic mobil pentru deșeuri cu 2 roți, dispozitive de ridicare cu furculiță	da		
Destinația	-Tomberon pentru deșeuri cu 2 roți adaptat pentru manipularea standard și dispozitiv de ridicare, stabil la radiații ultraviolete, secțiune dreptunghiulară, capac cu balamale plate	da		
Certificarea produsului	- testat în conformitate cu EN 840 -1:2013, EN 840 -5:2013, EN 840 -6:2013	da		
Certificarea sistemului	Produs în sistem integrat de management al calității în conformitate cu ISO 9001, ISO 14001	da		
Volumul nominal	120 litri	da		
Încărcătură utilă	60 kg	da		
Greutate, kg	Nu mai puțin de 8,5	da		
Material	Polietilenă HDPE de înaltă densitate, fără metale grele, rezistente la radiații UV	da		
Culoarea	Neagră	da		
Corpul	Secțiune pătrată	da		
	Flaps-flat, adaptat corpului, montat în 2 puncte pe caroserie cu 2 șuruburi, 2 mânere	da		
	2 roți de cauciuc cu diametrul de 200 mm, încărcătură anticorozivă, statică tratată peste 100 kg, 1 (unu) ax metalic solid galvanizat	da		
	Mîner frontal	da		
	Mânere rezistente, proiectate pe capac pentru o aderență confortabilă	da		

	Balamalele sunt asigurate	da		
Dimensions, mm (\pm 5%)	Lățimea – 480	da		
	Lungimea max. – 550	da		
	Înălțimea totală – 1000	da		
Special construction elements	- întăriri suplimentare de 6 mm pe partea superioară a tomleronului - roți cu cauciuc solid	da		

