

**Reconstructia Casei de
cultura din s. Zubresti, r-nul
Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2
Lucrari de reparatie soclu si pereu**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / soclu	m2	126,100
2	TrI1AG20G2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2	t	30,300
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor / Pereu	m3	18,160
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	55,720
		Capitolul 2. Soclu		
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa din sirma Bp4 100x100 (1,85kg/m2)	kg	233,300
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	126,100
7	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2 pentru grosimea finala de 30mm	m2	126,100
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,100
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	126,100

1	2	3	4	5
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50mm		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,100
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice: dimensiuni pina la 400 x 400 mm gr. 15mm	m2	126,100
		Capitolul 3. Pereu		
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,363
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=50mm	m3	9,080
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=60mm	m3	10,900
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2)	kg	359,600
16	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 gr. 150-100 mm	m3	22,700

Proiectant

[Signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

