

Nr. d/o	Denumire/ bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică/ Standarde de referință	Suma totală cu TVA (lei)
1.	Cătușe	2000	buc.	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispozitiv mecanic realizat din două brățări de oțel unite printr-un lanț sau balamale și care prind încheieturile mâinilor aceasta limitând parțial sau complet acțiunile persoanei care a fost încăsuată. Brățările metalice sunt alcăuite din două părți, una dintre ele fiind mobilă și care se închid cu ajutorul unei chei - cu lanț, profesionale - din oțel carbon inoxidabil - mărime ajustabilă - două chei <p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masa: 72 (+/- 4) gr - distanța de aplicare eficientă: pînă la 2,5 m - tipul de gaze: CS - înălțimea: 124 (+/-4)mm - diametrul: pînă la 35 mm - timpul de aplicare fără de întrerupere: 6-7s - rezistență la temperatură: -8 - +450C <p>Forma - MICH</p> <p>Material - Aramid Kevlar®</p> <p>Stratul exterior - Vopsea poliuretanică</p> <p>Culoare – Negru</p> <p>Suspensie - Tampoane (minim 7 buc.)</p> <p>Sistem de reținere – bărbiie 4 puncte de fixare standard în spate H, o singura mană.</p> <p>Catarame cu eliberare rapidă;</p> <p>Material - poliamidă cu cupă din piele de bărbie;</p> <p>Accesoriu - Conector pentru conectarea unui sistem de vedere nocturnă;</p> <p>Două șine Picatinny laterale cu adaptoare</p> <p>Capac cordura în diferite culori și modele ale țesăturii</p> <p>Niveluri de protecție minim - NIJ IIIA.</p> <p>Rezistent la următoarele tipuri de gloanțe:</p> <p>III A Special = 9x19mm FMJ, 44 Magnum Lead SWC, 7.62 x 25 TT FSJ.</p> <p>Rezistență minimă la aschiere - STANAG 2920 / V50</p>	460000,00
2.	Balonaș cu gaz lacrimogen	3000	buc.	<p>Material - Aramid Kevlar®</p> <p>Stratul exterior - Vopsea poliuretanică</p> <p>Culoare – Negru</p> <p>Suspensie - Tampoane (minim 7 buc.)</p> <p>Sistem de reținere – bărbiie 4 puncte de fixare standard în spate H, o singura mană.</p> <p>Catarame cu eliberare rapidă;</p> <p>Material - poliamidă cu cupă din piele de bărbie;</p> <p>Accesoriu - Conector pentru conectarea unui sistem de vedere nocturnă;</p> <p>Două șine Picatinny laterale cu adaptoare</p> <p>Capac cordura în diferite culori și modele ale țesăturii</p> <p>Niveluri de protecție minim - NIJ IIIA.</p> <p>Rezistent la următoarele tipuri de gloanțe:</p> <p>III A Special = 9x19mm FMJ, 44 Magnum Lead SWC, 7.62 x 25 TT FSJ.</p> <p>Rezistență minimă la aschiere - STANAG 2920 / V50</p>	690000,00
3.	Cască balistică	40	buc.		240000,00

			Nivelul IIIA minim = 700 m / s Greutate (g) Nivelul IIIA M = 1400 L = 1500
4.	Cască balistică	60 buc.	<p>Forma - MICH - CU URECHI ÎNALTE</p> <p>Material - Aramid, Kevlar®</p> <p>Stratul exterior - Vopsea poliuretopică</p> <p>Culoare - Negru</p> <p>Suspensie - covor frontal + 4 tampoane din spumă</p> <p>Sistem de reținere - bărbiie</p> <p>Montare în 4 puncte cu sistem de ajustare rapidă, mică ajustabilitate și rezistență mare la uzură. Închiderea se face rapid, cu o singura mană.</p> <p>Cataramă cu eliberare rapidă</p> <p>Material - poliamidă cu bărbiie din piele;</p> <p>Accesorii - Conector pentru conectarea unui sistem de vedere nocturnă;</p> <p>Două șine laterale Picatinny cu adaptoare</p> <p>Acoperișuți țesătura Cordura cu diferite culori și modele</p> <p>Niveluri de protecție - NIJ IIIA</p> <p>III A Special = 9x19mm FMJ, .44 Magnum Lead SWC, 7.62 × 25 TT FSJ</p> <p>Rezistență minimă la așchiere - STANAG 2920 / V50</p> <p>Nivelul IIIA minim = 700 m / s</p> <p>Greutate (g)</p> <p>Nivelul IIIA</p> <p>M/L = 1500 / 1600</p> <p>L/XL = 1600 / 1700</p>
5.	Vestă tactică	800 buc.	<p>Vestă tactică de culoare neagră formată din repere dublu strat cu inserție.</p> <p>Produsul este format din două repere simetrice față și un reper spate, cu sistem de închidere centrală simetric pe față pe toată lungimea cu fermoar din masă plastică. În partea superioară și inferioară a sistemului de închidere sunt prevăzute două bride din bandă textile care se fixează de produs cu butoane din metal.</p> <p>Părțile din față se unesc cu partea spate pe liniile laterale prin îștiere prin șase capse metalice pe partea față și șase capse metalice pe partea spate, cu un șir elastic fixat la marginea inferioară cu un element de reglare din masă plastică.</p>
			390000,00

Părțile din față se unesc cu partea spate pe liniile umerale prin segmente de bandă velcro aplicate prin coasere pe partea verso a feței și partea exterioară superioară a spatelui, cu posibilitate de reglare a dimensiunilor vestei.

Partea față este constituită din două reperuri simetrice.

Reperul stâng al feței prezintă în partea superioară în regiunea umerului un buzunar aplicat cu tip burduf pentru stația radio cu dimensiunile: lățime 65 mm, lungime 85 mm, adâncime 30 mm, care se închide cu un buton metalic fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul buzunarului și pe o bandă dublă elastică aplicată prin coasere la distanța de 45 mm mai sus de reperul buzunarului. Mai jos de buzunarul pentru stația radio este aplicat prin bandă velco ecusonul de piept cu inscripția POLIȚIA reflectorizantă. Mai jos de ecusonul de piept este prevăzut un buzunar aplicat de tip burduf pentru încărcătoare cu închidere cu clapă rigidă, dimensiunile reperului aplicat: lungimea 140 mm, lățimea 95 mm, adâncimea 25 mm. La distanța de 10 mm mai sus de buzunar este aplicată o clapă rigidizată cu inserție. Buzunarul pentru încărcătoare se închide cu un buton metalic fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul buzunarului și pe partea inferioară a clapei. Mai jos de buzunarul pentru încărcătoare este aplicat un reper dublu rigidizat bordosit pe marginile exterioare - husă pentru pistol, care se închide în partea superioară printr-un segment de bandă textilă cu două butoane metalice. În partea laterală stânga este prevăzut un buzunar aplicat de tip burduf pentru lanterna, dimensiunile reperului aplicat: lungimea 155 mm, lățimea 45 mm, adâncimea 25 mm, care se închide cu un buton metal fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul aplicat și o bandă textilă aplicată în regiunea răscrocielii mâinii.

Reperul drept al feței prezintă în regiunea umerului două elemente aplicate în cusăturile de bordură ale marginilor reperului pe toată lățimea reperului față pentru camera de bord – un element din bandă textilă și la distanța de 40 mm mai jos un element din bandă elastică cu lățimea de 30 mm. Mai jos la nivelul ecusonului de piept de pe partea stângă a feței este aplicat prin bandă velco epoletul cu însemnele respective. La distanța de 30 mm în jos este aplicat un buzunar de tip burduf pentru telefon cu dimensiunile: lungimea 150 mm, lățimea 80 mm, adâncimea 25 mm, compartimentat în interior în două secțiuni. Buzunarul se închide cu o clapă rigidă aplicată la 10 mm de buzunar, buzunarul pentru telefon se închide cu un buton metalic fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul buzunarului și pe partea inferioară a clapei. La nivelul buzunarului pentru telefon spre linia de simetrie a feței este prevăzut un buzunar pentru pix format prin aplicarea prin coasere pe laturile laterale și inferioare a unui segment de bandă textilă cu dimensiunile: lungimea 120 mm, lățimea 30 mm. La distanța de 30 mm în jos este aplicat un

buzunar de tip burduf pentru încărcător cu dimensiunile: lungimea 90 mm, lățimea în partea superioară 100 mm, lățimea în partea inferioară 50 mm adâncimea 25 mm. Buzunarul se închide cu o clapă rigidă aplicată la 10 mm de buzunar, buzunarul pentru încărcător se închide cu un buton metalic fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul buzunarului și pe partea inferioară a clapei. În partea laterală dreaptă este prevăzut un buzunar de tip burduf pentru balon cu gaze cu dimensiunile: lungimea 150 mm, lățimea 70 mm, adâncimea 40 mm. Buzunarul se închide cu o clapă rigidă aplicată la 60 mm mai sus de buzunar, buzunarul pentru balon cu gaze se închide cu un buton metalic fixat pe un segment de bandă velco aplicat pe reperul buznarului și pe partea inferioară a clapei. În cusătura inferioară a buznarului este inserat printre brida din bandă textilă un seminel metallic, iar la distanța de 30 mm de la linia inferioară a buznarului spre lateral sunt aplicate două segmente din bandă textilă care prin închidere cu un buton metalic formează un seminel.

Pe spatele produsului la distanța de 65 mm de la linia răscroielii gâtului pe linia media a spatelui, pe toată lățimea spatelui este aplicat un segment de bandă velcro cu lățimea de 95 mm, pe care se fixează un reper dreptunghiular cu colțurile rotunjite cu dimensiunile: 320 mm pe 85 mm, cu inscripția POLITIA, cu imprimare reflectorizantă.

La terminația produsului sunt aplicate prin coasere curelușe din bandă textilă cu dimensiunile: lungimea 170 mm și lățimea 30 mm, care se fixează prin pliere în jumătate cu un buton metalic. Curelușele sunt prevăzute: pe spate 2 curelușe la distanță de 55 mm de la linia de simetrie a spatelui spre lateral, pe față simetric a căte 2 curelușe: prima la distanța de 70 mm de la linia de simetrie a feței, a două la distanța de 110 mm de la prima spre lateral.

Contururile reperelor față și spate, marginile superioare ale buzunarelor aplicate, contururile clapelor și conturul buznarului pentru pistol sunt prelucrate prin borduri cu bandă textilă.

Vesta tactică este confectionată din nylon/polyester durabil minim 900D. Parametrii pentru vesta tactică multifuncțională (Anexa la Caietul de sarcini privind achiziționarea echipamentului polițiesc).

Obligatoriu oferita va fi însoțită de moștră.

Este destinat utilizării în industrie, în sfera chimică și nucleară, în agricultură, în industria minieră, în unități de apărare civilă și salvare de pompieri, în unități speciale de poliție etc., face posibilă ujizarea mijloacelor electronice de comunicare. Împreună cu un filtru de protecție adecvat, protejează sistemul respirator, ochii și pielea de efectele gazelor, substânțelor otrăvitoare lichide și solide, aerosoliilor biologici, prafului

6.	Mască antigaz	65	buc	260000,00

radioactiv și substăncelor inflamabile.

Masca este echipată cu doi conectori de filtru Rd 40 x 1/7", oferind protecție pe termen lung împotriva efectelor agentilor speciali sau contaminanților industriali atunci când se folosesc două filtre în același timp.

Față este realizată din cauciuc bromobutil (negru), care este sigur pentru sănătate și are o rezistență excelentă la expunerea și pătrunderea substăncelor toxice, precum și la îmbătrânire sub influența căldurii și a condițiilor de mediu.

Partea interioară a feței măștii, din interior, se termină cu o manșetă pentru față, care asigură o potrivire perfectă a măștii de gaz pe față și etansarea de-a lungul conturului feței și contribuie la dezvoltarea fiziologică pe termen lung toleranță. Mască interioară și piese din plastic negru. Masca este, de asemenea, sensibilă la modificări ușoare de presiune în timpul inhalării și expirării. Masca interioară separă aerul inhalat de cel expirat în ecranul facial, reduce obosalea purtătorului în timpul exercițiului și reduce aburirea vizorului pe vreme rece.

Vizorul panoramic, realizat din policarbonat, asigură o orientare impeccabilă și nedistorsionată în timpul activităților normale.

Câmpul vizual efectiv este de minim 75%, câmpul vizual binocular este de 80%.

Confortul comunicării și claritatea vorbirii orale sunt asigurate de o inserție care transmite sunetul de la dispozitivul de vorbire al camerei de ventilație cu un capac de protecție din plastic. Înțelegerea cuvintelor min. 95%

Sistemul de fixare a măștii este format din cinci benzi cu o placă occipitală din cauciuc-textil, care o menține în poziția corectă pe cap, asigurând o etanșeitate generală și o etansare de-a lungul obrajilor și, prin urmare, etanșeitatea măștii în ansamblu.

Fiabilitatea funcțională a măștii variază de la -30 ° C la +70 ° C.

Filtrul de protecție poate fi conectat pe partea dreaptă și/sau stanga folosind un conector Rd 40 x

1/7".
Masca de gaz este disponibilă într-o dimensiune universală.

Greutatea maximă a părții frontale a CM-6 este de 560 g.

Total

2400000,00





