

Nr.	Denumire materiale	Unitate de măsură	Cantitate
1.	Arzător d= min 250mm max 300mm cu gaz de tăiere de tip cu duză, greutate pînă la 800gr, Tip gaz pentru utilizare : Oxigen - Propan , Lungime de la 500mm pînă la 550mm	buc	4
2.	Arzător acetilenă G1/4, greutate 320gr, marime 350x70x80mm, ISO5172, grosime metal de la 0,4-5mm, diametru niplu 6mm, în set 7 duze de schimb,	buc	4
3.	Pistol pentru aparat de sudare MB15AK cu sirmă 0,6-1mm , lungime 3/4mm , clasificare 180A CO2/150A Gaze mixt, D.A.60%, duza gaz filetat cu izolare termica, lungime cablu 4m	buc	2
4.	Opritor (reductor) de flacără acetilena SG2 G3/8 LH , oxigen 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	buc	8
5.	Opritor (reductor) de flacără oxigen SG2 G1/4, 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	buc	8
6.	Duză PNME 3/64 de tăiere metal grosime 10-25mm , material de confecționare - Cupru,	buc	10
7.	Reductor OR37 pentru Oxigen cu presiune de lucru min 200/10 bar , ISO 2503, Tip conexiune W21.8-1/14inci	buc	2
8.	Reductor pt Acetilenă AR 07 presiune pînă la 200bar, Consum gaz L/min 0-32 , Standart ISO 2503	buc	1
9.	Reductor pentru Propan 1,5bar LR 07, Standart ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145	buc	2
10.	Furtun oxigen, Diametru interior 9mm, culoare albastru, clasa furtunului -3, Presiunea de lucru 20bar. Diapazon teperaturilor de lucru de la -30 pînă la +70	M-liniar	40
11.	Duza Gaz Conica, Diametru con d=12mm MB15AK	buc	20
12.	Port duza curent model M6x25 MB15AK, mărime duză la contact d=0,6mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	buc	10
13.	Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=1,0mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	buc	20
14.	Pasta antistropi 300gr (pentru tratarea pistoalelor de sudură, pentru antilipire spropri de metal)	buc	10
15.	Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=0,8mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	buc	20

16.	Pistolet pentru sudare 4M , cu mâner din 2 componente, răcire cu aer, curent 180 A CO2, amestec gaz M21 minim 150 A, diametru sîrmă 0,6-1,0mm, Durata Activă: 60%	buc	3
-----	---	-----	---