

Model			9000 BTU
Zona de aplicare (aria)		m ²	9 ~ 25
Alimentare electrică			220-240V~/50Hz/1P
Tensiune		V	165 ~ 265
Tip control			Telecomandă (Standard) / Controler de aplicație inteligent compatibil cu toate cele mai importante
Capacitatea de racire		W	minim 2600 (940 ~ 3300)
Capacitatea de incalzire		W	minim 2610 (940 ~ 3360)
Capacitatea medie		W	2600
SEER (coef. sezonier. la răcire)		W	minim 6.1
Clasa energetic			minim. A++
EER (index efic. energet. la răcire)		W	minim 3.15
COP (index efic. energ. la încălzire)			minim. 3.4
SCOP (coef sezo. la încălzire) mediu		W	minim 4.1
SCOP (coef sezo. la încălzire)		W	minim 5.1
Capacitatea declarata (-10°C)		W	1800 - 2000
Clasa energetica (incalzire)			minim A+++
Capacitatea declarata (2°C)		W	2600-2700
Îndepărtarea umezelii		L / h	minim 1
Curent de funcționare	Racire	A	4.0 (1.2°C ~ 8.0)
	Incalzire		3.8 (1.2°C ~ 9.0)
Consumul de energie	Racire	W	800-850 (240 °C 1380)
	Incalzire		750-800 (240 °C 1552)
Compresor		Tip	Rotativ
Tipul de agent frigorific			R32 Agent frigorific ecologic
Circulația aerului în interior (răcire/încălzire)		m3 / h	460 - 480
Viteza ventilatorului de interior (S / H / M / L / Mute)	Racire	rpm	1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900
	Incalzire		1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900
	Uscare		1000
Tip ventilator de interior			Flux încrucișat
Viteza ventilatorului (S / H / M / L / Mute)	Racire	rpm	930 / 930 / 830 / 730 / 630
	Incalzire		930 / 930 / 830 / 730 / 630
Max. lungimea conductei de agent frigorific		m	25
Max. diferenta de nivel			10
Interval de temperatură ambientală	Exterior	°C	Racire: -15 / +53 - Incalzire: -20 / +30
	Interior		Racire: +17 / +32 - Incalzire: 0 / +30

Model			12000 BTU
Zona de aplicare (aria)		m ²	16 - 35
Alimentare electrică			220-240V~/50Hz/1P
Tensiune		V	165 ~ 265
Tip control			Telecomandă (Standard) / Controler de aplicație inteligent compatibil cu toate cele mai importante
Capacitatea de racire		W	minim 3500 (1000 ~ 3770)
Capacitatea de incalzire		W	minim 3520 (1000 ~ 3810)
Capacitatea medie		W	3500
SEER (coef. sezonier. la răcire)		W	minim 6.1
Clasa energetic			minim. A++
EER (index efic. energet. la răcire)		W	minim 3.21
COP (index efic. energ. la încălzire)			minim. 3.61
SCOP (coef sezo. la încălzire) mediu		W	minim 4.1
SCOP (coef sezo. la încălzire)		W	minim 5.1
Capacitatea declarata (-10°C)		W	1800 - 2200
Clasa energetica (incalzire)			minim A+++
Capacitatea declarata (2°C)		W	3300-3700
Îndepărtarea umezelii		L / h	minim 1,2
Curent de funcționare	Racire	A	5.8 (1.5 °C 9.0)
	Incalzire		5.1 (1.5 °C 10.0)
Consumul de energie	Racire	W	1130 (290 °C 1500)
	Incalzire		1005 (290 °C 1720)
Compresor		Tip	Rotativ
Tipul de agent frigorific			R32 Agent frigorific ecologic
Circulația aerului în interior (răcire/încălzire)		m3 / h	530 - 570
Viteza ventilatorului de interior (S / H / M / L / Mute)	Racire	rpm	1350 / 1200 / 1000 / 850 / 750
	Incalzire		1250 / 1150 / 1000 / 900 / 800
	Uscare		850
Tip ventilator de interior			Flux încrucișat
Viteza ventilatorului (S / H / M / L / Mute)	Racire	rpm	1000 / 910 / 830 / 710 / 710
	Incalzire		950 / 950 / 830 / 710 / 710
Max. lungimea conductei de agent frigorific		m	25
Max. diferenta de nivel			10
Interval de temperatură ambientală	Exterior	°C	Racire: -15 / +53 - Incalzire: -20 / +30
	Interior		Racire: +17 / +32 - Incalzire: 0 / +30