

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Hol et 4		
		Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	94,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	155,00
3	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	35,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	155,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	155,00
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	155,00
7	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	155,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	155,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	155,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (cu latex rezistenta la spalare)	m2	155,00
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	84,30
		Capitolul 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane		

1	2	3	4	5
13	CF59F k sal =0,6	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	27,00
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	19,50
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,50
16	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	74,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,50
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	46,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	46,50
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	87,80
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	87,80
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (res 2653102100000 de inlocuit cu betonoground n=0,3 kg/m2)	m2	87,70
23	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,00
24	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	15,00
		Capitolul 1.1.5. Timplarie		
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,80
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	25,00
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,80
28	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10
29	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00
30	CK26C	Placi PAL 18 mm abs 2 mm lat 15-20 cm la	m	45,00

1	2	3	4	5
		pereti montate la pereti h=0,9--1 m		
		Capitolul 1.1.6. Lucrari incalzire		
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,80
32	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00
33	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
34	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
35	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente	buc	1,00
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00
37	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00
38	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,00
39	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00
40	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,00
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00
43	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
44	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,00
		Capitolul 1.2. Cab 403A ,403B		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	73,40
46	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,02
47	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau	m2	1,60

1	2	3	4	5
		blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	73,40
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,40
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,40
51	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	73,40
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	73,40
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,40
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (cu latex rezistenta la spalare)	m2	73,40
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	3,00
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,60
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	24,80
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	24,80
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,80
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,80
61	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	24,80
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,80
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	24,80

1	2	3	4	5
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	24,80
65	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	30,00
66	RpCJ35A	Capitolul 1.2.3. Glafuri,rigle,coloane Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,10
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,10
68	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	21,00
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,10
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,10
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,10
72	RpCK41C	Capitolul 1.2.4. Pardoseli Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,80
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,80
74	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	24,70
75	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	4,00
76	RpCO56A	Capitolul 1.2.5. Timplarie Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,85
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,85
78	RpIB11A	Capitolul 1.2.6. Lucrari incalzire Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,20
79	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00
80	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
81	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00

1	2	3	4	5
82	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente	buc	2,00
83	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00
84	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00
85	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,00
86	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	8,00
87	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
88	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00
89	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00
90	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
91	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00
		Capitolul 1.2.7. Lucrari apeduct canalizare		
92	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
93	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
94	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
95	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
98	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00

1	2	3	4	5
99	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
100	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		Capitolul 1.3. Bir 409		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,		
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	42,00
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00
105	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,00
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (cu latex rezistenta la spalare)	m2	42,00
109	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan		
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,00
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,00
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,00
114	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	13,00

1	2	3	4	5
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,00
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	13,00
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	13,00
118	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	15,00
119	RpCJ35A	Capitolul 1.3.3. Glafuri,rigle,coloane Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,50
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,50
121	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	12,00
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,50
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,50
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	3,50
125	RpCK41C	Capitolul 1.3.4. Pardoseli Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,00
126	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,00
127	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	13,00
128	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
129	RpIB11A	Capitolul 1.3.5. Lucrari incalzire Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,80
130	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
131	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
132	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,00
133	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00
134	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru	buc	1,00

1	2	3	4	5
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"		
135	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,00
136	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00
137	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
138	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,00
139	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
140	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
		Capitolul 1.4. Bir 410,415		
		Capitolul 1.4.1. Pardoseli		
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,00
142	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,00
143	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	13,00
144	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,00
		Capitolul 1.4.2. Timplarie		
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,85
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,85
		Capitolul 1.5. Bir 301,302,303,hol		
		Capitolul 1.5.1. Pereti		
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	171,00
148	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	3,20
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	171,00
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	171,00

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,00
152	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	171,00
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,00
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	171,00
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (cu latex rezistenta la spalare)	m2	171,00
156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	6,00
157	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,20
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
158	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,70
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	50,10
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	50,10
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,10
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,10
163	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	50,10
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,10
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	50,10
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	50,10

1	2	3	4	5
167	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	49,00
Capitolul 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	15,50
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,50
170	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	38,00
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,50
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	15,50
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	15,50
Capitolul 1.5.4. Pardoseli				
174	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	66,80
175	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	66,80
176	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC	m2	50,10
177	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (res 2653102100000 de inlocuit cu betonogrunnd n=0,3 kg/m2)	m2	16,70
178	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,00
179	CK18C	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi	m	6,00
Capitolul 1.5.5. Timplarie				
180	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,86
181	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,86
182	CK26C	Placi PAL 18 mm abs 2 mm lat 15-20 cm la pereti montate la pereti h=0,9--1 m	m	10,00
Capitolul 1.5.6. Lucrari incalzire				
183	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,80
184	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	16,00
185	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel	buc	8,00

1	2	3	4	5
		pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"		
186	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,00
187	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente	buc	1,00
188	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 25 elemente	buc	1,00
189	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00
190	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,00
191	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	4,00
192	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	16,00
193	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,00
194	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	24,00
195	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
196	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
		Capitolul 1.5.7. Lucrari apeduct canalizare		
197	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
198	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
199	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
200	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00
201	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00
202	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,00
203	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind	buc	16,00

1	2	3	4	5
		diametrul de 2"		
204	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	2,00
205	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
		Capitolul 1.6. Demisol		
		Capitolul 1.6.1. Pereti		
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	88,50
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	88,50
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,50
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	88,50
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,50
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (cu latex rezistenta la spalare)	m2	88,50
212	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	3,00
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	39,80
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,80
215	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,80
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,80
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	39,80
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	39,80
		Capitolul 1.6.3. Glafuri,rigle,coloane		
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	8,50
220	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,50
221	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	45,00

1	2	3	4	5
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,50
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	8,50
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	8,50
225	CG56A	Capitolul 1.6.4. Pardoseli Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,80
226	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (res 2653102100000 de inlocuit cu betonogrunnd n=0,3 kg/m2)	m2	39,80
227	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,00
		Capitolul 2. Lucrari electrice Capitolul 2.1. Lucrari de constructie		
228	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	121,00
229	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	11,00
230	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	11,00
231	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	750,00
232	RpEJ09D ksal 0,5	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	750,00
		Capitolul 2.2. Lucrari montare		
233	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	60,00
234	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00
235	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE(cost utilaj)	buc	2,00
236	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	2,00
237	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate , pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	38,00
238	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	24,05
239	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	760,00

1	2	3	4	5
240	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm ²	m	1 450,00
241	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x4 mm ²	m	35,00
242	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 4x2,5 mm ²	m	160,00
243	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00
244	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2- simbol 0158	buc	23,00
245	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	98,00
246	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 aplicabil	buc	52,00
247	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K , 1200x300 aplicabil	buc	6,00
248	RpEA09B	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 40x25 mm	m	65,00
249	RpEA05B k=sal 0,3	Montarea tubului flexibil izolanț, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m	1 350,00
Capitolul 2.3. Utilaj				
250	pret de piață	Dulap electric ППВ 243к-1 36 352 x 480 x 138 mm	buc	2,00
251	Pret de piață	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	2,00
252	Pret de piață	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	38,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L. Cornea *[Signature]* vice director
C. Șerban *[Signature]* inginer șef.
I. Timoteev *[Signature]* economist
T. Cernușă *[Signature]* jurist
L. Turcovschi *[Signature]* manager CMT-11
R. Cojocari *[Signature]* as.med. superior