

Caiet de sarcini

	Denumirea bunurilor	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
1.	Tractor	<p>Stare: Nou Anul fabricației: 2022 – 2023 Motor: 80 CP/59 KW Motor: Cu 4 Cilindri fără turbocompresor, aspirat natural. Capacitate motor: 4940 cm³ Transmisie nesincronizată: 12 Făță/4 Spate Cuplare: 4WD mecanică Greutate: 4200 kg Capacitate ridicare spate: 3300 kg Sistem hidraulic independent Dotat cu compresor de aer cu ieșiri pneumatice pentru remorcă Dotat cu arbore priză de putere spate: 540 rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede în baia de ulei Cabină cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire Anvelope: față 11.2R24, spate 16.9R34, greutate față 400 kg/ pe roți, spate 320 kg Garanție: minim 12 luni sau 1000 moto ore</p>
2.	Remorcă basculabilă 5 T	<p>Stare: Nou Remorcă cu 2 axe cu posibilitatea de descărcare în trei părți Garda de la sol: 400 mm Viteză de deplasare 35 km/oră, frâne pneumatice, tipul frânei INERȚIA Tip cilindru – Telescopic, 15.6 lt, 16 bar Gabarite: lungime – 4000 mm, lățime – 2000 mm, înălțime – 900 mm Capacitate încărcare maximă: până la 5000 kg Cu obloane de extensie Dotare cu anvelope 9.0 R16 Greutatea: 2060 kg Garanție: 12 luni Compatibil cu tractorul propus conform pct.1</p>
3.	Lamă universală hidraulică	Stare: Nou

		<p>Lățimea de lucru: 2500 cm Înălțime: 79 cm Lățimea maximă de lucru 2500 cm, minimă de 2080 cm Dotată cu lamă de cauciuc pe o poarte și cu lamă de metal Unghiul de întoarcere 30 grade – stânga/dreapta Greutatea – 380 kg Garda de sol regim transportare 27 cm Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare, coborâre și înclinare Cuplare – Euro, rapidă la sistem hidraulic Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1.2</p>
--	--	--

Întocmit

Celeev Vladimir
