

Aprobat:
Directorul IMSP Spitalul Raional Edinet



Gutu Anatol
2020

Borderoul Nr. 1.2

**Lucrari de reparatie capitala al sectiei chirurgie septica IMSP Edinet, or. Edinet,
str. Șoseaua Bucovinei, 1**

**Reparatii capitale cu realizarea coboririi pardoselii in coridor in sectia chirurgie
septica si in sectia chirurgie aseptica, holul liftului**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Asistentul sefului de sectie		
		1.1. Tavan		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,72
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,72
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,72
4	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) Excluz producatorul supraten. Pentru materialul de finisaj indicati marca si denumirea produsului utilizat (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare	m2	7,72
		1.2. Pardosea		
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,72
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,72
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	7,72
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	7,72

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	7,72
10	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp C 32/AC4 10mm. Pentru materialul de finisaj indicati marca si denumirea produsului utilizat (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare	m2	7,72
		1.3. Pereti		
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,98
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Pentru materialul de finisaj indicati marca si denumirea produsului utilizat si dimensiunile (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare	m2	2,00
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	27,98
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,98
16	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	27,98

1	2	3	4	5
		Exclus producatorul supraten. Pentru materialul de finisaj indicati marca si denumirea produsului utilizat (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare		
		2. Sufragerie		
		2.1. Tavan		
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,07
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,07
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,07
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,07
21	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	13,07
		2.2. Pardosea		
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,07
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	13,07
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,07
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,07
		2.3. Pereti		
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,99

1	2	3	4	5
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,99
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	39,99
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	39,99
30	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,50
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,99
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,31
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,68
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,68
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-19,68
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	19,68

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,68
38	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	19,68
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,30
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,30
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,30
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,30
43	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	3,30
		3. Holul liftului - coborirea nivelului pardoselii in coridor, casa scarii si balcon		
		3.1. Tavan		
44	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	31,49
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Pentru materialul de finisaj indicati marca, denumirea produsului utilizat, dimensiunea si grosimea (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentru restul pozitiilor similare	m2	31,49
		3.2. Pardosea		

1	2	3	4	5
46	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	14,07
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - inclusiv coborirea nivelului pardoselii in casa scarii si balcon	m2	29,24
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pardosea	m2	33,31
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,31
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - inclusiv nivelarea in casa scarii si balcon	m2	33,31
51	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,00
		3.3. Pereti		
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,75
53	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	47,75
54	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	47,75
55	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	44,95
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,75

1	2	3	4	5
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,75
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,75
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,75
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,75
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,75
62	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	47,75
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	14,60
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	14,60
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	14,60
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	14,60
67	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	14,60
4. Casa scari				

1	2	3	4	5
		4.1. Tavan		
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	78,50
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane	m2	78,50
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,50
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	78,50
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	78,50
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	78,50
74	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	78,50
		4.2. Pardosea		
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	87,80
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la pardosea	m2	87,80
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	87,80
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	89,40
79	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	79,80
80	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu (coltar la	m	92,00

1	2	3	4	5
		teracota)		
		4.3. Pereti		
81	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	28,00
82	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (inclusiv dupa necesitate anulara tevilor de metal)	kg	94,00
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	224,30
84	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	224,30
85	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	224,30
86	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	35,00
87	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	165,00
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	224,30
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	224,30
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	224,30
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	224,30

1	2	3	4	5
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	224,30
93	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	m2	224,30
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	15,00
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	15,00
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	15,00
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	15,00
98	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) - tocuri	m2	15,00
99	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei (profilul U sub scari si altele) in doua straturi de vopsea	m2	23,60
100	CG06A	Placi la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu de protectie	m	44,00
101	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta - perilei din inox	m	27,00
102	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	48,00
		5. Timplarii - de indicat concret pe parcursul executarii reparatiilor care timplariise schimba, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului		
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	18,00

1	2	3	4	5
		inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv //Rama cu valoarea U totală maximă de 2.2 W/m²KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice. Grosimea minimă recomandată a peretilor profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa [A] adică: grosimea fetelor văzute din perimetrul profilului de la exterior și interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protecție joasă a emisivității, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele și ușile, care se deschid, trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și minere. Ventilarea adecvată trebuie asigurată în toate spațiile. Pentru ferestre să fie echipate cu deschidere dublă. (instalate conform normativelor în vigoare)		
104	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv //Rama cu valoarea U totală maximă de 1,7 W/m²KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice. Grosimea minimă recomandată a peretilor profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa [A] adică: grosimea fetelor văzute din perimetrul profilului de la exterior și interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protecție joasă a emisivității, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele și ușile, care se deschid, trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și minere. Ventilarea adecvată trebuie asigurată în toate spațiile. Pentru ferestre să fie echipate cu deschidere dublă. (instalate conform normativelor în vigoare)	m2	14,00

Nota:

Caracteristicile principalelor material de finisaj

1. Vopsea

DESCRIERE PRODUS:

Produs peliculogen fabricat pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti cu continut de nanoparticule de argint, biocizi si aditivi speciali.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Etalare superioara - Putere mare de acoperire - Aderenta foarte buna la suport
- Permeabilitate ridicata la vaporii de apa din interior, impermeabila la apa din exterior, lasand peretele sa "respire" - Lavabilitate ridicata ceea ce ii confera rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice - prin prezenta ionilor de argint controleaza procesul de degradare microbiana si fungica - Distruge microorganismele de orice natura dupa suprafetele vopsite: cele obisnuite, care se dezvoltă in camerele cu umiditate ridicata (mușegaiuri, ciuperci etc.), dar si cele specifice institutiilor medicale (virusuri, bacterii) – conform cercetarilor efectul nanoparticulelor de argint este eficient asupra a cca. 650 de specii de ciuperci, virusuri si bacterii, inclusiv Staphylococcus Aureus (bacteria spitalelor) - Realizeaza o protectie a peliculei de lunga durata, nanoparticulele de argint fiind eliberate gradual actiune de dezinfectare de durata, impiedica inmultirea si raspindirea coloniilor de bacterii (E-coli si Stafilococul aurii, ce prezinta risc de alergii, infectii respiratorii s. a.) DOMENII DE UTILIZARE:

In special, pentru institutiile medicale (sali de operatii, de tratamente, cabinete medicale, farmacii, saloane pentru bolnavi etc.), pentru gradinite, scoli, hoteluri, cladiri publice si locuinte (camerele copiilor, dormitoare, bai, bucatarii), fabrici de procesare a produselor alimentare.

Aspect – fluid, viscos, omogen, fara impuritati.

Densitate 23°C, g/cm³ – 1.5-1,7 +/- 0.05 (conform SR EN ISO 2811-1)

Contine substante nevolatile (1g d50mm, 1250C, 60min), % - 61- 66 (conform SR EN ISO 3251) Viscositate Brookfield (Rot 7, Vit 100, 23±1°C), min., mPa.s – 3000 (conform SR EN ISO 2555)

Viscositate Brookfield, DV-II, sp. 4:20°, mPa.s

10.0 rpm – 15.000-20.000 (conform SR EN ISO 2555)

100.0 rpm 3.500-5.500 (conform SR EN ISO 2555)

PH - Min 8 (conform SR EN ISO 787-9) / 7,5 - 9 STAS 8619-90

Aspect pelicula - neted, mat (conform SR EN ISO 2814)

Grad de alb (WI), min. 85, 90 (conform SR EN ISO 2814)

Grad de luciu (85°) - Min. 10 (conform SR EN ISO 2813)

Indice de îngălbenire – Y_I = - 0,2 minimal (conform SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05)

Putere acoperire, m²/straturi - 2 (conform SR ISO 6501-3)

Putere de acoperire (raport de contrast) - 98 (conform SR ISO 2814)

Lavabilitate, cicluri - >20,000 (conform ASTM D2486/ DIN53778) SR EN ISO 11998:2007

Clasa de rezistența la frecare - Clasa 4, 5 (conform SR EN ISO 11998)

2. Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m² la pardoseala, grosime 1.5 mm la pereti si greutate min 1.4 kg/m² (ISO 24346), gradul de rezistenta T (MSZ EN 660-1), rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.

In-caz ca apar suspiciuni (pret, calitate etc) referitor la un produs grupul de lucru isi rezerva dreptul sa verifice suplimentar caracteristicile materialului indicat.

La solicitarea grupului de lucru se vor prezenta timp de 3 zile fisa tehnica a produsului indicat, specificatia tehnica F 4.1 si certificatele iso/de conformitate. Pentru materialul de finisaj indicati marca si denumirea produsului utilizat (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate.

Daca pretul este anormal de scazut se vor aduce dovezi in forma de facturi sau conturi de plata.

Membrii comisiei:

Numele, Prenumele

Semnatura

Ana Iuliana

Alina Rusanovschi

Maria Brenei

Gion Blajin

Natalia Garmelinschi

Vladimir Tafiuc

Gion Dizoni

