

**Lista materialelor
ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor de reparație**

- 1. Uși exterioare:** Confeționate din oțel laminat, grosimea 2 mm, din două părți, izolată cu vată minerală pe interior și cu sticlă dublă pe ușa mare, cu autoînchizător cu braț, cu lăcată interioară și cu mînere pe bară;
- 2. Uși interioare:** Confeționate din profil de aluminiu de culoare sură;
- 3. Uși interioare:** Confeționate din oțel laminat, grosimea 2 mm, din două părți, izolată cu vată minerală pe interior, cu lăcată interioară;
- 4. Teracotă pentru pardoseli:** Plăci din gresie CERAMOGRANIT, grosimea 9mm, cu dimensiunea de 30 x 60 cm;
- 5. Teracotă pentru pereți:** Plăci din faianță, mărimea 20 x 40 cm sau 30 x 60 cm;
- 6. Lac:** pentru parchet, pe bază de apă;
- 7. Plintă:** din lemn de stejar, cu înălțimea de 75 mm;
- 8. Corpurile de iluminat și becurile pentru Lot 1 și 2:** LED, becuri de 10, 18 și 36 watt;
- 9. Pavaj:** Plăci de trotuare pentru pavaj din beton prefabricat de 60 mm, tip pavaj: cărămidă spălat albă și neagră 100 x 200 mm;
- 10. Bordure pentru pavaj:** 100 x 25 cm.

Notă: La evaluarea ofertelor, vor fi solicitate mostre ale materialelor utilizate la efectuarea lucrărilor de la operatorii economici calificați.

Conducătorul grupului de lucru _____ / **Iuri PAȘINSCHI**