

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat** **Primăria s.Floreni**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție** **Primăria Floreni**

**3. Obiectul achizițiilor** **Reparații curente în cadrul grădiniței e copii din s. Floreni, rl Anenii Noi**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|   |        | <b>1. Hol intrare</b>                                                                                                                                                                                                  |    |        |
|   |        | <b>1.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 1 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                     | m2 | 37,400 |
| 2 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 37,400 |
| 3 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                   | m  | 19,300 |
|   |        | <b>1.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                     |    |        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 4  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                                                                | m2 | 37,400 |
| 5  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 | 37,400 |
|    |         | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 6  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 65,900 |
| 7  | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                  | m2 | 65,900 |
| 8  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                         | m2 | 65,900 |
| 9  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m                                                                                    | m2 | 34,930 |
| 10 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                               | m2 | 65,900 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                                                                                                                |    |        |
| 11 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 | 34,930 |
| 12 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)              | m2 | 65,900 |
|    |         | <b>2. Hol secundar</b><br><br><b>2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 30,790 |
| 14 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                            | m2 | 30,790 |
| 15 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv                                                                                                                              | m2 | 30,790 |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |       | stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                            |    |         |
| 16 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                             | m  | 41,000  |
|    |       | <b>2.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                                                                | m2 | 30,790  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 | 30,790  |
|    |       | <b>2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m                                                                                    | m2 | 63,400  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                                                                | m2 | 119,630 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 21 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 | 63,400  |
| 22 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)              | m2 | 119,630 |
|    |         | <b>3. Cabinet medical</b><br><br><b>3.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 35,900  |
| 24 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                            | m2 | 35,900  |
| 25 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv,                                                                                            | m2 | 35,900  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                     | 4  | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                   |    |        |
|    |         | <b>3.2. Tavane</b>                                                                                                                    |    |        |
| 26 | CF59F   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri         | m2 | 7,000  |
| 27 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti                                                                       | m2 | 7,180  |
| 28 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,180  |
| 29 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu amestec uscat la tavane                               | m2 | 7,180  |
| 30 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor              | m2 | 7,180  |
| 31 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                     | m2 | 39,900 |
| 32 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe                                                                                                    | m2 | 39,900 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) |    |        |
|    |         | <b>3.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 33 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie                                                                                                                                                                               | m2 | 64,000 |
| 34 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti                                                                                                                                               | m2 | 64,000 |
| 35 | CF59F   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                 | m2 | 1,800  |
| 36 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2 | 64,000 |
| 37 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m                                                 | m2 | 64,000 |
| 38 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                             | m2 | 64,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| 39 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m <sup>2</sup> ) h=1,60m                                                                 | m <sup>2</sup> | 64,000 |
|    |         | <b>3.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 4,090  |
| 41 | CK25A   | Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 900x2150(h) - 1buc cu sticla; U2 1000x2150(h) - 1buc oarba; | m <sup>2</sup> | 4,090  |
| 42 | CK22C   | Perete despartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 5500x3000(h)                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,650 |
|    |         | <b>3.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |         |                                                                                                                                                                 |     |        |
| 43 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                      | m   | 3,000  |
| 44 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                       | m   | 11,000 |
| 45 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 3,000  |
| 46 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 11,000 |
| 47 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                 | buc | 3,000  |
| 48 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                  | buc | 8,000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 49 | SA37F   | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50                                                                  | buc | 10,000 |
| 50 | SA37I   | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn110                                                                  | buc | 4,000  |
|    |         | <b>4. Bloc sanitar p/u cabinetul medical</b><br><br><b>4.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                              |     |        |
| 51 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC                                                                                                                                                                              | m2  | 5,300  |
| 52 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                             | m2  | 5,300  |
| 53 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2  | 5,300  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | <b>4.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 54 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                         | m2 | 5,300  |
| 55 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                         | m2 | 5,300  |
| 56 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                                                                | m2 | 5,300  |
| 57 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 | 5,300  |
|    |         | <b>4.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                            | m2 | 31,130 |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5      |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 59 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat     | buc | 2,000  |
| 60 | RpCU07C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                              | buc | 2,000  |
| 61 | RpCJ12A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 31,130 |
| 62 | RpCJ27B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M50, k=2, grosime finala 30mm                                           | m2  | 31,130 |
| 63 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti                                                                                                 | m2  | 16,600 |
| 64 | CI22B    | Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)                                               | m2  | 16,600 |
| 65 | CF50A    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.  | m2  | 14,530 |
| 66 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                 | m2  | 14,530 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                               |    |        |
| 67 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)                                                                                                         | m2 | 14,530 |
| 68 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                                                                             | m2 | 14,530 |
| 69 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 | 14,530 |
|    |         | <b>4.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 70 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                               | m  | 2,500  |
| 71 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub                                                                                                                                     | m  | 6,000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         | pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 72 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                          | buc | 4,000 |
| 73 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                           | buc | 6,000 |
| 74 | SA37F   | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50                                                                                                    | buc | 6,000 |
| 75 | SA37I   | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn110                                                                                                    | buc | 4,000 |
| 76 | SA20B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava polietilen SDR17; PN10; $\phi$ (ext) 25mm; $\phi$ (int) 20mm | m   | 3,000 |
| 77 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe                                                                                                                                                                                      | m   | 3,000 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         | conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Furtun termoizolant $\phi$ 25mm                                            |     |       |
| 78 | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet-ventil din bronz $\phi$ 20mm                      | buc | 1,000 |
| 79 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 15mm                | buc | 3,000 |
| 80 |         | Cot cu fix 20 x 1/2"                                                                                                                         | buc | 3,000 |
| 81 | SB30A   | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                             | kg  | 5,000 |
| 82 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 1,000 |
| 83 | SD03A   | Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"               | buc | 1,000 |
| 84 | SC07A1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan                                                                               | buc | 1,000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |       | sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, asezat pe pardoseala,<br>cu rezervorul de apa montat pe<br>vas, la inaltime sau semiinaltime,<br>avind sifonul interior tip S                                                     |    |        |
|    |       | <b>5. Casa scarii 1</b><br><br><b>5.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                           |    |        |
| 85 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                          | m2 | 32,260 |
| 86 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare:<br>grosime 10mm                                                                                                                                                                              | m2 | 20,380 |
| 87 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica antiderapanta gr. min.<br>8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl.<br>PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv<br>stratul suport din mortar adeziv,<br>executate pe suprafete: mai mari<br>de 16 m2 | m2 | 20,380 |
| 88 | CI24A | Placarea treptelor cu placi<br>ceramice antiderapanta gr. min.<br>8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl.<br>PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv<br>stratul suport din mortar adeziv                                                    | m2 | 11,880 |
| 89 | CI14A | Elemente liniare din placi din<br>gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                           | m  | 35,680 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | <b>5.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 90 | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                        | m2 | 35,330 |
| 91 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                 | m2 | 35,330 |
| 92 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la tavan                                                                                                                                                       | m2 | 35,330 |
| 93 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                 | m2 | 35,330 |
| 94 | CF53A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 52) K=5 | m2 | 35,330 |
| 95 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                             | m2 | 35,330 |
| 96 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                                    | m2 | 35,330 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 97  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) | m2 | 35,330 |
|     |         | <b>5.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 98  | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                    | m2 | 90,760 |
| 99  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                             | m2 | 90,760 |
| 100 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavan                                                                                                                                                                                   | m2 | 90,760 |
| 101 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                  | m2 | 90,760 |
| 102 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M50, k=2, grosime finala 30mm                                                                                                                            | m2 | 90,760 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 103 | CF50A  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                 | m2 | 90,760 |
| 104 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 90,760 |
| 105 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m                                                                                                 | m2 | 90,760 |
| 106 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                                                                             | m2 | 90,760 |
| 107 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 | 90,760 |
|     |        | <b>5.4. Balustrade</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 108 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si                                                                                                                             | t  | 0,210  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |       | 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                           |    |        |
|     |       | <b>6. Casa scarii 2</b><br><br><b>6.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                         |    |        |
| 109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                           | m2 | 31,180 |
| 110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm                                                                                                                                                               | m2 | 20,380 |
| 111 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 20,380 |
| 112 | CI24A | Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv                                              | m2 | 10,800 |
| 113 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                            | m  | 35,400 |
|     |       | <b>6.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 114 | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                        | m2 | 35,330 |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                 | m2 | 35,330 |
| 116 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavan                                                                                                                                                       | m2 | 35,330 |
| 117 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                 | m2 | 35,330 |
| 118 | CF53A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 52) K=5 | m2 | 35,330 |
| 119 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                             | m2 | 35,330 |
| 120 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                                    | m2 | 35,330 |
| 121 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                    | m2 | 35,330 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4  | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) |    |        |
|     |         | <b>6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                             |    |        |
| 122 | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                  | m2 | 90,740 |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                           | m2 | 90,740 |
| 124 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la tavan                                                                                                                 | m2 | 90,740 |
| 125 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                | m2 | 90,740 |
| 126 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M50, k=2, grosime finala 30mm                                                          | m2 | 90,740 |
| 127 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                  | m2 | 90,740 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 128 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 90,740 |
| 129 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m                                                                                                 | m2 | 90,740 |
| 130 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate                                                                                                                                                             | m2 | 90,740 |
| 131 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m | m2 | 90,740 |
|     |        | <b>6.4. Balustrade</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 132 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                          | t  | 0,210  |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | <b>Total Casa scarii 2</b>                                                                                                                                      |     |       |
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |       |
|     |         | <b>7. Reparatie trepte la sala sport si sala festivitati</b>                                                                                                    |     |       |
| 133 | RpCL14B | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T                                                 | m   | 8,400 |
| 134 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli                                                                                              | m2  | 5,600 |
| 135 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2  | 5,600 |
|     |         | <b>8. Diverse</b>                                                                                                                                               |     |       |
| 136 | SD17B   | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) k=0,5 la manopera, instalarea doar a dulapului 840x650x230mm          | buc | 2,000 |
| 137 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi la dulapuri inzidite)                                                                                                        | m2  | 2,880 |
| 138 | CK06B   | Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate                                                                                                | m2  | 2,880 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                 | 4       | 5     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|     |             | pe ghermele existente                                                                             |         |       |
|     |             | <b>9. Lucrari de electromontaj</b>                                                                |         |       |
| 139 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                            | buc     | 6,000 |
| 140 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/R LED 600 IP20 sau analog, inclusiv corpul de iluminat | 100 buc | 0,040 |
| 141 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/R LED 300 IP20 sau analog, inclusiv corpul de iluminat | 100 buc | 0,060 |
| 142 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP43 I=10A                               | 100 buc | 0,040 |
| 143 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP20                                                | 100 buc | 0,030 |

Ruslan Crețu

