

CAIET DE SARCINI

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Reparatia drumului, str. Dmitrie Cantemir din satul Tipala, raionul Ialoveni

1. Denumirea autorității contractante: _____ Primăria Tipala _____

2. IDNO: _____ 1007601011364 _____

3. Adresa: _____ MD-6828, s. Tipala r. Ialoveni _____

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de reparatie a strazii L=560 m.l.; b=5 m; S=2800 m.p.; intersectia S=50 m.p. | | |
| 1 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 34,20 |
| 2 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului (11,9 tone ciment pentru 100 m.c.) K materiale=1,7000 | 100 m3 | 8,55 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 34,20 |
| 4 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 8,55 |
| 5 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (855 m.c*0.15 m.c. de apa) | m3 | 128,25 |
| 6 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc | 17,00 |
| 7 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (k=0,1) | m | 1 710,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|--|----|----------|
| | | K=0,1000 | | |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 1,85 |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (mixtura asfaltica MAS16, fara utilizare a nisipului bitumat) | m2 | 2 850,00 |

Data „01”iulie 2022

(semnătura autorizată)