

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria com. Vinogradovka

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria com. Vinogradovka

3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии от дороги L-650 до ул. Стенная, с. Мирное, ком. Vinogradovka»

4. Tipul lucrărilor de construcție: «»

5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,100
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	7,58
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	2,100
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	3,36
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	2,100
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	4,10
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	273,000
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	6,33
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3	2,800
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	14,20
1.	2952240004004	<i>Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf</i>	h-ut	26,64
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1	100m2	12,425
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	61,38
1.	1411122201661	<i>Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	234,83
2.	14111222017521	<i>Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	18,64
3.	1411122201645	<i>Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	12,43
4.	11202062010361	<i>Savura agregat fin 0-4 mm</i>	m3	12,43
5.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	37,28
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,52
2.	2952260003552	<i>Buldozer pe senile 79 kW</i>	h-ut	3,21
3.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	13,92

1	2	3	4	5
4.	29522400040101	<i>Compactor 10 t</i>	h-ut	33,67
5.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	5,14
6.	29522700076111	<i>Distribuitor de criblura</i>	h-ut	1,32
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	12,425
1.	1411122201661	<i>Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	46,97
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	3,500
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	6,02
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	3,33