

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP																																																																																																																				
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Licitația deschisă: Echipament militar - țesătură (materiale, textile și articole conexe), pentru necesitățile Armatei Naționale în anul 2020</u>																																																																																																																				
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																													
	Bunuri																																																																																																																			
	Lotul 1																																																																																																																			
19210000-1	Țesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop				TABELUL indiciilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate de tip Rip-Stop cu desen camuflat U.S.Woodland pentru confecționarea echipamentului militar		GOST 9733.0 GOST 9733.4 GOST 9733.6 GOST 9733.27-83 GOST 9733.13-83 GOST 9733.7-83 GOST 30157.1 GOST 30157.0 GOST 3813 GOST 25617 ISO 1833 GOST 3816 pct.2 GOST 12088-77 GOST 21790-2005 GOST 7000-80																																																																																																													
					<table><tr><th>Un. măs.</th><th>Indicele calitativ</th><th>Unitatea de măsură</th><th>Valoarea indicelui</th></tr><tr><td>1.</td><td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td><td>%</td><td>50±5 bumbac 50±5 nylon (polyamid)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Densitatea superficială</td><td>gr/m²</td><td>240±8</td></tr><tr><td colspan="4">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td></tr><tr><td>3.</td><td>La spălare (GOST 9733.4)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesături conexe (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Transpirației (GOST 9733.6)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesături conexe (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td>4.</td><td>Modificarea dimensiunilor după imersiune (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11H19 O1)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>%</td><td>± 2</td></tr><tr><td></td><td>- bățatură</td><td>%</td><td>± 2</td></tr><tr><td>5.</td><td>Lățimea rolului</td><td>cm</td><td>150 ± 2</td></tr><tr><td>6.</td><td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td><td>N (kge)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>N (kge)</td><td>≥ 1100</td></tr><tr><td></td><td>- bățatură</td><td>N (kge)</td><td>≥ 700</td></tr><tr><td>7.</td><td>Rezistența la uzură</td><td>cicliuri</td><td>≥ 4000</td></tr><tr><td>8.</td><td>Numărul de fire de ață pe 10 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>fire</td><td>370±5</td></tr><tr><td></td><td>- bățatură</td><td>fire</td><td>210±3</td></tr><tr><td colspan="4">Indicii fizico-igienici</td></tr><tr><td>9.</td><td>Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)</td><td>mcg/gr</td><td>< 1000</td></tr><tr><td>10.</td><td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td><td>%</td><td>≥ 6</td></tr><tr><td>11.</td><td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td><td>dm³/m²</td><td>≥ 20</td></tr></table>			Un. măs.	Indicele calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 nylon (polyamid)	2.	Densitatea superficială	gr/m²	240±8	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				3.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesături conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesături conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4	4.	Modificarea dimensiunilor după imersiune (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11H19 O1)				- urzeală	%	± 2		- bățatură	%	± 2	5.	Lățimea rolului	cm	150 ± 2	6.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kge)			- urzeală	N (kge)	≥ 1100		- bățatură	N (kge)	≥ 700	7.	Rezistența la uzură	cicliuri	≥ 4000	8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm				- urzeală	fire	370±5		- bățatură	fire	210±3	Indicii fizico-igienici				9.	Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000	10.
Un. măs.	Indicele calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																	
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 nylon (polyamid)																																																																																																																	
2.	Densitatea superficială	gr/m²	240±8																																																																																																																	
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																				
3.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																			
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																	
	- Vopsirea țesături conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																	
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																			
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																	
	- Vopsirea țesături conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																	
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																	
	La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																	
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																	
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																	
4.	Modificarea dimensiunilor după imersiune (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11H19 O1)																																																																																																																			
	- urzeală	%	± 2																																																																																																																	
	- bățatură	%	± 2																																																																																																																	
5.	Lățimea rolului	cm	150 ± 2																																																																																																																	
6.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kge)																																																																																																																		
	- urzeală	N (kge)	≥ 1100																																																																																																																	
	- bățatură	N (kge)	≥ 700																																																																																																																	
7.	Rezistența la uzură	cicliuri	≥ 4000																																																																																																																	
8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm																																																																																																																			
	- urzeală	fire	370±5																																																																																																																	
	- bățatură	fire	210±3																																																																																																																	
Indicii fizico-igienici																																																																																																																				
9.	Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000																																																																																																																	
10.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6																																																																																																																	
11.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm³/m²	≥ 20																																																																																																																	
Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Stofa trebuie să corespundă calității întâi. Marcarea, ambalarea și																																																																																																																				

					transportarea trebuie să corespundă GOST 7000-80. Operatorii economici cointeresați pot examina/ vizualiza modelul desenului camuflat/ culorii la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 01.06.2020. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.		
	Total loturi: 1						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____