

Nr.	Denumirea, caracteristica tehnică	Tipul, marca, semnificația.	Unit. măsur.	Cant.	Masa, kg
	Țeava din metal 80/80mm, L-6m		шт	1	
	Beton		m ³	0,25	
	Panou de evidență complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidență a energiei electrice 220V, întreruptor de sarcină și într. automat.	BZUM-DDE-25	buc	1	
	Bandă de legătură din oțel 25 x 4 mm	-	m	6	
	Panou de distribuție montare aparentă, IP 55 pentru 5 module	КМПН 2 / 2	buc	1	
	Contor de evidență a energiei electrice, conectare directă, tarifare unitară, U _{nom} -230V, I – 5 (60)A; 50Hz.	Sagem CX-1000-3	buc	1	
	Panou de distribuție montare aparentă, IP 54 pentru încorporarea dispozitivelor de comanda.	ЩМП-1-3 76 У2 IP54	buc	1	
	Bara pentru montarea echipamentului în panoul de distribuție, L-1m	DIN	buc	1	
	Șina pentru conductorul nul de lucru (N)	ШНИ-8x12x6-КС-С	buc	1	
	Șina pentru conductorul nul de protecție (PE)	ШНИ-8x12x6-КС-Ж	buc	1	
	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, U _{nom} – 400V	ОПС1-В (1 pol)	buc	1	
	Demaror electromagnetic U _{bobina} – 230V, I _{contact} – 32A	КМИ-23210	buc	1	
	Tub metalic gofrat cu izolație PVC, Ø 25 mm	P3-ЦП 25	m	9	
	Tub metalic gofrat cu izolație PVC, Ø 32 mm	P3-ЦП 32	m	1	
	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 3 x 25 mm ²	АВВГ-1	m	1,5	
	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 2 x 25 mm ²	АВВГ-1	m	9	
	Întreruptor de sarcină IP 20, I _{nom} - 40A, 2P.	ВН-32	buc	2	
	Relevu cu temporizare, 220V	АНС-15А	buc	1	
	Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, I _{nom} – 32A, 1P, tip B	ВА 47-29	buc	1	
	Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, I _{nom} – 25A, 1P, tip B	ВА 47-29	buc	2	
	Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, I _{nom} – 10A, 1P, tip B	ВА 47-29	buc	2	

					Obiect Nr. 04-02/ 2020 - AEE/IEE.SU				
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data					
					Specificația utilajului s. Sirota PT - 155				
ISP		Rotari V.							
Elaborat		Rotari V.							
						Faza	Coala	Coli	
					„RONI-PLUS”SRL Chișinău				

	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 3 x 4 mm ²	АВВГ-1	m	114	
	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, secțiunea 2x25 mm ²	СИП-5	m	2387	
	Plafonieră LED pentru iluminatul stradal P-30W	-	buc	76	
	Consola pentru sispentarea plafonierelor pe piloni din beton armat	КРСТ (КР-4)	buc	76	
	Electrozi din oțel, Ø 18mm, L-3m	-	buc	152	
	Sârmă din oțel Ø 10mm.	-	m	62	
	Furnitură de susținere / întindere a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni	ЗАБ-25	buc	55	
	Pivot de ancorare / susținere a furniturii de întindere ЗАБ 16-25М, pe pilon; sarcina mecanică - 1500 daN	КАМ-1500	buc	49	
	Furnitură completă de susținere intermediară a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni	КОМП 1500 (ES – 1500)	buc	56	
	Clemă de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП (К3)	ЗОИ 16-70/1,5-10	buc	228	
	Clemă de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП (К3)	ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	12	
	Bridă de legătură (tip brățară), pentru legarea, strângerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L – 180mm	ХС-180	buc	304	
	Bandă metalică inoxidabilă, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de susținere intermediară pe pilon, 20x0,7	ЛМ-50 (F 2007)	m	263	
	Clemă lacăt de fixare a benzii metalice inoxidabile	СТ-20 (А 200)	buc	263	
	Capac terminal de astupare a firelor conductoarelor torsadate de tip СИП	КИ 6-35	buc	24	
	Clemă de conexiune, pentru conductorul ЗП-6	CDR/CN IS95UK	buc	45	
	Clemă de conexiune	ПС 1-1	buc	45	
	Suport pentru siguranțe fuzibile pentru conectare în linie (изолированный адаптер для предохранителей)	Е14/DOI	buc	76	
	Siguranțe fuzibile, Ifuz-2A	DOI-2A	buc	76	

					Obiect Nr. 04-02/ 2020 - AEE/IEE.SU	Coala
		Rotari V.				2
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt.	Data		