

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Constructia gardului si a terenului de minifotbal la LT „Ion Vatamanu” din mun. Straseni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Constructia peretelui de sprijin L=38m		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	19,9000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,3000
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0630
4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,1380
5	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	26,1300
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1380
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,7560
8	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	84,2600

1	2	3	4	5
9	CC02J2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	859,3200
10	CA05E	Beton turnat în ziduri, pereți, diafragme drepte, și la diverse construcții speciale, situate peste cota zero, la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	16,6300
		2. Capitolul 2. Terenul de minifotbal 20x32m		
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x180 mm, pe fundație de beton C12/15 secțiune 30x15 cm	m	37,0000
12	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fracție 20-40 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3	64,0000
13	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fracție 5-20 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3	32,0000
14	TsC54A	Strat de fundație din săvura	m3	32,0000
15	RpCE29A	Película din polimeri Mat. marunte (șirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	640,0000
16	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp. Plasa VR 100*100*4	kg	271,5000
17	CA03K1	Beton simplu turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adîncime) până la 10 m inclusiv și pe orizontală pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	64,0000
18	AcF08A	Strat din poliuretan impermeabil și	m2	640,0000

1	2	3	4	5
	aplicat	amortizator Shok Pad 8mm		
19	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip ProOdin Grass 35 inaltimea parului 35 mm, acoperita cu nisip Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	640,0000
20	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	257,2000
21	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	37,8000
22	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,0000
		3. Capitolul 3.Rigole descurgere L-52m		
23	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., Rigola din Polimer 1000x260x200mm - 52buc	buc	52,0000
24	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,1000
25	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere. Gratare de scurgere din fonta 1000x260x200mm Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	52,0000