

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojusna, raionul Strășeni**

**Valoarea de deviz: 1 568517,11 lei (fără TVA)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. str. M. Viteazul</b>                                                                                                                                     |        |                                       |
| 1      |                             | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor                                                                                                            | 1 km   | 0,297                                 |
| 2      | DI155A k=1.2                | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6cm                                             | m2     | 2 543,000                             |
| 3      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                        | t      | 286,850                               |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                               | 100 m3 | 1,220                                 |
| 5      | DI141A                      | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)        | m2     | 2 543,000                             |
| 6      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa 0.6 l/m2)                                    | t      | 1,525                                 |
| 7      | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude) | m2     | 2 543,000                             |
| 8      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor                                                                                                                                         | t      | 0,763                                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |         | straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa 0.3 l/m2)                                                                                                              |        |           |
| 9  | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0.097 t/m2) | m2     | 2 543,000 |
| 10 | DH11B   | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice                                                                                                           | 100m2  | 2,870     |
|    |         | <b>2. Drum lateral, statia transport public</b>                                                                                                                                                                   |        |           |
| 11 | TsC59B  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (caseta de incadrare a imbracamintilor)                                                    | 100 m3 | 0,350     |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                           | t      | 65,100    |
| 13 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,350     |
| 14 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                  | 100 m3 | 0,300     |
| 15 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore fr. 8-63mm, LA30                                                                   | m3     | 25,000    |
| 16 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa 0.6                                                                                             | t      | 0,055     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |       | l/m2)                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude)                                                    | m2 | 91,000 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa 0.3 l/m2)                                                                                       | t  | 0,027  |
| 19 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0.097 t/m2) | m2 | 91,000 |