

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU Cererea Ofertelor de Preț**

**Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Floresti**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta a strazii Ilie Caplunov, or. Floresti, r-nul Floresti**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Drum principal</b><br><br><b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L=460 m, b=5,0m.</b>                                                                                                                                                           |        |                                       |
| 1      | TsC21A1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I<br>K K(conditii restrinse)=1,2000                                                                                                         | 100 m3 | 0,1000                                |
| 2      | TsC22J1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2<br>K=2,0000<br>K(conditii restrinse)=1,2000 | 100 m3 | 0,1000                                |
| 3      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I<br>K(conditii restrinse)=1,2000                                           | 100 m3 | 0,1000                                |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                 | t      | 15,0000                               |
| 5      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea<br>K(conditii restrinse)=1,2000<br>K==2,0000                                                                                                             | 100m2  | 23,0000                               |
| 6      | TsD7A1                      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm                                                                                                                               | 100 m3 | 3,4500                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%                                                                                                                    |        |         |
| 7  | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm       | 100m2  | 23,0000 |
|    |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere, L=460 m, b=5,0m.</b>                                                                                                                                                                                          |        |         |
|    |         | <b>1.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| 8  | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I<br>K K(conditii restrinse)=1,2000                                                                                                         | 100 m3 | 0,2300  |
| 9  | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2<br>K=2,0000<br>K(conditii restrinse)=1,2000 | 100 m3 | 0,2300  |
| 10 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,2300  |
| 11 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                         | 100m2  | 3,4500  |