

Investiție  
Obiect

# Construcția anexei la edificiu Gimnaziului „F.Octapciuc,, s. Samanança

## Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                              | U.M.               | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                        |                      |                        |
| 1        | TsE05C                      | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III                                                                     | 100m <sup>2</sup>  |                                        |                      | 117,3<br>0,0           |
|          | 295222000<br>3546           | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut               | 0,3120                                 | 376,00               | 117,3                  |
| 2        | TsC03H<br>1                 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. V-VI                                                                                    | 100 m <sup>3</sup> |                                        |                      | 1 137,6<br>0,0         |
|          | 295226000<br>3501           | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                          | h-ut               | 3,2500                                 | 350,00               | 1 137,6                |
| 3        | TsA02A                      | Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren ușor | m <sup>3</sup>     |                                        |                      | 432,4<br>432,4         |
|          | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om               | 7,5000                                 | 57,66                | 432,4                  |
| 4        | TsH92B                      | Încărcarea în auto sol (pămînt) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                               | t                  |                                        |                      | 64,0<br>64,0           |
|          | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om               | 1,1100                                 | 57,66                | 64,0                   |
| 5        | TsI50F                      | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 10 km                                                                                                                                                                                                       | t                  |                                        |                      | 27,3<br>0,0            |
|          | 341054000<br>0001           | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut               | 0,1820                                 | 150,00               | 27,3                   |
| 6        | TsD17B                      | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>     |                                        |                      | 97,2<br>95,7           |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7             |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------|
|   |                   | 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului, cu pamint coeziv                                                                                               |      |        |          |               |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6600 | 57,66    | 95,7          |
|   | 410011620<br>2806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,5           |
| 7 | TsD04A            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv         | m3   |        |          | 51,7<br>50,2  |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8700 | 57,66    | 50,2          |
|   | 410011620<br>2806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,5           |
|   |                   | <b>2. Talpa fundatiei cota -1.500</b>                                                                                                                                                             |      |        |          |               |
| 8 | TsC54B            | Strat de fundație din piatră spartă 20/40mm                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 315,7<br>57,1 |
|   | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,1          |
|   | 141112220<br>1752 | Piatră spartă                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500 | 160,00   | 184,0         |
|   | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,5           |
|   | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut | 0,2100 | 68,00    | 14,3          |
|   | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 140,00   | 58,8          |
| 9 | CB02C             | Cofraje din panouri re folosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 83,5<br>69,2  |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,5          |
|   | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,7          |
|   | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 21,00    | 0,1           |
|   | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,1           |
|   | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,1           |
|   | 287527631<br>1528 | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 21,00    | 0,6           |
|   | 273411380<br>3233 | Sirma neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 13,00    | 0,6           |
|   | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,4           |
|   | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 50,00    | 6,5           |
|   | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 2 900,00 | 2,9           |
|   | 201010290         | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 2 900,00 | 2,9           |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6      | 7                                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------------------------|
|    | 3485              |                                                                                                                                                                                              |      |          |        |                                     |
| 10 | CC02A             | Armături din oțel beton AI<br>fasonate în ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor 6 mm inclusiv,<br>pt. pereți și diafragme, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante | kg   |          |        | <div>10,9</div> <div>2,7</div>      |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0460   | 57,66  | 2,7                                 |
|    | 271060210<br>0000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 8,00   | 8,2                                 |
| 11 | CC02B             | Armături din oțel beton A III<br>fasonate în ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor 10 mm, pt. pereți<br>și diafragme, exclusiv construcțiile<br>executate cu cofraje glisante         | kg   |          |        | <div>9,7</div> <div>1,5</div>       |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0260   | 57,66  | 1,5                                 |
|    | 271060230<br>0000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250   | 8,00   | 8,2                                 |
| 12 | CC02B             | Armături din oțel beton A III<br>fasonate în ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor 12mm, pt. pereți<br>și diafragme, exclusiv construcțiile<br>executate cu cofraje glisante          | kg   |          |        | <div>9,7</div> <div>1,5</div>       |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0260   | 57,66  | 1,5                                 |
|    | 271060230<br>0000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250   | 8,00   | 8,2                                 |
| 13 | CA04F             | Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi,<br>preparat cu centrala de betoane și<br>turnarea cu mijloace clasice                                                                                 | m3   |          |        | <div>1 188,6</div> <div>305,6</div> |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500   | 57,66  | 279,7                               |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500   | 57,66  | 26,0                                |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250   | 820,00 | 865,7                               |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500   | 15,00  | 2,3                                 |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adâncime                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000   | 25,00  | 15,0                                |
| 14 | CA03A             | Beton turnat în fundații, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereți sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane și turnarea cu mijloace<br>clasice beton simplu clasa C 15              | m3   |          |        | <div>728,1</div> <div>227,8</div>   |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,5500   | 57,66  | 204,7                               |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000   | 57,66  | 23,1                                |
|    | 265112210<br>0397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                           | kg   | 185,0000 | 1,55   | 291,1                               |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,7800   | 90,00  | 71,3                                |
|    | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,7200   | 160,00 | 116,9                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2700 | 15,00    | 4,1                |
|    | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0570 | 35,00    | 2,0                |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,0               |
|    |                   | <b>3. Carcase spatiale coloane CK-1 -<br/>9 buc. cota - 0.300</b>                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 15 | CB02C             | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv                          | m2   |        |          | 83,5<br><hr/> 69,2 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,5               |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,7               |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 21,00    | 0,1                |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,1                |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,1                |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 21,00    | 0,6                |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 13,00    | 0,6                |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,4                |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300 | 50,00    | 6,5                |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 2 900,00 | 2,9                |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 2 900,00 | 2,9                |
| 16 | CC02A             | Armaturi din otel beton A I<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor 6 mm inclusiv,<br>pt. pereti si diafragme, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje<br>glisante                                             | kg   |        |          | 10,9<br><hr/> 2,7  |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0460 | 57,66    | 2,7                |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 8,00     | 8,2                |
| 17 | CC02L             | Armaturi din otel beton A III<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor 18 mm, si<br>montate in grinzi si stilpi, la<br>inaltimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv constructiile executate<br>cu cofraje glisante | kg   |        |          | 12,6<br><hr/> 4,0  |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,7                |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,3                |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 8,00     | 8,2                |
|    | 273411380         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,1                |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 3881              |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,70   | 0,2              |
| 18 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15                                                                                                                              | m3   |        |        | 1 188,8<br>305,6 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 57,66  | 279,6            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 57,66  | 26,0             |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 820,00 | 865,9            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 15,00  | 2,3              |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00  | 15,0             |
|    |                   | <b>4. Perete de fundatie cota - 0.300</b>                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 19 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm                                                                                                                                                                             | m3   |        |        | 315,7<br>57,1    |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 57,66  | 57,1             |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,1500 | 160,00 | 184,0            |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 15,00  | 1,5              |
|    | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100 | 68,00  | 14,3             |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 140,00 | 58,8             |
| 20 | CA09A1            | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier                                                                                                                   | m3   |        |        | 973,9<br>213,3   |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7000 | 57,66  | 213,3            |
|    | 266310210<br>0921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,8160 | 820,00 | 669,1            |
|    | 142110220<br>0446 | Bolovani de riu                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,5000 | 160,00 | 80,0             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 15,00  | 1,5              |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 25,00  | 10,0             |
| 21 | IzF04A            | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi vertical | m2   |        |        | 29,0<br>4,6      |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400 | 57,66  | 4,6              |
|    | 232032260<br>0036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000 | 6,50   | 22,1             |
|    | 205215295<br>9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006 | 400,00 | 0,5              |
|    | 205215295<br>8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300 | 0,40   | 0,9              |
|    | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0130 | 35,00  | 0,9              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------|
| 22 | CF02A         | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | <div>89,3</div> <hr/> <div>69,2</div> |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 57,66  | 57,7                                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,5                                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,9                                   |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,50   | 12,6                                  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 90,00  | 2,3                                   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 15,00  | 0,1                                   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,0                                   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,1                                   |
| 23 | IzF04A        | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi orizontale                                     | m2   |        |        | <div>29,0</div> <hr/> <div>4,6</div>  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400 | 57,66  | 4,6                                   |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7000 | 6,50   | 22,1                                  |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0006 | 400,00 | 0,5                                   |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,1300 | 0,40   | 0,9                                   |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0130 | 35,00  | 0,9                                   |
| 24 | CF02A         | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | <div>89,3</div> <hr/> <div>69,2</div> |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 57,66  | 57,7                                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,5                                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,55   | 4,9                                   |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 3,50   | 12,6                                  |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0260 | 90,00    | 2,3            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 15,00    | 0,1            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 12,00    | 0,0            |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 25,00    | 0,1            |
|    |                   | <b>5. Centura cota -0.100</b>                                                                                                                                                                 |      |        |          |                |
| 25 | CB02C             | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi                                         | m2   |        |          | 83,5<br>69,2   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,5           |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,7           |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 21,00    | 0,1            |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,1            |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,1            |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 21,00    | 0,6            |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 13,00    | 0,6            |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,4            |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300 | 50,00    | 6,5            |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 2 900,00 | 2,9            |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 2 900,00 | 2,9            |
| 26 | CC02A             | Armaturi din otel beton A I<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor 6 mm inclusiv,<br>pt. pereti si diafragme, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje<br>glisante | kg   |        |          | 10,9<br>2,7    |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0460 | 57,66    | 2,7            |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 8,00     | 8,2            |
| 27 | CC02B             | Armaturi din otel beton A III<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor 12 mm, pt. pereti<br>si diafragme, exclusiv constructiile<br>executate cu cofraje glisante          | kg   |        |          | 9,7<br>1,5     |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0260 | 57,66    | 1,5            |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 8,00     | 8,2            |
| 28 | CA03A             | Beton turnat in centura sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton simplu clasa C15                                                        | m3   |        |          | 728,1<br>227,8 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6      | 7              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------|
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                             | h-om | 3,5500   | 57,66  | 204,7          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,4000   | 57,66  | 23,1           |
|    | 265112210<br>0397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                   | kg   | 185,0000 | 1,55   | 291,1          |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                 | m3   | 0,7800   | 90,00  | 71,3           |
|    | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                | m3   | 0,7200   | 160,00 | 116,9          |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                        | m3   | 0,2700   | 15,00  | 4,1            |
|    | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                                                    | h-ut | 0,0570   | 35,00  | 2,0            |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 25,00  | 15,0           |
|    |                   | <b>6. Cofraj pardosea cota - 0.100</b>                                                                                               |      |          |        |                |
| 29 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta<br>20/40mm - h-5cm                                                                               | m3   |          |        | 315,7<br>57,1  |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                 | h-om | 0,9900   | 57,66  | 57,1           |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                        | m3   | 1,1500   | 160,00 | 184,0          |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                  | m3   | 0,1000   | 15,00  | 1,5            |
|    | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                             | h-ut | 0,2100   | 68,00  | 14,3           |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                      | h-ut | 0,4200   | 140,00 | 58,8           |
| 30 | CC03A             | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp  | kg   |          |        | 16,4<br>2,6    |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                         | h-om | 0,0400   | 57,66  | 2,3            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,0050   | 57,66  | 0,3            |
|    | 287312200<br>4100 | Plase sudate                                                                                                                         | kg   | 1,0100   | 13,33  | 13,5           |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                   | kg   | 0,0050   | 8,00   | 0,0            |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                 | kg   | 0,0100   | 13,00  | 0,1            |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                          | buc  | 0,3000   | 0,70   | 0,2            |
| 31 | CA02A             | Beton simplu turnat in pardoseli<br>h-8cm, prepararea cu centrala de<br>betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton clasa C 7.5 | m3   |          |        | 758,2<br>265,2 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                             | h-om | 3,9500   | 57,66  | 227,8          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,6500   | 57,66  | 37,5           |
|    | 265112210<br>0397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                   | kg   | 185,0000 | 1,55   | 289,6          |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                 | m3   | 0,7800   | 90,00  | 70,9           |
|    | 142110220<br>0290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                | m3   | 0,7200   | 160,00 | 116,4          |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                        | m3   | 0,2700   | 15,00  | 4,1            |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0570 | 35,00    | 2,0                |
|    | 295227000<br>3000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000 | 25,00    | 10,0               |
|    |                   | <b>7. Carcase coloane CK-2 - 6buc,<br/>CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota<br/>+2.800/ +3.100</b>                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 32 | CB02C             | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv                           | m2   |        |          | 83,5<br><hr/> 69,2 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,5               |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,7               |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 21,00    | 0,1                |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,1                |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,1                |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 21,00    | 0,6                |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 13,00    | 0,6                |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,4                |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300 | 50,00    | 6,5                |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 2 900,00 | 2,9                |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 2 900,00 | 2,9                |
| 33 | CC02A             | Armaturi din otel beton A I<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor 6 mm inclusiv,<br>pt. pereti si diafragme, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje<br>glisante                                             | kg   |        |          | 10,9<br><hr/> 2,7  |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0460 | 57,66    | 2,7                |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 8,00     | 8,2                |
| 34 | CC02L             | Armaturi din otel beton A III<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor 18 mm, si<br>montate in grinzi si stilpi, la<br>inaltimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv constructiile executate<br>cu cofraje glisante | kg   |        |          | 12,6<br><hr/> 4,0  |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,7                |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,3                |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 8,00     | 8,2                |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,1                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------|
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,70     | 0,2                                 |
| 35 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice                                                                        | m3   |        |          | <div>1 188,6</div> <div>305,6</div> |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,6                               |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 57,66    | 26,0                                |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 820,00   | 865,7                               |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 15,00    | 2,3                                 |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,0                                |
|    |                   | <b>8. Carcase spatiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3 - 2buc, CG-4 - 2buc, cota + 3.400</b>                                                                                                |      |        |          |                                     |
| 36 | CB02C             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | <div>83,5</div> <div>69,2</div>     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,5                                |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,7                                |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 21,00    | 0,1                                 |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,1                                 |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,2                                 |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 21,00    | 0,6                                 |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 13,00    | 0,7                                 |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 15,00    | 0,4                                 |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 50,00    | 6,5                                 |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 2 900,00 | 2,9                                 |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 2 900,00 | 2,9                                 |
| 37 | CC02A             | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                    | kg   |        |          | <div>10,9</div> <div>2,7</div>      |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0460 | 57,66    | 2,7                                 |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 8,00     | 8,2                                 |
| 38 | CC02L             | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si                                                                                                     | kg   |        |          | <div>12,6</div> <div>4,0</div>      |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                   | montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                               |      |        |        |                  |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0650 | 57,66  | 3,7              |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 57,66  | 0,3              |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 8,00   | 8,2              |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 13,00  | 0,1              |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,70   | 0,2              |
| 39 | CC02L             | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 12,6<br>4,0      |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0650 | 57,66  | 3,7              |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 57,66  | 0,3              |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 8,00   | 8,2              |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 13,00  | 0,1              |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,70   | 0,2              |
| 40 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                              | m3   |        |        | 1 188,6<br>305,6 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 57,66  | 279,7            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,9             |
|    | 266310210<br>0000 | Beton                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 820,00 | 865,7            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 15,00  | 2,3              |
|    | 295227000<br>3100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00  | 15,0             |
|    |                   | <b>9. Pereti portanti</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 41 | CD55B             | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                              | m3   |        |        | 650,5<br>208,7   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,0000 | 57,66  | 173,0            |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6200 | 57,66  | 35,7             |
|    | 141112220<br>1275 | Blocuri de calcar fortan                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,9000 | 360,00 | 324,0            |
|    | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                               | buc  | 3,0000 | 3,13   | 9,4              |
|    | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0700 | 620,00 | 43,4             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6        | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|    | 266410210<br>1101  | Mortar gata preparat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 25                                                                                                        | m3   | 0,1000   | 620,00   | 62,0             |
|    | 201010291<br>8804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                 | m3   | 0,0005   | 2 900,00 | 1,4              |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,1000   | 15,00    | 1,5              |
| 42 | CD58A              | Zidarie simpla din caramida,<br>format 250x120x65 cu prepararea<br>mortarului M-25 in conditii de<br>santier, pereti despartitori,<br>inaltime nivel pina la 4m | m3   |          |          | 1 707,6<br>325,2 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 4,7200   | 57,66    | 272,2            |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,9200   | 57,66    | 53,0             |
|    | 264011230<br>2501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                    | buc  | 394,0000 | 3,13     | 1 233,2          |
|    | 201010291<br>8804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                 | m3   | 0,0005   | 2 900,00 | 1,4              |
|    | 265112210<br>04021 | Ciment M-300                                                                                                                                                    | kg   | 38,1600  | 1,55     | 59,1             |
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                    | kg   | 14,7600  | 3,50     | 51,7             |
|    | 00000052           | Nisip                                                                                                                                                           | m3   | 0,3020   | 90,00    | 27,2             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,5140   | 15,00    | 7,7              |
|    | 295227000<br>3816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat<br>electric                                                                                                             | h-ut | 0,0840   | 25,00    | 2,1              |
| 43 | CC09C              | Montarea plasa metal d=4mm<br>pentru aplicata la pereti , cu<br>ochiuri 30-35 mm inclusiv                                                                       | m2   |          |          | 56,1<br>31,7     |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500   | 57,66    | 31,7             |
|    | 287312200<br>5327  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8<br>, latura 25                                                                                                        | kg   | 0,4300   | 15,00    | 6,4              |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                              | kg   | 2,1500   | 8,00     | 17,2             |
|    | 273411380<br>5865  | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0350   | 13,00    | 0,5              |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                            | kg   | 0,0150   | 13,00    | 0,2              |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0050   | 12,00    | 0,1              |
|    |                    | <b>10. Planseu de lemn cota +3.400</b>                                                                                                                          |      |          |          |                  |
| 44 | RpCH12<br>A        | Plansee din grinzi de rasinoase sau<br>foioase, cu deschideri de<br>maximum 4 m, la cladiri obisnuite,<br>inclusiv podina intre grinzi si<br>umplutura          | m2   |          |          | 118,7<br>49,6    |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                         | h-om | 0,7200   | 57,66    | 41,5             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,1400   | 57,66    | 8,1              |
|    | 201010290<br>8749  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane<br>gros=10/12-35/35 L=4-6m                                                                                                         | m3   | 0,0170   | 2 900,00 | 49,3             |
|    | 201010290<br>3995  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm,<br>L=4,00 m; S 942                                                                                                        | m3   | 0,0030   | 2 900,00 | 8,7              |
|    | 201010290<br>5932  | Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48<br>mm lung=2-4 m                                                                                                       | m3   | 0,0020   | 2 900,00 | 5,8              |
|    | 287314588<br>6942  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111                                                                                                                         | kg   | 0,1000   | 15,00    | 1,5              |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                     |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|
|    | 294042000<br>7679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0900  | 36,00  | 3,2                   |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,6                   |
| 45 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip<br>ondutiss montat sub stratul de<br>invelitoare de tigla, placi ondulate<br>sau amprentate                                                                                                                | m2   |         |        | <u>22,1</u><br>14,4   |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,5                  |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,9                   |
|    | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 6,00   | 7,1                   |
|    | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,04   | 0,5                   |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,1                   |
| 46 | IzF10F             | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi din<br>vata minerala tip G 80 sau G 100,<br>sau placi din vata minerala tip PIB,<br>lipite cu mastic de bitum pe<br>suprafete orizontale sau inclinate<br>pina la 40 % | m2   |         |        | <u>64,6</u><br>5,2    |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 57,66  | 5,2                   |
|    | 268216261<br>1370  | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0100  | 48,00  | 48,5                  |
|    | 232032260<br>0048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5300  | 6,50   | 9,9                   |
|    | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0005  | 400,00 | 0,2                   |
|    | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 0,40   | 0,4                   |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,0                   |
|    | 295227000<br>4029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,4                   |
| 47 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip<br>ondutiss montat sub stratul de<br>invelitoare de tigla, placi ondulate<br>sau amprentate                                                                                                                | m2   |         |        | <u>22,1</u><br>14,4   |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,5                  |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,9                   |
|    | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 6,00   | 7,1                   |
|    | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,04   | 0,5                   |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,1                   |
| 48 | CF59P              | Placarea suprafetelor cu un strat de<br>PGC cu executarea carcasei<br>metalice simple cu contur<br>curbiliniu (sectiunea variabila<br>pentru stilpi si pilastri), cu<br>inaltimea pina la 4 m: tavane fara<br>izolatie                     | m2   |         |        | <u>217,5</u><br>126,7 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                    | h-om | 2,1970  | 57,66    | 126,7              |
|    | 266210270<br>1000  | Placi ghips-carton                                                                                          | m2   | 1,0500  | 48,00    | 50,7               |
|    | 271070352<br>0284  | Profil de ghidaj                                                                                            | m    | 0,9190  | 9,00     | 8,3                |
|    | 271070352<br>0285  | Profil de suport                                                                                            | m    | 2,2000  | 7,00     | 15,5               |
|    | 252315672<br>0072  | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsbund"                                                          | m    | 2,3500  | 3,00     | 7,1                |
|    | 251320662<br>1602  | Banda pentru imbinarea rosturilor<br>"Serpeanca"                                                            | m    | 0,7850  | 2,50     | 2,0                |
|    | 243022610<br>2822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                   | kg   | 0,2710  | 2,60     | 0,7                |
|    | 243022610<br>1017  | Grund "Tifengrund"                                                                                          | kg   | 0,0875  | 13,00    | 1,1                |
|    | 205114295<br>07111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru<br>fixarea profilurilor metalice                                          | buc  | 1,6500  | 0,50     | 0,8                |
|    | 287411583<br>3871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                          | buc  | 16,1900 | 0,25     | 4,1                |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                 | h-ut | 0,0064  | 12,00    | 0,1                |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                  | h-ut | 0,0475  | 10,00    | 0,5                |
|    |                    | <b>11. Acoperisul</b>                                                                                       |      |         |          |                    |
| 49 | CE41A              | Montarea capriorilor cu tratament<br>antiseptic                                                             | m3   |         |          | 4 964,8<br>1 389,0 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                   | h-om | 21,6800 | 57,66    | 1 250,1            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                       | h-om | 2,4100  | 57,66    | 138,9              |
|    | 201010290<br>87372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm<br>calit a II a                                                     | m3   | 0,1600  | 2 900,00 | 463,8              |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de<br>6=100,125 mm, calit, a II a                                             | m3   | 0,0600  | 2 900,00 | 173,8              |
|    | 201010290<br>41692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                  | m3   | 0,8300  | 2 900,00 | 2 406,9            |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                         | kg   | 7,2000  | 15,00    | 108,0              |
|    | 271060200<br>01211 | Otel beton laminat la cald in colaci D =<br>6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в<br>мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg   | 4,3800  | 8,00     | 35,0               |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                      | m2   | 3,3800  | 14,00    | 47,3               |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                           | kg   | 1,9600  | 11,00    | 21,6               |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8<br>kg (Поковки)                                                    | kg   | 38,0000 | 8,00     | 304,0              |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Дружба, бензопила)                                           | h-ut | 0,4400  | 35,00    | 15,4               |
| 50 | IzF04A             | Strat hidroizolant executat la cald<br>la popi cu mastic de bitum aplicat<br>cu peria                       | m2   |         |          | 14,5<br>2,3        |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                           | h-om | 0,0400  | 57,66    | 2,3                |
|    | 232032260<br>0036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                     | kg   | 1,7000  | 6,50     | 11,1               |
|    | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                         | t    | 0,0006  | 400,00   | 0,3                |
|    | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                  | kg   | 1,1300  | 0,40     | 0,5                |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                     | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,0                |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 295227000<br>4029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130 | 35,00    | 0,5            |
| 51 | CE30A1             | Asterala pe invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite            | m2   |        |          | 53,8<br>25,1   |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3650 | 57,66    | 21,0           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,0            |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,0088 | 2 900,00 | 25,5           |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,1900 | 15,00    | 2,8            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 12,00    | 0,4            |
| 52 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                | m3   |        |          | 143,0<br>49,0  |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 57,66    | 49,0           |
|    | 121212121<br>2121  | apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2300 | 15,00    | 3,5            |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                              | kg   | 1,7000 | 9,00     | 15,3           |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                          | kg   | 6,7000 | 11,00    | 73,7           |
|    | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 25,00    | 1,5            |
| 53 | CN51D              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                       | m3   |        |          | 28,8<br>9,8    |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700 | 57,66    | 9,8            |
|    | 246210611<br>0601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                        | kg   | 1,3500 | 14,00    | 18,9           |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 150,00   | 0,2            |
| 54 | CE31B              | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2   |        |          | 146,0<br>118,8 |
|    | 285210733<br>5349  | Lucru la masina                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 57,66    | 3,5            |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8000 | 57,66    | 103,8          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,5           |
|    | 201010290<br>3497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                             | m3   | 0,0055 | 4 500,00 | 24,8           |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,3            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 12,00    | 0,2            |
| 55 | CN17A              | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate                                                                                                   | m2   |        |          | 66,3           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6     | 7             |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
|    |                    | pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                         |      |         |       | 57,7          |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000  | 57,66 | 57,7          |
|    | 243011610<br>8115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1800  | 27,00 | 4,9           |
|    | 243022610<br>0700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200  | 13,00 | 1,6           |
|    | 243022610<br>9444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 16,67 | 2,0           |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,3           |
| 56 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                     | m2   |         |       | 22,1<br>14,4  |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 57,66 | 11,5          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 57,66 | 2,9           |
|    | 268213260<br>0465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 6,00  | 7,1           |
|    | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,04  | 0,5           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 12,00 | 0,1           |
| 57 | CE06A              | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice culu | m2   |         |       | 187,6<br>69,2 |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000  | 57,66 | 63,4          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 57,66 | 5,8           |
|    | 271040364<br>2000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 87,00 | 105,1         |
|    | 271040364<br>3220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 15,00 | 9,4           |
|    | 287412588<br>6734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                             | buc  | 5,0000  | 0,35  | 1,8           |
|    | 287411583<br>7746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000  | 0,35  | 1,8           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0220  | 12,00 | 0,3           |
| 58 | CL17B              | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada                                                                                                                                        | kg   |         |       | 23,5<br>11,5  |
|    | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900  | 57,66 | 11,0          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 57,66 | 0,6           |
|    | 281123630<br>9800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 12,00 | 12,0          |
| 59 | CE20A              | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                         | m    |         |       | 122,2<br>17,3 |



| 1  | 2                 | 3                                                               | 4     | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------------------|
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                      | h-om  | 0,3000  | 57,66  | 17,3             |
|    | 271040631<br>1800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip<br>brass                 | m     | 1,0500  | 68,00  | 73,5             |
|    | 287527631<br>1231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                            | buc   | 1,4000  | 4,00   | 5,8              |
|    | 266612280<br>0555 | Element de inchidere                                            | buc   | 0,2000  | 17,00  | 3,5              |
|    | 287527400<br>0050 | Elemente de legatura                                            | buc   | 0,1000  | 17,00  | 1,8              |
|    | 287527411<br>0101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                               | buc   | 0,2000  | 40,00  | 8,2              |
|    | 287527400<br>0501 | Cot de jgheab                                                   | buc   | 0,2000  | 40,00  | 8,2              |
|    | 287411583<br>7745 | Suruburi                                                        | buc   | 10,0000 | 0,35   | 3,6              |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut  | 0,0200  | 12,00  | 0,2              |
| 60 | CE22A             | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv | m     |         |        | 135,9<br>20,2    |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                      | h-om  | 0,3500  | 57,66  | 20,2             |
|    | 271040631<br>1726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                             | m     | 1,0500  | 68,00  | 72,8             |
|    | 287527400<br>0502 | Cot burlan                                                      | buc   | 0,5000  | 40,00  | 20,4             |
|    | 287527411<br>0001 | Piesa de legatura                                               | buc   | 0,2500  | 17,00  | 4,3              |
|    | 241321730<br>0010 | Cleme                                                           | buc   | 0,5000  | 1,25   | 0,6              |
|    | 287411583<br>0000 | Pilnii de curatire                                              | buc   | 0,2500  | 11,00  | 2,8              |
|    | 287527400<br>0503 | Cot de capat                                                    | buc   | 0,2500  | 40,00  | 10,2             |
|    | 287527400<br>0050 | Elemente de legatura                                            | buc   | 0,2500  | 17,00  | 4,3              |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut  | 0,0150  | 12,00  | 0,2              |
|    |                   | <b>12. Elemente pardoselilor cota<br/>0.000</b>                 |       |         |        |                  |
| 61 | TsC53A            | Compactarea pamintului cu pietris                               | 100m2 |         |        | 1 965,2<br>392,7 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                            | h-om  | 6,8100  | 57,66  | 392,7            |
|    | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                          | m3    | 5,1000  | 160,00 | 816,0            |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                             | m3    | 0,5000  | 15,00  | 7,5              |
|    | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw)        | h-ut  | 2,1400  | 350,00 | 749,1            |
| 62 | CC03C1            | Montare plase sudate la pardoseli                               | kg    |         |        | 15,9<br>2,0      |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                    | h-om  | 0,0250  | 57,66  | 1,4              |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                           | h-om  | 0,0100  | 57,66  | 0,6              |
|    | 287312200<br>4100 | Plase sudate                                                    | kg    | 1,0100  | 13,33  | 13,5             |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm              | kg    | 0,0050  | 8,00   | 0,0              |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                            | kg    | 0,0100  | 13,00  | 0,1              |
|    | 201023731         | Distantieri                                                     | buc   | 0,3000  | 0,70   | 0,2              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6      | 7                                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------------------------|
|    | 8750          |                                                                                                                                                   |       |         |        |                                   |
| 63 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2    |         |        | <div>105,2</div> <div>51,9</div>  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                          | h-om  | 0,8000  | 57,66  | 46,1                              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,8                               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                     | kg    | 24,0000 | 1,55   | 37,2                              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                 | m3    | 0,0650  | 90,00  | 5,8                               |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                             | m3    | 0,0600  | 160,00 | 9,6                               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                               | m3    | 0,0330  | 15,00  | 0,5                               |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0060  | 35,00  | 0,2                               |
| 64 | IzF04F        | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria                              | m2    |         |        | <div>15,7</div> <div>3,5</div>    |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                 | h-om  | 0,0600  | 57,66  | 3,5                               |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                           | kg    | 1,7000  | 6,50   | 11,0                              |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                               | t     | 0,0006  | 400,00 | 0,2                               |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                           | kg    | 1,1300  | 0,40   | 0,5                               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                           | h-ut  | 0,0010  | 12,00  | 0,0                               |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                            | h-ut  | 0,0130  | 35,00  | 0,5                               |
| 65 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                        | m2    |         |        | <div>168,6</div> <div>148,2</div> |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                          | h-om. | 2,2000  | 57,66  | 126,9                             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om. | 0,3700  | 57,66  | 21,3                              |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                | m3    | 0,0330  | 620,00 | 20,5                              |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact                                                                                                    | m2    |         |        | <div>5,2</div> <div>1,7</div>     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om  | 0,0300  | 57,66  | 1,7                               |
|    | 2416586105399 | Amorsa-grund - Betonocontact                                                                                                                      | kg    | 0,1500  | 23,00  | 3,4                               |
| 67 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                       | m2    |         |        | <div>283,1</div> <div>144,2</div> |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                          | h-om  | 2,2500  | 57,66  | 129,7                             |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,4           |
|    | 266111280<br>0700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,6          |
|    | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 2,40   | 9,7            |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 16,00  | 4,8            |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,2            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,5            |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,1            |
| 68 | CG18A              | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |        | 56,7<br>49,0   |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  | 57,66  | 43,2           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,8            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 2,0000  | 1,55   | 3,1            |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060  | 90,00  | 0,5            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015  | 15,00  | 0,0            |
|    | 267011220<br>4400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 3,50   | 3,6            |
|    | 265112210<br>0270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 3,60   | 0,4            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,1            |
| 69 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                    | m2   |         |        | 229,8<br>89,4  |
|    | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3800  | 57,66  | 79,6           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1700  | 57,66  | 9,8            |
|    | 267011220<br>4051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 116,00 | 123,0          |
|    | 111100010<br>0048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 5,00   | 5,3            |
|    | 203012294<br>6766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 12,00  | 12,1           |
|    |                    | <b>13. Usi, ferestre</b>                                                                                                                                                                           |      |         |        |                |
| 70 | RpCG29<br>C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                | m3   |         |        | 230,5<br>227,8 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 57,66  | 26,0           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------|
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5000 | 57,66  | 201,8                  |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1200 | 15,00  | 1,8                    |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 12,00  | 0,9                    |
| 71 | RpCU02<br>A       | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor                                                                                                                                           | kg   |        |        | <u>12,3</u><br>3,5     |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,7                    |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,7                    |
|    | 271070351<br>9753 | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0500 | 8,00   | 8,4                    |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 1,55   | 0,1                    |
|    | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 19,00  | 0,2                    |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,1                    |
| 72 | CK23C             | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 4.20m2 x 6buc - cu framuga, deschiderea dubla                                                           | m2   |        |        | <u>865,7</u><br>32,3   |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100 | 57,66  | 29,4                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,9                    |
|    | 203011293<br>8150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 820,00 | 820,0                  |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 0,35   | 1,0                    |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1650 | 65,00  | 10,7                   |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,7000 | 2,00   | 1,4                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,2                    |
| 73 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 1.89m2 x 2buc | m2   |        |        | <u>1 020,6</u><br>46,7 |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7300 | 57,66  | 42,1                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,6                    |
|    | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 940,00 | 940,0                  |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,35   | 1,4                    |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 65,00  | 32,5                   |
| 74 | CK26C             | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | <u>113,4</u><br>5,2    |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                      |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,6                  |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,6                  |
|    | 252110671<br>8393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice<br>pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 106,00 | 106,0                |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,35   | 2,1                  |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,1                  |
| 75 | CK26B             | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 102,6<br><hr/> 23,1  |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200  | 57,66  | 18,4                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,6                  |
|    | 274312354<br>9026 | Glafuri din aluminu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 78,00  | 78,0                 |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,35   | 1,4                  |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,1                  |
|    |                   | <b>14. Lucrari interioare</b><br><b>14.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                      |
| 76 | CF05A             | Tencuieli interioare de 3 cm<br>grosime, executate pe impletitura<br>de sirna, driscuite, cu mortar de<br>ciment-var marca M 100-T pentru<br>smir, mortar de ciment-var marca<br>M 50-T pentru grund si mortar de<br>var-ciment M 10-T pentru stratul<br>vizibil, executate manual pe<br>suprafete drepte, inclusiv<br>montarea armaturii de otel si a<br>impletitudii, aplicate la pereti | m2   |         |        | 183,6<br><hr/> 132,6 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500  | 57,66  | 95,1                 |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,2                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,3                 |
|    | 273411380<br>3881 | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 13,00  | 0,4                  |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 10,0000 | 1,55   | 15,5                 |
|    | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,8000  | 3,50   | 6,3                  |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0370  | 90,00  | 3,3                  |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 15,00  | 0,2                  |
|    | 287312200<br>5315 | Plasa sirna zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6<br>x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3800  | 15,00  | 5,7                  |
|    | 271060200<br>0030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438<br>D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,3500  | 8,00   | 18,8                 |
|    | 273411380<br>5786 | Sirna zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 13,00  | 0,7                  |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,0                  |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,1                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6     | 7             |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------------|
| 77 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2    |        |       | 3,1<br>1,7    |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om  | 0,0300 | 57,66 | 1,7           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg    | 0,1500 | 8,00  | 1,2           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 3,20  | 0,2           |
| 78 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2    |        |       | 101,7<br>91,7 |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om. | 1,5900 | 57,66 | 91,7          |
|    | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg    | 7,1400 | 1,40  | 10,0          |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3    | 0,0040 | 15,00 | 0,1           |
| 79 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2    |        |       | 3,1<br>1,7    |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om  | 0,0300 | 57,66 | 1,7           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg    | 0,1500 | 8,00  | 1,2           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 3,20  | 0,2           |
| 80 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2    |        |       | 36,2<br>31,7  |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om  | 0,4500 | 57,66 | 25,9          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om  | 0,1000 | 57,66 | 5,8           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg    | 1,0549 | 4,20  | 4,4           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                          | m3    | 0,0010 | 15,00 | 0,0           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut  | 0,0010 | 12,00 | 0,0           |
| 81 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2    |        |       | 3,1<br>1,7    |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om  | 0,0300 | 57,66 | 1,7           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg    | 0,1500 | 8,00  | 1,2           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc   | 0,0500 | 3,20  | 0,2           |
| 82 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2    |        |       | 38,8<br>31,7  |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om  | 0,5500 | 57,66 | 31,7          |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg    | 0,4000 | 17,00 | 6,8           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg    | 0,0500 | 5,00  | 0,3           |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
|    |                   | <b>14.2. Tavan</b>                                                                                                                                               |      |        |       |              |
| 83 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,1<br>1,7   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,7          |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 8,00  | 1,2          |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,20  | 0,2          |
| 84 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |       | 99,4<br>88,2 |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 57,66 | 88,2         |
|    | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,40  | 10,0         |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,1          |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,9          |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,2          |
| 85 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 17,4<br>11,5 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,5         |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 5,00  | 5,5          |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 2,60  | 0,4          |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,0          |
| 86 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului                                                                                                                   | m2   |        |       | 3,1<br>1,7   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,7          |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 8,00  | 1,2          |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,20  | 0,2          |
| 87 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 36,2<br>31,7 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,9         |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,8          |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 4,20  | 4,4          |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,0          |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,0          |
| 88 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                               | m2   |        |       | 3,1          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                     | 4     | 5        | 6        | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------|
|    |                    | a tavanului                                                                                                                                                                           |       |          |          | 1,7              |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0300   | 57,66    | 1,7              |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1500   | 8,00     | 1,2              |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                          | buc   | 0,0500   | 3,20     | 0,2              |
| 89 | CN07A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2    |          |          | 60,4<br>48,4     |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om. | 0,8400   | 57,66    | 48,4             |
|    | 243011610<br>3900  | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici                                                                                                                                         | kg    | 0,5000   | 24,00    | 12,0             |
| 90 | CK18B              | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                    | m     |          |          | 36,8<br>30,0     |
|    | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,5200   | 57,66    | 30,0             |
|    | 252110671<br>8391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                             | m     | 1,0500   | 6,50     | 6,8              |
|    | 246210610<br>9884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0020   | 2,60     | 0,0              |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3    | 0,0010   | 15,00    | 0,0              |
|    |                    | <b>14.3. Blocul sanitar</b><br><b>14.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                  |       |          |          |                  |
| 91 | CD58A              | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4m                                   | m3    |          |          | 1 707,4<br>325,2 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,7200   | 57,66    | 272,1            |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,9200   | 57,66    | 53,0             |
|    | 264011230<br>2501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                             | buc   | 394,0000 | 3,13     | 1 233,2          |
|    | 201010291<br>8804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                       | m3    | 0,0005   | 2 900,00 | 1,2              |
|    | 265112210<br>04021 | Ciment M-300                                                                                                                                                                          | kg    | 38,1600  | 1,55     | 59,2             |
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                          | kg    | 14,7600  | 3,50     | 51,7             |
|    | 00000052           | Nisip                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,3020   | 90,00    | 27,2             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3    | 0,5140   | 15,00    | 7,7              |
|    | 295227000<br>3816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0840   | 25,00    | 2,1              |
| 92 | RpCG29<br>C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                   | m3    |          |          | 230,6<br>227,8   |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,4500   | 57,66    | 26,0             |
|    | 931006001          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,5000   | 57,66    | 201,8            |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7             |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
|    | 9920              |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |               |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1200 | 15,00 | 1,8           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 12,00 | 1,0           |
| 93 | CC03A             | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp                                                                                             | kg   |        |       | 16,4<br>2,6   |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,3           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,3           |
|    | 287312200<br>4100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 13,33 | 13,5          |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 8,00  | 0,0           |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 13,00 | 0,1           |
|    | 201023731<br>8750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 0,70  | 0,2           |
| 94 | CN53A             | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 3,1<br>1,7    |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,7           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 8,00  | 1,2           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,20  | 0,2           |
| 95 | CF03A             | Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, în calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T și adaos de 100 kg ipsos la mc mortar | m2   |        |       | 131,2<br>92,3 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,4          |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3500 | 57,66 | 77,8          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000 | 4,20  | 12,6          |
|    | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,5000 | 3,50  | 22,7          |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0350 | 90,00 | 3,1           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0090 | 15,00 | 0,1           |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,2           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020 | 12,00 | 0,0           |
| 96 | CN53A             | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 3,1<br>1,7    |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,7           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 8,00  | 1,2           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,20  | 0,2           |
| 97 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 101,7         |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6     | 7             |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------------|
|     |                   | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                    |       |        |       | 91,7          |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                            | h-om. | 1,5900 | 57,66 | 91,7          |
|     | 265310210<br>0831 | Ametec uscat                                                                                                                                                                         | kg    | 7,1400 | 1,40  | 10,0          |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3    | 0,0040 | 15,00 | 0,1           |
| 98  | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                       | m2    |        |       | 3,1<br>1,7    |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0300 | 57,66 | 1,7           |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500 | 8,00  | 1,2           |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc   | 0,0500 | 3,20  | 0,2           |
| 99  | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                             | m2    |        |       | 36,2<br>31,7  |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,4500 | 57,66 | 25,9          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1000 | 57,66 | 5,8           |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                      | kg    | 1,0549 | 4,20  | 4,4           |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0010 | 15,00 | 0,0           |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0010 | 12,00 | 0,0           |
| 100 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                       | m2    |        |       | 3,1<br>1,7    |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0300 | 57,66 | 1,7           |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500 | 8,00  | 1,2           |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc   | 0,0500 | 3,20  | 0,2           |
| 101 | CN07A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2    |        |       | 60,4<br>48,4  |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om. | 0,8400 | 57,66 | 48,4          |
|     | 243011610<br>3900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici                                                                                                                                         | kg    | 0,5000 | 24,00 | 12,0          |
| 102 | CN12A             | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa                                | m2    |        |       | 118,4<br>20,2 |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3500 | 57,66 | 20,2          |
|     | 243022610<br>0700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                       | kg    | 0,1200 | 13,00 | 1,6           |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------|
|     | 243011610<br>4100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000 | 56,00  | 95,2                  |
|     | 295227000<br>3825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600 | 25,00  | 1,5                   |
| 103 | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,)                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 24,2<br><hr/> 24,2    |
|     | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 57,66  | 12,1                  |
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 57,66  | 12,1                  |
| 104 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |        | 1 020,6<br><hr/> 46,7 |
|     | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300 | 57,66  | 42,1                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,6                   |
|     | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 940,00 | 940,0                 |
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,35   | 1,4                   |
|     | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 65,00  | 32,5                  |
| 105 | CK04A             | Foi de usi interioare de MDF, intr-un canat                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 588,0<br><hr/> 38,0   |
|     | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6200 | 57,66  | 35,8                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 57,66  | 2,3                   |
|     | 268213260<br>0500 | Foi de usi interioare din MDF                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 550,00 | 550,0                 |
| 106 | CK27C             | Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                                    | m2   |        |        | 798,9<br><hr/> 63,4   |
|     | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 57,66  | 60,5                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,9                   |
|     | 203011295<br>1150 | Dispartitori din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 720,00 | 720,0                 |
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 0,35   | 1,0                   |
|     | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2100 | 65,00  | 13,7                  |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,4000 | 2,00   | 0,8                   |
| 107 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,5<br><hr/> 1,7      |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,7                   |
|     | 241658610         | Amorsa-grund betonocontact                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 24,00  | 3,6                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                                       |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------------------------|
|     | 5383           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                                         |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 3,20   | 0,2                                     |
| 108 | CI09A          | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala | m2   |         |        | <div>478,8</div> <hr/> <div>317,1</div> |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,5000  | 57,66  | 259,5                                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 57,66  | 57,7                                    |
|     | 2670112202001  | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0800  | 120,00 | 134,8                                   |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 2,60   | 10,8                                    |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,2                                     |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 16,00  | 5,5                                     |
|     | 2952270003831  | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,4                                     |
|     | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000  | 10,00  | 4,0                                     |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 15,00  | 6,0                                     |
|     |                | <b>14.3.2. Retelele de apa si canalizare interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                                         |
| 109 | SC04B          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | <div>982,8</div> <hr/> <div>118,2</div> |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0500  | 57,66  | 118,2                                   |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100  | 750,00 | 776,5                                   |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 55,00  | 56,4                                    |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 31,00  | 31,8                                    |
| 110 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |        | <div>545,1</div> <hr/> <div>95,2</div>  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 57,66  | 95,2                                    |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 450,00 | 450,0                                   |
| 111 | SC07B1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | <div>1 186,1</div> <hr/>                |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |                    | etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P    |      |        |        | 242,2              |
|     | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 4,2000 | 57,66  | 242,2              |
|     | 262210244<br>2760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 850,00 | 884,2              |
|     | 291313420<br>1755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 37,00  | 38,1               |
|     | 287511420<br>3800  | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 21,00  | 21,6               |
| 112 | SD05A              | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                   | buc  |        |        | 54,9<br><hr/> 17,3 |
|     | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 57,66  | 17,3               |
|     | 291312420<br>1600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 37,00  | 37,5               |
| 113 | SA14C              | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                    | m    |        |        | 44,9<br><hr/> 19,0 |
|     | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 57,66  | 19,0               |
|     | 252121671<br>7050  | Teava din material plastic                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 21,00  | 21,4               |
|     | 252315671<br>9430  | Cot din material plastic                                                                                                                                  | buc  | 0,1200 | 7,00   | 0,8                |
|     | 252315671<br>9450  | Teu din material plastic                                                                                                                                  | buc  | 0,1900 | 7,00   | 1,3                |
|     | 252315671<br>9400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                 | buc  | 0,0400 | 5,50   | 0,2                |
|     | 211230732<br>5046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,6                |
|     | 294060000<br>2994  | Aparat de sudura                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 20,00  | 0,4                |
| 114 | SB05E              | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |        | 64,0<br><hr/> 41,5 |
|     | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,7200 | 57,66  | 41,5               |
|     | 252121670<br>02100 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm                                                                                           | m    | 1,0300 | 21,00  | 22,5               |
| 115 | SB05C              | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m    |        |        | 48,5<br><hr/> 33,5 |
|     | 713602001          | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,5800 | 57,66  | 33,5               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------|
|     | 1620              |                                                                                                                         |      |         |       |              |
|     | 252121670<br>0250 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U),<br>pt. canalizare 50mm                                                       | m    | 1,0300  | 14,00 | 15,1         |
| 116 | SB06D             | Piesa de legatura (trecere) din<br>teava PVC tip usor (U), montata<br>prin lipire, avind diametrul de 110<br>mm - 50 mm | buc  |         |       | 45,6<br>31,7 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 57,66 | 31,7         |
|     | 252315671<br>2230 | Trecere din PVC, tip U, pentru canalizare<br>110 - 50mm                                                                 | buc  | 1,0000  | 13,60 | 13,9         |
| 117 | SB06D2            | Ramificatie dubla din teava PVC<br>tip usor (U), montata prin lipire,<br>avind diametrul de 110 mm                      | buc  |         |       | 71,2<br>58,2 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                   | h-om | 1,0100  | 57,66 | 58,2         |
|     | 252315671<br>3100 | Ramificatie dubla din PVC, tip U, pentru<br>canalizare 110mm                                                            | buc  | 1,0000  | 12,67 | 13,0         |
| 118 | SB06B             | Piesa de legatura (cot) din teava<br>PVC tip usor (U), montata prin<br>lipire, avind diametrul de 50 mm                 | buc  |         |       | 33,2<br>23,1 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 57,66 | 23,1         |
|     | 252315671<br>2250 | Cot PVC 50mm                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 9,77  | 10,2         |
|     |                   | <b>14.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                |      |         |       |              |
| 119 | RpCK41<br>A       | Desfacerea pardoselilor din<br>dusumele din scindura, dulapi, etc                                                       | m2   |         |       | 12,7<br>12,7 |
|     | 713204001<br>2700 | Parchetar                                                                                                               | h-om | 0,1100  | 57,66 | 6,3          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                   | h-om | 0,1100  | 57,66 | 6,3          |
| 120 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin     | m2   |         |       | 64,7<br>40,4 |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 57,66 | 34,6         |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66 | 5,8          |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,55  | 20,2         |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                    | m3   | 0,0420  | 90,00 | 3,8          |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                           | m3   | 0,0100  | 15,00 | 0,2          |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00 | 0,3          |
| 121 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>pardoselilor betonocontact                                                        | m2   |         |       | 5,5<br>1,7   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,7          |
|     | 241658610<br>5383 | Amorsa-grund betonocontact                                                                                              | kg   | 0,1500  | 24,00 | 3,6          |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                            | buc  | 0,0500  | 3,20  | 0,2          |
| 122 | CG17A1            | Pardoseli din placi patrate,                                                                                            | m2   |         |       | 321,1        |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7            |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------|
|     |                   | dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |      |         |          | 167,2        |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6100  | 57,66    | 150,5        |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2900  | 57,66    | 16,7         |
|     | 266111280<br>0700 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 120,00   | 123,6        |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,55     | 20,2         |
|     | 265112210<br>0270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 3,60     | 5,8          |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 90,00    | 3,8          |
|     | 201040734<br>3982 | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 2,60     | 0,1          |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 15,00    | 0,2          |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,3          |
| 123 | CI14A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 35,1<br>28,8 |
|     | 713201001<br>0900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 57,66    | 23,1         |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,8          |
|     | 287411631<br>2500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 4,20     | 4,5          |
|     | 246210611<br>0400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 2,60     | 1,0          |
|     | 201023731<br>8700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,01     | 0,1          |
|     | 295227000<br>3204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,8          |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 10,00    | 0,0          |
|     |                   | <b>15. Fatada. lucrari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |              |
| 124 | CB14A             | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 56,9<br>43,2 |
|     | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500  | 57,66    | 43,2         |
|     | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 2 900,00 | 0,9          |
|     | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0001  | 2 900,00 | 0,3          |
|     | 201010291<br>9000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 2 900,00 | 0,9          |
|     | 202014292<br>5412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00012 | 2 900,00 | 0,4          |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6     | 7             |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------------|
|     | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0030 | 15,00 | 0,0           |
|     | 281123000<br>7606 | Schela metalica tubulara de exterior<br>S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 4,5000 | 2,50  | 11,2          |
| 125 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor exterioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    |        |       | 3,1<br>1,7    |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0300 | 57,66 | 1,7           |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500 | 8,00  | 1,2           |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,0500 | 3,20  | 0,2           |
| 126 | CF02A             | Tencuieli exterioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti inclusiv<br>suprafatele in jurul tocurilor, p cu<br>mortar var-ciment marca M 25-T<br>pentru sprit si mortar M 10-T<br>pentru grund si stratul vizibil, pe<br>zidarie de caramida sau blocuri<br>mici de beton | m2    |        |       | 89,2<br>69,2  |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,0000 | 57,66 | 57,7          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,2000 | 57,66 | 11,5          |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 3,1500 | 1,55  | 4,9           |
|     | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 3,6000 | 3,50  | 12,6          |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0260 | 90,00 | 2,3           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0060 | 15,00 | 0,1           |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0050 | 25,00 | 0,1           |
| 127 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor exterioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    |        |       | 3,1<br>1,7    |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0300 | 57,66 | 1,7           |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1500 | 8,00  | 1,2           |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,0500 | 3,20  | 0,2           |
| 128 | CF50B             | Tencuieli exterioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                          | m2    |        |       | 101,7<br>91,7 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om. | 1,5900 | 57,66 | 91,7          |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 7,1400 | 1,40  | 10,0          |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0040 | 15,00 | 0,1           |
| 129 | CN54B             | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti<br>exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                 | m2    |        |       | 12,5<br>6,9   |
|     | 714102001<br>3301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1200 | 57,66 | 6,9           |
|     | 243022610         | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,4150 | 13,00 | 5,4           |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6      | 7              |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|
|     | 1010               |                                                                                                                                                                                       |       |        |        |                |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                          | buc   | 0,0500 | 3,20   | 0,2            |
| 130 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                | m2    |        |        | 123,4<br>70,3  |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,2200 | 57,66  | 70,3           |
|     | 265310210<br>08311 | Tink                                                                                                                                                                                  | kg    | 2,3000 | 23,00  | 52,9           |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0040 | 15,00  | 0,1            |
|     | 295227000<br>7607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0060 | 10,00  | 0,1            |
| 131 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor                                                                                                                                        | m2    |        |        | 3,1<br>1,7     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0300 | 57,66  | 1,7            |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1500 | 8,00   | 1,2            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                          | buc   | 0,0500 | 3,20   | 0,2            |
| 132 | CN07A              | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2    |        |        | 60,4<br>48,4   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om. | 0,8400 | 57,66  | 48,4           |
|     | 243011610<br>3900  | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici                                                                                                                                         | kg    | 0,5000 | 24,00  | 12,0           |
|     |                    | <b>16. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                   |       |        |        |                |
| 133 | RpEG03<br>A        | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate                                                                                                                       | buc   |        |        | 563,3<br>563,3 |
|     | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                            | h-om. | 9,7700 | 57,66  | 563,3          |
| 134 | RpEE01<br>A        | Montarea interupatoarelor - automate 3F c 16 A2                                                                                                                                       | buc   |        |        | 42,8<br>15,6   |
|     | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2700 | 57,66  | 15,6           |
|     | 111100010<br>0024  | Intrerupator -automat 3F C 16 A2                                                                                                                                                      | buc   | 1,0100 | 27,00  | 27,3           |
| 135 | RpEF01<br>A        | Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)                              | buc   |        |        | 292,6<br>13,3  |
|     | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                            | h-om. | 0,2300 | 57,66  | 13,3           |
|     | 287527440<br>0501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                  | buc   | 1,0000 | 260,00 | 273,0          |
|     | 287527270<br>0047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 6,00   | 6,3            |
| 136 | RpEF01<br>A        | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de perete, cu glob , complet echipate                                                                                                      | buc   |        |        | 187,6<br>13,2  |


| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6      | 7                    |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om. | 0,2300 | 57,66  | 13,3                 |
|     | 287527440<br>0101 | Corp de iluminat de uz general, cu toate<br>piesele si elem. componente                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 160,00 | 168,0                |
|     | 287527270<br>0047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 6,00   | 6,3                  |
| 137 | RpEF02<br>A       | Montarea corpurilor de evacuare<br>EXIT                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   |        |        | <u>185,2</u><br>62,8 |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,0900 | 57,66  | 62,8                 |
|     | 287527440<br>0521 | Corp de evacuare EXIT                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 120,00 | 122,4                |
| 138 | RpEE03<br>A       | Montarea prizelor bipolare<br>constructie normala din bachelita<br>sau aminoplast, simpla, dubla,<br>constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare,<br>montate ingropat sub tencuiala sau<br>aparent pe dibluri din lemn sau<br>plastic                                    | buc   |        |        | <u>43,3</u><br>17,9  |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om. | 0,3100 | 57,66  | 17,9                 |
|     | 274616733<br>5100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0200 | 22,00  | 22,4                 |
|     | 281123631<br>1002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 3,00   | 3,0                  |
| 139 | RpEE01<br>A       | Montarea interupatoarelor<br>bipolare de 10-25 A, de constructie<br>normala, impermeabile sau etanse<br>in carcasa de aminoplast,<br>bachelita, metalica sau portelan,<br>montate ingropat sau aparent pe<br>dibluri din lemn sau plastic,<br>racordate la conductori de cupru<br>sau aluminiu | buc   |        |        | <u>45,8</u><br>15,6  |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om. | 0,2700 | 57,66  | 15,6                 |
|     | 111100010<br>0024 | Intrerupator -automat 3F C 16 A2                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 1,0100 | 27,00  | 27,3                 |
|     | 281123631<br>1002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000 | 3,00   | 3,0                  |
| 140 | RpEA10<br>A       | Montarea elementelor de protectie<br>din material plastic, ingropate sub<br>tencuiala, pentru mascarea<br>conductorilor sau cablurilor<br>electrice, avind dimensiunile 8x21<br>mm                                                                                                             | m     |        |        | <u>100,1</u><br>95,1 |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,6500 | 57,66  | 95,1                 |
|     | 252315672<br>0028 | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 1,0300 | 3,60   | 3,7                  |
|     | 205114295<br>0700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 0,70   | 0,7                  |
|     | 287411583<br>6660 | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0300 | 0,50   | 0,5                  |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0010 | 15,00  | 0,0                  |
| 141 | RpED01            | Montarea cablurilor pentru energie                                                                                                                                                                                                                                                             | m     |        |        | 21,5                 |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7            |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
|     | B                 | electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x6 mmp                                      |      |        |        | 9,8          |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                               | h-om | 0,1700 | 57,66  | 9,8          |
|     | 313013481<br>7436 | Cablu de energie VVG 3x6mmp                                                                                              | m    | 1,0200 | 11,00  | 11,2         |
|     | 281123631<br>1006 | Doze de ramificatie                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 2,00   | 0,5          |
| 142 | RpED01<br>B       | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5 mmp | m    |        |        | 19,5<br>9,8  |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                               | h-om | 0,1700 | 57,66  | 9,8          |
|     | 313013481<br>7425 | Cablu de energie VVG 3x2.5mmp                                                                                            | m    | 1,0200 | 9,00   | 9,2          |
|     | 281123631<br>1006 | Doze de ramificatie                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 2,00   | 0,5          |
| 143 | RpED01<br>B       | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 4x1.5mmp  | m    |        |        | 19,5<br>9,8  |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                               | h-om | 0,1700 | 57,66  | 9,8          |
|     | 313013481<br>7415 | Cablu de energie VVG 4x1.5mmp                                                                                            | m    | 1,0200 | 9,00   | 9,2          |
|     | 281123631<br>1006 | Doze de ramificatie                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 2,00   | 0,5          |
| 144 | RpED01<br>B       | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1.5mmp  | m    |        |        | 19,5<br>9,8  |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                                               | h-om | 0,1700 | 57,66  | 9,8          |
|     | 313013481<br>7315 | Cablu de energie VVG 3x1.5mmp                                                                                            | m    | 1,0200 | 9,00   | 9,2          |
|     | 281123631<br>1006 | Doze de ramificatie                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 2,00   | 0,5          |
|     |                   | <b>17. Utilaj</b>                                                                                                        |      |        |        |              |
| 145 | RPE               | Tablou electric BZUM - 63 A                                                                                              | buc  |        |        | 860,0<br>0,0 |
|     | 111112220<br>0007 | Tablou electric, gata echipat BZUM - 63 A                                                                                | buc  | 1,0000 | 860,00 | 860,0        |

Intocmit

Verificat



()

()