

# CAIET DE SARCINI PENTRU COP

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP CS comuna Larga**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP CS comuna Larga**
3. Obiectul achizițiilor **Reparația capitală la IMSP CS din s.Larga, raionul Briceni**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                 | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>Capitolul 1. UTILAJUL</b>                                                                                                                                                                        |                    |       |
| 1      |                             | Uscator de mini                                                                                                                                                                                     | buc                | 1,00  |
| 2      |                             | Distribuitor automat de sapun lichid                                                                                                                                                                | buc                | 1,00  |
| 3      | SC13A                       | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                               | buc                | 1,00  |
|        |                             | <b>Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE</b><br><br><b>Capitolul 2.1. Grup sanitaro - tehnic</b><br><br><b>Capitolul 2.1.1. Instalatii sanitaro - igienice</b>                                            |                    |       |
| 4      | SE59A                       | Uscator de mini                                                                                                                                                                                     | buc                | 2,00  |
| 5      | SE59A                       | Distribuitor automat cu sapun lichid                                                                                                                                                                | buc                | 2,00  |
| 6      | SC13A                       | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                               | buc                | 2,00  |
|        |                             | <b>Capitolul 2.2. Reteaua electrica magistrala</b>                                                                                                                                                  |                    |       |
| 7      | 08-02-390-1                 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.                                                                                          | 100 m              | 0,20  |
| 8      | 08-02-412-1                 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> cablu 3*4, se include cablu | 100 m              | 0,20  |
|        |                             | <b>Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b><br><br><b>Capitolul 3.1. Etajul I</b><br><br><b>Capitolul 3.1.1. Salon de vaccinare</b>                                                         |                    |       |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |            | <b>Capitolul 3.1.1.1. Pereti, inclusiv glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 9  | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 41,78 |
| 10 | CD55A      | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( astuparea golului )                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,32  |
| 11 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betoncontact )                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 43,38 |
| 12 | CF15A      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                              | m2  | 43,38 |
| 13 | CI06C      | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 43,38 |
| 14 | CK26A      | Montarea cornierului de colti la glafuri si pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 22,00 |
| 15 | CL20A      | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,00  |
|    |            | <b>Capitolul 3.1.1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 16 | CK50A      | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane PGC - hidrofof                                                                                                                                                                                                    | m2  | 16,80 |
| 17 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 16,80 |
| 18 | CF57A K= 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 16,80 |
| 19 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 16,80 |
| 20 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                           | m2  | 16,80 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 21 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase poliuritanice                                                                                                                                                                                              | m  | 17,60 |
|    |         | <b>Capitolul 3.1.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 22 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                          | m2 | 16,80 |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betoncontact )                                                                                                                                                                         | m2 | 16,80 |
| 24 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2 | 16,80 |
| 25 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                                                                                                                                      | m2 | 16,80 |
|    |         | <b>Capitolul 3.1.1.4. Obiecte de tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 6,00  |
| 27 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,40  |
|    |         | <b>Capitolul 3.1.2. Salon de proceduri si vaccinari</b>                                                                                                                                                                                              |    |       |
|    |         | <b>Capitolul 3.1.2.1. Pereti, inclusiv glafuri</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                      | m2 | 43,38 |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betoncontact )                                                                                                                                                                         | m2 | 43,38 |
| 30 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                             | m2 | 43,38 |
| 31 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2 | 43,38 |
| 32 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2 | 23,78 |
| 33 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2 | 23,78 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 34 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2  | 23,78 |
| 35 | CF17D      | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 0,57  |
| 36 | CI06C      | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 19,60 |
| 37 | CK26A      | Montarea cornierului de colti la glafuri si pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 11,00 |
| 38 | CL20A      | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,00  |
|    |            | <b>Capitolul 3.1.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 39 | CK50A      | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane PGC - hidrofob                                                                                                                                                                                                     | m2  | 16,80 |
| 40 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 16,80 |
| 41 | CF57A K= 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 16,80 |
| 42 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 16,80 |
| 43 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2  | 16,80 |
| 44 | CK18B      | Montarea baghetelor la lambriuri din mase poliuritanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 17,60 |
|    |            | <b>Capitolul 3.1.2.3. Obiecte de tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 45 | RpCO56A    | Demontari: tamplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 2,20  |
| 46 | CK25A      | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,20  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                        | 4  | 5     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |            | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                          |    |       |
|    |            | <b>Capitolul 3.1.3. Salon de odihna pentru personal</b><br><b>Capitolul 3.1.3.1. Pereti, inclusiv glafuri</b>                                                            |    |       |
| 47 | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                          | m2 | 43,38 |
| 48 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betoncontact )                                                                                             | m2 | 43,38 |
| 49 | CF15A      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 43,38 |
| 50 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 43,38 |
| 51 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2 | 43,38 |
| 52 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2 | 43,38 |
| 53 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2 | 43,38 |
| 54 | CF17D      | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                             | kg | 1,04  |
|    |            | <b>Capitolul 3.1.3.2. Tavan</b>                                                                                                                                          |    |       |
| 55 | CK50A      | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane PGC - hidrofob                       | m2 | 16,80 |
| 56 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 16,80 |
| 57 | CF57A K= 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2 | 16,80 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 58 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2 | 16,80 |
| 59 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2 | 16,80 |
| 60 | CK18B       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase poliuritanice                                                                                                                                                                                              | m  | 17,60 |
|    |             | <b>Capitolul 3.1.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 61 | RpCK41A     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                       | m2 | 16,80 |
| 62 | CG32B       | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip                                                                                                                                                 | m3 | 3,36  |
| 63 | CG22A K = 2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 20 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                     | m2 | 16,80 |
| 64 | CG01A       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2 | 16,80 |
| 65 | CG36A       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                                | m2 | 16,80 |
|    |             | <b>Capitolul 3.1.3.4. Obiecte de tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 66 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,34  |
| 67 | CK25A       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,34  |
|    |             | <b>Capitolul 3.1.4. Salon pentru analize</b>                                                                                                                                                                                                         |    |       |
|    |             | <b>Capitolul 3.1.4.1. Pereti, inclusiv glafuri</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 68 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                      | m2 | 73,45 |
| 69 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betoncontact )                                                                                                                                                                         | m2 | 73,45 |
| 70 | CF15A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T                                                                                                                                                         | m2 | 73,45 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |            | de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 71 | CI06C      | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 73,45 |
| 72 | CK26A      | Montarea cornierului de colti la glafuri si pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 33,60 |
|    |            | <b>Capitolul 3.1.4.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| 73 | CK50A      | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane PGC - hidrofob                                                                                                                                                                                                     | m2 | 21,55 |
| 74 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 21,55 |
| 75 | CF57A K= 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 21,55 |
| 76 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 21,55 |
| 77 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2 | 21,55 |
| 78 | CK18B      | Montarea baghetelor la lambriuri din mase poliuritanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 32,20 |
|    |            | <b>Capitolul 3.1.4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| 79 | RpCK42A    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 21,55 |
| 80 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betoncontact )                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 21,55 |
| 81 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 21,55 |
| 82 | CG50B      | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 21,55 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         | <b>Capitolul 3.1.4.4. Obiecte de tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 83 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 10,07 |
| 84 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 10,07 |
|    |         | <b>Capitolul 3.1.5. Retele ingineresti</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 85 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                              | buc | 10,00 |
| 86 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat existente                                                                                                                                                                                                             | buc | 10,00 |
| 87 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                    | m2  | 4,00  |
| 88 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc 500 *1500                                                                                                                                                                                                               | buc | 5,00  |
| 89 | IC35D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm                         | m   | 15,00 |
| 90 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                       | buc | 4,00  |
| 91 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                    | buc | 4,00  |
| 92 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC                                                                                             | m   | 10,60 |
|    |         | <b>Capitolul 3.2. Etajul II ( grup sanitaro - tehnic )</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |
|    |         | <b>Capitolul 3.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 93 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                       | m2  | 36,40 |
| 94 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betoncontact )                                                                                                                                                                          | m2  | 36,40 |
| 95 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T                                                                                                                                                          | m2  | 36,40 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 96  | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 36,40 |
| 97  | CK26A   | Montarea cornierului de colti la glafuri si pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 22,00 |
|     |         | <b>Capitolul 3.2.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 98  | CK52A   | Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                           | m2  | 4,88  |
| 99  | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 13,90 |
|     |         | <b>Capitolul 3.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| 100 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 4,88  |
| 101 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betoncontact )                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 4,88  |
| 102 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 4,88  |
| 103 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 4,88  |
|     |         | <b>Capitolul 3.2.4. Obiecte de tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 104 | RpCO56A | Demontari: tamplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,78  |
| 105 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                   | m2  | 3,78  |
|     |         | <b>Capitolul 3.2.5. Canalizarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 106 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,00  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 107 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC                                       | m   | 2,00 |
| 108 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                            | buc | 2,00 |
| 109 | SC04A | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 110 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                                   | buc | 1,00 |
|     |       | <b>Capitolul 3.2.6. Apeduct</b>                                                                                                                                                                 |     |      |
| 111 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                | m   | 2,00 |
| 112 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 1,00 |

**Conducătorul grupului de lucru**

L.S.