

Specificațiile tehnice pentru comutatoarelor și media convertor

Comutator 48 interfețe

Parametru	Valoarea
Nr. interfețe RJ-45	Minim 48
Viteza interfețelor	1 Gbps
Mod de administrare	SSH v2 CLI, HTTPS GUI
Protocoale și tehnologii	TFTP, IPv4 ACL, MAC ACL, VLAN/Port ACL, SNMP v1/v2c/v3, SYSLOG, Port security, Storm control, Loopback Detection, MDIX autonegotiation, LLDP, AAA, RADIUS, Voice VLAN, 802.1q Tagged VLAN, RSTP/MSTP, BPDU Guard/Filter, Root Guard, STP Loopback guard, SNTP, LACP, Dynamic ARP Inspection, Firmware Upgrade, Password Recovery, Static routing, DHCP Server/Relay
Interfețe consolă	1x RJ45, 1x micro-USB
Capacități de procesare	Minim 104 Gbps, Minim 77.4 Mpps (mil. packete/secundă)
Tip	Montabil în rack
Termen de garanție	minim 24 luni

Comutator 24 interfețe

Parametru	Valoarea
Nr. interfețe RJ-45	Minim 24
Viteza interfețelor	1 Gbps
Mod de administrare	SSH v2 CLI, HTTPS GUI
Protocoale și tehnologii	TFTP, IPv4 ACL, MAC ACL, VLAN/Port ACL, SNMP v1/v2c/v3, SYSLOG, Port security, Storm control, Loopback Detection, MDIX autonegotiation, LLDP, AAA, RADIUS, Voice VLAN, 802.1q Tagged VLAN, RSTP/MSTP, BPDU Guard/Filter, Root Guard, STP Loopback guard, SNTP, LACP, Dynamic ARP Inspection, Firmware Upgrade, Password Recovery, Static routing, DHCP Server/Relay
Interfețe consolă	1x RJ45, 1x micro-USB
Capacități de procesare	Minim 56 Gbps, Minim 41,66 Mpps (mil. packete/secundă)
Tip	Montabil în rack
Termen de garanție	minim 24 luni

Comutator 8 interfețe administrabil

Parametru	Valoarea
Nr. interfețe RJ-45	Minim 8
Viteza interfețelor	1 Gbps
Mod de administrare	SSH v2 CLI, HTTPS GUI
Protocoale și tehnologii	TFTP, IPv4 ACL, MAC ACL, VLAN/Port ACL, SNMP v1/v2c/v3, SYSLOG, Port security, Storm control, Loopback Detection, MDIX autonegotiation, LLDP, AAA, RADIUS, Voice VLAN, 802.1q Tagged VLAN, RSTP/MSTP, BPDU Guard/Filter, Root Guard,

	STP Loopback guard, SNTP, LACP, Dynamic ARP Inspection, Firmware Upgrade, Password Recovery, DHCP Server/Relay
Interfețe consolă	1x RJ45, 1x micro-USB
Capacități de procesare	Minim 20 Gbps, Minim 14,89 Mpps (mil. packete/secundă)
Tip	Montabil în rack / Desktop
Termen de garanție	minim 24 luni

Comutator 8 interfețe unmanaged

Parametru	Valoarea
Nr. interfețe RJ-45	Minim 8
Viteza interfețelor	1 Gbps
Mod de administrare	MS Windows App based GUI
Protocoale și tehnologii	802.1q VLAN, Loop Prevention, Storm Control
Capacități de procesare	16 Gbps Minim 11,9 Mpps (mil. packete/secundă)
Tip	Desktop
Termen de garanție	minim 24 luni

Media convertor și SFP

Poziția	Specificațiile	Cantitatea	Termen de garanție
Media convertor	Convertește din (Media in) 10/100/1000Base-TX (RJ45) Convertește în (Media out) SFP (Mini GBIC) Tip media Single Mode Multi Mode Porturi 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 1 x SFP Slot (Mini GBIC)	16	Minim 12 luni
SFP	Lungimea de undă Tx13Rx15 Conexiunea SC Distanța 10 km Rata de transfer 1.25Gbps	8	Minim 12 luni
SFP	Lungimea de undă Tx15Rx13 Conexiunea SC Distanța 10 km Rata de transfer 1.25Gbps	8	Minim 12 luni

Director adjunct

Președinte suplimentar

al Grupului de lucru pentru achiziții:



Alexandr GHITMAN