

Caiet de sarcini

1. Autoritatea contractantă : **primaria comunei Ciocilteni IDNO: 1007601005545**

2. Organizatorul procedurii de achiziții: **primaria comunei Ciocilteni**

Privind achiziția : **Autospecială multifuncțională (autogunoieră)**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
		Lotul 1				
1	34100000-8	Autospecială (autogunoieră)	buc	1	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 6/8m3; Tara de origine: UE sau Turcia, Japonia. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel, turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4100 cm3, putere minim 165maxim 350 cp; Standart de emisie: Minim; Euro 5. Capacitatea rezervor 150/350 L Aluminium. Capacitatea rezervor ADBLUE 20/60L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ [Un singur disc] AXA FAȚĂ Capacitate de încărcare de la 3200 kg AXA SPATE ,Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Capacitate de încărcare de la 6400kg, CARCASA General: Tara de origine: UE sau Turcia, Volumul : 7-15m3 , Grosime: Laterală și a acoperișului : 4mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 0,8-1 Metoda de încărcare a deșeurilor prin partea din spate. Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Când gunoierul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul lopetelor, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Accesorii	De la 950 000 lei Până la 1 400 000 lei cu TVA inclus

				pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 180. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Cabina dotată cu aer condiționat și alte dotări Sistemul hidraulic Sistemul va fi compus din: a) Un cilindru telescopic cu dublă acțiune pentru placa de împingere. . c) Doi cilindri hidraulici pentru lopată. d) Doi cilindri hidraulici pentru deschiderea ușii din spate. e) Doi cilindri hidraulici pentru sistemul de ridicare a containerului cu dispozitiv de ridicare a containerului. f) Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 180 l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri.	

Primarul comunei Ciocilteni

Buciușcanu Liubovi