

Investitor
Obiect

Primăria s. Tataresti, r-nul Cahul

**Construcția sistemului de apeduct și canalizarea în
satul Tataresti, raionul Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-1(4)**
Platforma "A" Stația de pompare. Soluții tehnologice
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	AcB01 A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Vana din fontă d=65mm	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentare apă	h-om	0,5500		
	28741173 00063	Vana din fontă d=65 mm	buc	1,0000		
2	AcB01 A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm Vana din fontă d=50mm	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentare apă	h-om	0,5500		
	28741173 00050	Vana din fontă d=50 mm	buc	1,0000		
3	AcA25 A	Montarea prin sudură electrică a pînelor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 50-100 mm (Cot din oțel presurat PN=1.0 MPa 90gr. d=65mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentare apă	h-om	1,0500		
	28752741 10151	Cot din oțel presurat PN=1.0 MPa 90gr. d=65mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
4	AcA25	Montarea prin sudură electrică a	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	A	piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel presudat PN=1.6 MPa 90gr. d=65mm)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752741 10149	Cot din otel presudat PN=1.6 MPa 90gr. d=65mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
5	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel presudat PN=1.6 MPa 90gr. d=50mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752741 10147	Cot din otel presudat PN=1.6 MPa 90gr. d=50mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
6	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel presudat PN=1.6 MPa 45gr. d=65mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752741 10146	Cot din otel presudat PN=1.6 MPa 45gr. d=65mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
7	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel presudat PN=1.6 MPa 45gr. d=50mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752741 10145	Cot din otel presudat PN=1.6 MPa 45gr. d=50mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
8	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel presudat PN=1.6 MPa . d=50x50mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752741	Teu din otel presudat PN=1.6 MPa	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	10144	d=50x50mm				
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
9	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Racordare din otel presudat PN=1.6 MPa d=65x50mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752741 10143	Racordare din otel presudat PN=1.6 MPa d=65x50mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
10	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere PE-metal d=90x89mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752741 10142	Trecere PE-metal d=90x89mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
11	AcA25 A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere PE-metal d=63x57mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	28752741 10141	Trecere PE-metal d=63x57mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
12	AcA31 A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa otel presudate PN=1.0MPa D=80mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	28752744 00180	Flansa din otel pentru sudura D=80mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000		
13	AcA31 A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa otel presudate PN=1.6MPa	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		D=80mm)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	28752744 00178	Flansa din otel pentru sudura PN=1.6MPa D=80mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000		
14	AcA31 A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa otel presudate PN=1.6MPa D=50mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	28752744 00177	Flansa din otel pentru sudura PN=1.6MPa D=50mm	buc	1,0000		
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000		
15	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение без стоимости фланцев)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
16	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Dop din otel Cu flansa PN=1.0MPa d-65)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,8900		
	28752741 10140	Dop din otel cu flanse PN=1.0 MPa d=65mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
17	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Dop din otel Cu flansa PN=1.6MPa d-65)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,8900		
	28752741 10139	Dop din otel cu flanse PN=1.6 MPa d=65mm	buc	1,0000		
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000		
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
18	AcA04 A	Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x3.5 mm	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000		
	25212167 01076	Teava din otel d=76x3.5mm	m	1,0100		
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900		
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000		
	28731559 01261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300		
	23203226 00282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700		
	23203226 00374	Citom	kg	0,0200		
	21123073 24986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200		
	23201562 00951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400		
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600		
19	AcA04 A	Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3 mm	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000		
	25212167 01057	Teava din otel d=57x3mm	m	1,0100		
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900		
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000		
	28731559 01261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300		
	23203226 00282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700		
	23203226 00374	Citom	kg	0,0200		
	21123073 24986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200		
	23201562 00951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400		
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600		
20	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр из п/э трубы d=160мм l=0,4 м)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500		
	25221033 04760	Футлар из п/э трубы д=160 мм l=0,4м	buc	1,0000		
21	CA03 D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -suport	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26511221 00414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400		
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800		
	41001162 02818	Apa	m3	0,2900		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
22	CA03 D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -rigola de drena;	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26511221 00414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400		
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800		
	41001162 02818	Apa	m3	0,2900		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
23	IzF06 A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita,	m2			
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600		
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300		
	26821326 02070	Рулонный резинобитумный изол	m2	2,3000		
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000		
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000		

1	2	3	4	5	6	7
24	IzH22 A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm	m3			
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	11110001 00031	Cochilii vata minerala t=40mm	m3	1,0300		
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
25	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330		
	26821326 01861	Impaslitura fibre sticla t=1.2mm	m2	1,1020		
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240		
		2. Montarea utilajului				
26	07-04- 001-02	Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,17	buc			
	1	Muncitor	h-om	31,4000		
	1010324	Oxygen tehnic gazos	m3	1,4000		
	4110041	Energie electrica	kw-h	9,5000		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2400		
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,0200		
	040504	Aparate pentru sudura si taiere cu gaze	h-ut	0,5800		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000		
27	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Insertie flexibil cu flansa PN=1,6MPa d=65mm)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
		3. Procurarea utilajului				
28	Pret de peata	Grup de pompare WILO CO-2 MVI 807/CC RBI(полная	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		комплектация) или аналог Statia de pompare WILO CO-2 Helix V 1008/CE+RBI Q=7 m3/h, H=70m				
	222222	Grup de pompare WILO COR-2 MVI 807/CC RBI sau analog Statia de pompare CO-2 Helix V 1008/CE+RBI	buc	1,0000		
29	Pret de peata	WILO Semnalizare lipsa apa WMS или аналог	buc			
	222221	Semnalizare lipsa apa WMS-WILO	buc	1,0000		
30	Pret de peata	Insertie flexibil cu flansa PN=1.6 MPa d=65mm	buc			
	28741173 00067	Insertie flexibil cu flansa PN=1.6 MPa d=65 mm	buc	1,0000		

L.S.

APROBAT:

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(Cunev P.)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

0