

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**Presedintele Raionului Glodeni
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**Presedintele Raionului Glodeni
- 3. Obiectul achizițiilor**Reparatii curente a drumurilor locale cu beton asfalt in raionul Glodeni

| № crt. | Simbolnormeși Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Reparatia drumului cu imbracaminte de beton asfalt in s. Danu, r-nul Glodeni | | |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei , hmed=0.25 m latime 6.0 m) | m3 | 270.0000 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare materialului decapat) | 100 m3 | 1.8600 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea materialului decapat in depozit) | t | 306.5000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1.8600 |
| 5 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea materialului decapat pentru acostamente) | 100 m3 | 1.8600 |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Transportarea materialului decapant pentru acostamente) | t | 306.5000 |
| 7 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Acostamente rambleate) | 100 m3 | 1.8600 |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, | 100 m3 | 1.8600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Acostamente rambleate) | | |
| 9 | DA07A | Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare - 60% si piatra sparta M400 -40%;) | 100 m3 | 1.4000 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 60% cu material nou 40%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.13 m) | m3 | 140.4000 |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , ГОСТ 25607 h=0.12m) | m3 | 129.6000 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2) | t | 0.5850 |
| 13 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008) | m2 | 900.0000 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) | t | 0.2700 |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008) | m2 | 900.0000 |
| | | 2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfalt in s. Limbenii Noi | | |
| 16 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri (Очистка дорожных полотен от материала принесенного паводком) | m3 | 6.5000 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Imprastierea materialului adus de viituri pe rambleu) | m3 | 6.5000 |
| 18 | RpDC06A | Curatirea mecanica in vederea aplicarii | m2 | 800.0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (| | |
| 19 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008) | m2 | 18.0000 |
| 20 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008) | m2 | 40.0000 |
| 21 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente) | m3 | 4.0600 |
| 22 | RpDA05B | Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp (Ремонт мелких и отдельных выбоин на щебеночном покрытии, выбоины диаметром 1-2 м2) | m2 | 16.6000 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) | t | 0.2400 |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008) | m2 | 800.0000 |
| 25 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea pamintului argila din cariera pentru acostament) | 100 m3 | 5.1000 |
| 26 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 160.0000 |
| | | 3. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfalt in s. Iabloana | | |
| 27 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la | m2 | 6.8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| | | imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008) | | |
| 28 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008) | m2 | 14.4000 |
| 29 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente) | m3 | 1.4800 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) | t | 0.5250 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008) | m2 | 1,750.0000 |