

Investitor  
Obiect

## Liceul teoretic "A.Mateevici" or.Donduseni

Caiet de sarcini  
Reparatii capitale a salii sportive

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		<b>1. Acoperisul</b>			
1	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2		80,00
		<b>2. Usi, ferestre sala de sport</b>			
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		70,70
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp sala de sport 13 buc.x1,7x2,9, sticla LowE, profil cu 5 camere, modelul de coordonat cu beneficiarul	m2		64,10
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		6,60
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m		25,00
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m		25,00
7	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		97,50
8	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2		40,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		40,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2		40,00
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		40,00
		<b>3. Reparatii interioare</b>			
		<b>3.1. Reparatia tavanelor - sala sportiva</b>			
12	RpCR29A	Curatarea tavanului de vopsea	m2		420,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2		420,00
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2		420,00
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2		420,00

1	2	3	4	6	7
		existent, executate manual			
16	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2		228,00
		<b>3.2. Reparatia peretilor sala de sport</b>			
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti -selectiv	m2		220,00
18	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2		224,00
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		220,00
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		444,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		444,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2		444,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		444,00
		<b>3.3. Pardoseli sala de sport</b>			
24	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		262,50
25	CG42B	Pardoseli din scinduri rasinoase, umiditatea nu mai mare de 10%, tratate cu material ignifug si antiseptic, cu lamba si uluc cu sectiunea 100x35(h) mm, batute pe dusumele oarbe din scinduri de rasinoase cu grosimea de 25 mm asezata pe rigle de rasinoase 100x100 mm, asigurarea suprafetei perfect plana si pregatita pentru vopsire.	m2		262,50
26	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic, tip Kober si 2 straturi de vopsea alchidica, tip Kober, aplicata pe lemn, -culoarea vopselei de coordonat cu beneficiarul.	m2		262,50
27	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m		70,00
28	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2		68,00

Președintele grupului de lucru



*Bordeianu | Bordeianu A.*